

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210524001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: P R S DE CASTRO EIRELI

ENDEREÇO : R DOIS, Nº 52, QUADRA 6

BAIRRO : SANTO ANTONIO CIDADE : Capitão Poço - PA

CNPJ : 36.620.827/0001-45

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

sposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 25 de Maio de 2021

DE AGUIAR
vel

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64987	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1"	CONTEC	12,000	UNIDADE	32900,000	394800,00

Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1" TOUCHSCREEN (ECG / SPO2 / RESP / TEMP / PNI) - Possibilidade de 3 ou 7 derivações (de acordo com a configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; -Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Proteção contra desfibrilador e bisturi; -Indicação de marca-passo. Respiração (impedância) - Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apneia com tempo programável; Oximetria de pulso -Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição de pulso: 20 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) -Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; -Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, criança 240mmHg, e neonatal 150mmHg; -Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário; Temperatura -Possibilidade de medir até 2 temperaturas; -Margem de mensuração de 0 a 50°C; -Alarmes de mínimo e máximo;

64988	BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL	SKU001	10,000	UNIDADE	16860,000	168600,00
-------	-----------------------------------	--------	--------	---------	-----------	-----------



Especificação : Bomba de Infusão Equipo Universal - Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4; Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação externa desconectada; Bateria fraca. Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg). Bateria e alimentação: 100~240Vac, 50/60Hz; Bateria interna de Li recarregável, capacidade =1.800mAh, tensão =11,1V, tempo de backup de 4 horas na taxa de 25mL/h (taxa média designada em GB 9706.27-2005) para a nova bateria carregada por 12 horas. Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Fusível: T2AL/250V, 2 pacotes instalados. Consumo de Energia: 30VA. Condição Operacional: Temperatura ambiente: +5?~+40?; Umidade relativa: 20%~90% Pressão atmosférica: 86,0kPa~106,0kPa. Condição de Transporte e Armazenamento: Temperatura ambiente: -30?~+55? Umidade Relativa: =95% Pressão Atmosférica: 50,0kPa~106,0kPa.

64989	CPAP AUTOMÁTICO	RESMED	6,000	UNIDADE	6199,000	37194,00
-------	-----------------	--------	-------	---------	----------	----------

Especificação : CPAP AUTOMÁTICO ATUAM REDUZINDO A PRESSÃO QUANDO AS VIAS RESPIRATÓRIAS SUPERIORES ESTÃO ESTÁVEIS E AUMENTAM O FLUXO DE AR QUANDO OCORREM EVENTOS COMO LIMITAÇÃO DE FLUXO, APNEIA E/OU RONCO.A TERAPIA COM OS APARELHOS TRAZ BENEFÍCIOS ÀS PESSOAS QUE SOFREM DE APNEIA DO SONO, REDUZINDO O CANSAÇO DIÁRIO E AUMENTANDO A CONCENTRAÇÃO, QUE É AFETADA PELA FALTA DE SONO. PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS, É POSSÍVEL ACOPLAR UM UMIDIFICADOR, REDUZINDO POSSÍVEIS INCÔMODOS CAUSADOS PELA PASSAGEM DO AR. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO AUTOSET, UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR, TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR OPCIONAL, TRATAMENTO CONECTADO, DADOS AVANÇADOS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, TEMPO DE RAMP A AUTOMÁTICO, ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE), MENU COLORIDO EM UM DISPLAY LCD, MOTOR COM EASY-BREATHE ULTRA SILENCIOSO, SENSOR DE LUZ.

64990	SUPORTE PARA SORO .	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	518,000	31080,00
-------	---------------------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO BASE DE FERRO CHATO COM PINTURA EM EPOXI PARTE SUPERIOR (HASTE) INOX COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL, SEM RODÍZIOS. ALTURA MÍNIMA 1.60, ALTURA MÁXIMA 2.20M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,62 X 0,37 X 0,37, CUBAGEM: 0,221 M³, PESO: 4KG.

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	ARR OFFICE	50,000	UNIDADE	2812,000	140600,00
-------	---------------------------	------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M;

64992	O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS	PROTEC	12,000	UNIDADE	1099,000	13188,00
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	----------



Especificação : O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU IDEAL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAZENDO FACILIDADE E SEGURANÇA. O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU FABRICADO COM TUBOS DE AÇO RESISTENTE, NA COR BRANCA, PNEUS DE BORRACHA E CORRENTES PARA FIXAR O CILINDRO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PARA TRANSPORTE DE CILINDRO, PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, COR: BRANCA, 2 PNEUS, BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM

64993	CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3	PROTEC	7,000	UNIDADE	625,000	4375,00
-------	---------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXÍGENIO 7 LITROS (1 M3), COM VELCRO A UNIDADE. COMPOSIÇÃO: - PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS; COR: BRANCA; 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO ELABORADA COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS DO MERCADO. RODA QUE POSSUI RESISTÊNCIA E FACILITA O TRANSPORTE DO CILINDRO; VELCROS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO CILINDRO SOBRE O CARRINHO.

64917	MACA ADULTA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR 1005: MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWL	METALCLIN	15,000	UNIDADE	5100,000	76500,00
-------	---	-----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : MACA ADULTA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR 1005: MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO; ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO; RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL; CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG; DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65.

64918	MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81	METALCLIN	10,000	UNIDADE	4100,000	41000,00
-------	--	-----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81 CM TAMANHO: 90CM X 200CM. ESTRADO SUBDIVIDIDO EM METAL MOTORIZADO POSSUI ARTICULAÇÕES DAS PERNAS E COSTAS, SUA BASE COMPOSTA COM RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS E BRAÇOS ESTRUTURAIS FABRICADOS EM MATERIAL MACIÇO EFETUA SUAVEMENTE O MOVIMENTO DE ELAÇÃO DO LEITO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE. OS MOVIMENTOS SÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E A CAMA HOME COMFORT POSSUI MOTORIZAÇÃO ALEMÃ EM BI-VOLT PODENDO SER UTILIZADA NA VOLTAGEM 110V OU 220V. POSSUI GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL BASCULANTE COM SISTEMA DE PINO-MOLA TRAVA E DESTRAVA. A CAMA HOME COMFORT É REVESTIDA POR UM ELEGANTE E FINO MDF NA COR TABACO. ALTURA DA GRADE DO LEITO AO TOPO DA GRADE: 0.375 ALTURA MÁXIMA DA ELEVAÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.765 ALTURA MÍNIMA DA ELEVAÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.475.

64919	MASCARA DE VNI COM COXIM: MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL DE PVC ADULTO	PROTEC	12,000	UNIDADE	710,000	8520,00
-------	---	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : MASCARA DE VNI COM COXIM: MASCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL DE PVC ADULTO

64920	MASCARA NAO-REINALANTE: MASCARA COM ELASTICO; BALAO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA	PROTEC	20,000	UNIDADE	69,000	1380,00
-------	--	--------	--------	---------	--------	---------

Especificação : MASCARA NAO-REINALANTE: MASCARA COM ELÁSTICO; BALÃO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO

64921	MASCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA	RESMED	10,000	UNIDADE	1255,000	12550,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : MÁSCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA E MAIS PRÁTICA DO QUE QUALQUER OUTRA MÁSCARA FACIAL. POR NÃO TER O TRADICIONAL SUPORTE DE TESTA, A MÁSCARA FICOU AINDA MAIS LEVE E O CAMPO DE VISÃO FICA LIVRE PARA USAR ÓCULOS, LER E/OU ASSISTIR TELEVISÃO ANTES DE DORMIR. SUA ALMOFADA ORONASAL DE SILICONE POSSUI CAMADA DUPLA, É EXTREMAMENTE MACIA E FOI PROJETADA PARA DISTRIBUIR A PRESSÃO DO AR UNIFORMEMENTE, ASSEGURANDO UMA VEDAÇÃO CONFIÁVEL PARA NOITES DE SONO SEM INTERRUPÇÕES. O FIXADOR NO TAMANHO MÉDIO JÁ ESTÁ INCLUSO NA EMBALAGEM E CONTA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS COM VELCRO PARA REGULAR O APERTO DA MÁSCARA DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA. SE FOR PRECISO, O FIXADOR ESTÁ DISPONÍVEL SEPARADAMENTE NOS TAMANHOS PEQUENO E GRANDE. MATERIAL DA ALMOFADA: SILICONE, TAMANHO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.

64994	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL	ARR OFFICE	4,000	UNIDADE	655,000	2620,00
-------	------------------------------	------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL UM CORPO - BIOTRON. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V. ALTO BRILHO E AUSÊNCIA DAS ÁREAS DE SOMBRA. NÃO APARECE A LÂMPADA. DESIGN MODERNO E INOVADOR. FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. INOVADOR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS. ALTA LUMINOSIDADE COM BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO. REATOR ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE À LÂMPADA. NÃO APRESENTA RISCO DE OXIDAÇÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES, CHAVE SELETORA DE TENSÃO: 127/220V, PAINEL: LEITOSO, TRANSLÚCIDO, BRANCO, MATERIAL: METAL COR DO CORPO BRANCO, DIMENSÕES: 480X400X100 MM, ÁREA VISÍVEL: 450X350 MM, PESO: 4,2 KG, VOLTAGEM: 127/220V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 W, LÂMPADA: 2X 15W.



64995	ASPIRADOR CIRURGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZAVEL EM ÓXIDO DE ETIL	NEVONI	10,000	UNIDADE	3905,000	39050,00
-------	--	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ASPIRADOR CIRÚRGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, GRADUADO, TAMPAS DO FRASCO COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LÍQUIDO, POR MEIO DE BÓIA, TAMPAS COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. COM CARRO DE QUATRO RODÍZIOS DE 3 POL. E APOIO CENTRAL. POSSUI PLUG INTERLIGADO, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. COM VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO ATRAVÉS DE AGULHA CENTRAL COM SUA ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ, ROTAÇÃO 1.750 RPM. 24 L/MIN PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, BIVOLT. COM PEDAL ACIONADOR. ACOMPANHA 01 - BOMBA VÁCUO ASPIRADOR COM SUPORTE PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCOS COLETORES DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPAS DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE). 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (COMPRESSOR). 01 - PEDAL DE ACIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES LITRAGEM 03L.

64996	CAPNOGRAFO MINI OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	GIB	5,000	UNIDADE	2705,000	13525,00
-------	--	-----	-------	---------	----------	----------

Especificação : CAPNOGRAFO MINI OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA MONITOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE SPO2 PARA BEBÊS NEONATAIS E ADULTOS.

64997	VENTILADOR PULMONAR MECANICO	KTK	3,000	UNIDADE	98100,000	294300,00
-------	------------------------------	-----	-------	---------	-----------	-----------

Especificação : VENTILADOR PULMONAR MECANICO AC-VCV - VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; AC-PCV - VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; V-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM VOLUME CONTROLADO; P-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM PRESSÃO CONTROLADA; PSV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO DE SUPORTE; CPAP - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS; APRV - VENTILAÇÃO COM ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS. PRVC - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO REGULADA E VOLUME CONTROLADO (MODO AVANÇADO); IPPV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE (MODO AVANÇADO); + MODO BACKUP - VENTILAÇÃO AUTOMATICAMENTE ATIVADA EM CASO DE APNEIA OU PARA ACIONAMENTO RÁPIDO.

98	VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO	KTK	2,000	UNIDADE	135500,000	271000,00
----	-----------------------------------	-----	-------	---------	------------	-----------

Especificação : VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO C2 MODELO MAIS RECENTE DE VENTILADOR. O C2 INOVA COM UM GERADOR INTEGRADO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONANDO ATRAVÉS DE UMA TURBINA INTERNA. INCLUI TODAS AS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO DO G5.

64999	TRAQUEINHA PARA VENTILADOR	BIOTEC	10,000	UNIDADE	859,000	8590,00
-------	----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : TRAQUEINHA PARA VENTILADOR: CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL: KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE; MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; REUTILIZÁVEL. 4 TRAQUÉIAS 22 X 700 MM; 1 TRAQUÉIA PARA UMIDIFICADOR 22 X 450MM; 1 TUBO PROXIMAL (SOMENTE PARA ALGUNS MODELOS); 2 DRENOS; 1 INTERMEDIÁRIO Y ADULTO. CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL. ALTURA: 10,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 30,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 30,00 CENTÍMETROS, PESO: 900,00 GRAMAS.

65000	CARRINHO DE EMERGENCIA:	ARR OFFICE	2,000	UNIDADE	6109,000	12218,00
-------	-------------------------	------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : CARRINHO DE EMERGENCIA: EQUIPAMENTO COMPLETO E COM TODOS ACESSÓRIOS PARA EMERGÊNCIA. ACESSÓRIOS COMO SUPORTE DE SORO, TÁBUA PARA MASSAGEM, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAVA PARA GAVETAS FRONTAL E LATERAL (FRONTAL PARA CADEADO OU LACRE E LATERAL PARA FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA), BANDEJA AUXILIAR, RÉGUA DE TOMADAS, 4 GAVETAS (SENDO A PRIMEIRA COM 18 DIVISÓRIAS). TAMPO POLÍMERO, RODAS COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS - 2 COM FREIOS, DIMENSÕES E PESO 109,5 X 72,5 X 52,0 CM (A, L, C) - 60,0 KG. COMPLEMENTO DE 4 GAVETAS, SENDO UMA DAS GAVETAS COM 18 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTO. ÚLTIMA GAVETA GRANDE PARA OBJETOS MAIORES. BANDEJA AUXILIAR. SUPORTE COM REGUA DE TOMADAS. SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR / NOTEBOOK. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PRANCHA DE MASSAGEM. FECHADURA PARA GAVETAS.



65001	MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR	PROTEC	10,000	UNIDADE	155,000	1550,00
-------	----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR (3 METROS) PARA LIPOASPIRADOR RHOSSE (BR 16L E BR 40LD). COMPRIMENTO: 3 METROS. ESPESSURA (DIÂMETRO): 1,5 CM. LARGURA DO BOCAL: 1,0 CM. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620001. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620002. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620003. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620004.

32	CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR COM MONITOR	CMOS DRAKE	3,000	UNIDADE	18105,000	54315,00
----	---	------------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Cardioversor/ Desfibrilador com monitor convencional monofásico. Monitor com teclado membrana e Display LCD para visualização de parâmetros e demais configurações 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD). Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão, Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil). Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás. Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável. Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte. Suportes para fixar as pás. Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias (Opcional). MONITOR : Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda "R"; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas. DESFIBRILADOR: Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação luminosa da onda "R"; Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno); Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Bateria interna recarregável com capacidade para ate 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga.

65003	EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	ON CALL	5,000	UNIDADE	129,000	645,00
-------	---	---------	-------	---------	---------	--------



Especificação: EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR A11
MEDIDOR DE GLICOSE COMPLETO CONTÉM: APARELHO COMPLETO ON CALL PLUS; 50 TIRAS DE TESTE; 100 LANCETAS; 1 LANCETADOR; BOLSA PARA TRANSPORTE; BATERIA; SOLUÇÃO CALIBRADOR; APARELHO DE GLICOSE. CARACTERÍSTICAS: O APARELHO DE GLICOSE É BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMÉTRICA PORTÁTIL, POSSUI FÁCIL MANUSEIO, COM SOMENTE DUAS ETAPAS PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO FINAL. IDEAL PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600 MG/DL, VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO, OFERECENDO RESULTADO DA ANÁLISE INFERIOR A 10 SEGUNDOS. AMPLO VISOR FACILITANDO A LEITURA. O APARELHO MEDIR GLICOSE TEM A PRATICIDADE DE COM APENAS UMA PEQUENA GOTA DE SANGUE EFETUAR A MEDIÇÃO. O MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS É CONFIÁVEL E DEMORA SOMENTE 10 SEGUNDOS PARA MOSTRAR O RESULTADO. MEMÓRIA DE 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. PORTA SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. SISTEMA SIMPLES DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP QUE ACOMPANHA A CAIXA DE TIRAS DE GLICEMIA DO ON CALL PLUS, VENDIDA SEPARADAMENTE. FORNECE UM CÁLCULO DA MÉDIA DE 7, 14 E 30 DIAS. GARANTIA DE 5 ANOS. REGISTRO DA ANVISA: 80011990002. TIRAS PARA MEDIR GLICOSE 50 UN - ON CALL PLUS. AS TIRAS PARA MEDIR GLICOSE ON CALL PLUS AUXILIAM NO AUTO MONITORAMENTO DA GLICOSE NO SANGUE, SENDO PARTE INTEGRANTE NO DIA A DIA DO DIABÉTICO, POIS SERVEM PARA MEDIR A QUANTIDADE DE AÇÚCAR NO SANGUE SEM PRECISAR SAIR DE CASA, BASTA UTILIZÁ-LAS CORRETAMENTE PARA FACILITAR A TAREFA DE CONTROLAR A DIABETES E MONITORAR O NÍVEL DE GLICOSE CONSTANTEMENTE. NA CF CARE, O NOSSO OBJETIVO É FORNECER UM MONITORAMENTO DA GLICOSE COM QUALIDADE POR UM PREÇO ACESSÍVEL, PERMITINDO QUE VOCÊ POSSA REALIZAR O TESTE DE GLICOSE DE MANEIRA EFICAZ E JUSTA. JUNTOS PODEMOS AJUDÁ-LO A CONTROLAR A DIABETES E TER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL. AS FITAS PARA MEDIR GLICOSE DA ON CALL PLUS SÃO INDICADAS PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, POIS SÃO IDEAIS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE VENOSO, CAPIAR, ARTERIAL E NEONATAL. CONTÉM 50 UNIDADES DE TIRAS PARA GLICEMIA. INSTRUÇÕES DE USO: 1º SEPRE O MATERIAL: MONITOR, TIRAS DE GLICOSE, LANCETAOR E LANCETAS; 2º HIGIENIZE COM ALGODÃO E ÁLCOOL 70% O DEDO QUE SERÁ FURADO; 3º INSIRA A TIRA DE GLICEMIA NO MONITOR DESLIGADO (O MONITOR LIGARÁ AUTOMATICAMENTE); 4º FURE O DEDO E PRESSIONE ATÉ QUE O SANGUE SAIA PELA REGIÃO FURADA, DEIXE QUE O SANGUE TOQUE A PONTA DA TIRA; 5º AGUARDE 10 SEGUNDOS PELOS RESULTADOS E VERIFIQUE SEU NÍVEL DE GLICOSE. AS TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS TÉCNICAS MUNDIAIS, ALÉM DE ESTAREM DENTRO DA FAIXA DE PRECISÃO. O APARELHO DE MONITORAMENTO DA GLICOSE ON CALL PLUS FORNECE DE FORMA MAIS PRECISA O ÍNDICE DE GLICOSE PARA ASSEGURAR RESULTADOS MAIS PRECISOS

65004	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	GTECH	5,000	UNIDADE	220,000	1100,00
-------	----------------------------------	-------	-------	---------	---------	---------



Especificação : TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, COM TELA DE LCD GRANDE, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CAPAZ DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA ATÉ 30 MEDIÇÕES, IDEAL PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA TEMPERATURA. O ALERTA VISUAL ALTERA AS CORES DA TELA, OU SEJA, SEM FEBRE (VERDE), FEBRIL (AMARELO) E COM FEBRE (VERMELHO), LOGO QUE IDENTIFICA A FEBRE, ENTRE 38,1 A 42,9 GRAUS CELSIUS, ALÉM DA TELA VERMELHO, EMITE UM AVISO SONORO. O TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MULTILASER SEM CONTATO HC260 PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA COM ATÉ 15 CM DE DISTÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONTATO DO PRODUTO COM A PELE DA PESSOA, ASSIM, GARANTE MAIOR HIGIENIZAÇÃO DURANTE O USO. TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO, FAIXA DE MEDIÇÃO, TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C ~ 42.9 °C/ TEMPERATURA OBJETO: 0 °C ~ 100 °C, CAPACIDADE DE MEMÓRIA, 30 AFERIÇÕES, VISOR LCD, INDICADOR DE HIPOGLICEMIA, MEDIÇÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS GERAIS FÁCIL DE USAR - MEDIÇÕES PRECISAS E RÁPIDAS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE OBJETOS: SUPERFÍCIES OU LÍQUIDOS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO: SEM NECESSIDADE DE ENCOSTAR O TERMÔMETRO NO CORPO - MAIOR HIGIENIZAÇÃO: PODE SER ADAPTADO DENTRO DE 2 ~ 15CM, SEM DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO FIXA - EXIBIÇÃO EM TELA GRANDE: TELA DE LCD GRANDE, LUZ DE FUNDO DE TRÊS CORES, QUALQUER LUZ PODE SER EXIBIDA COM CLAREZA - RESULTADO EM APENAS 1 SEGUNDO - APERTE APENAS 1 BOTÃO PARA REALIZAR A MEDIÇÃO - POSSUI ALERTA SONORO INDICADOR DE FEBRE - DADOS ARMazenADOS: ARMAZENE 30 DADOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE E COMPARAÇÃO - CONVERSÃO DE UNIDADES: OS RESULTADOS PODEM SER FORNECIDOS EM CELSIUS OU FAHRENHEIT - TRÊS TECLAS: TECLA DE CONFIGURAÇÃO, TECLA DE MEMÓRIA, TECLA DE MODO - PRECISÃO DE +0,2°C /+0,4°F - INTERVALO DE TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C ~ 42.9 °C - INTERVALO DE TEMPERATURA OBJETO: 0 °C ~ 100 °C, AUTONOMIA DA BATERIA, 10.000 VEZES, VOLTAGEM 12V, COR BRANCO - LILÁS, ALIMENTAÇÃO, 2 PILHAS AAA. ALTURA 13,60 CENTÍMETROS, LARGURA 8,70 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS, PESO 100,00 GRAMAS

65005	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	MACROSIL	3,000	UNIDADE	855,000	2565,00
-------	----------------------------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, ILUMINAÇÃO: LÂMPADA VACUM. CABO CONVENCIONAL, CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.

65006	OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS	MISSOURI	2,000	UNIDADE	699,000	1398,00
-------	------------------------------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS MISSOURI. O OTOSCÓPIO TK É UM EQUIPAMENTO PARA FAZER EXAMES DETALHADOS DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ESPÉCULOS (ADAPTADORES) DE DIFERENTES TAMANHOS. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES E DIAL DE LUZ COM POTENCIÔMETRO PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E A AMPLITUDE SUFICIENTES PARA FAZER UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. CARACTERÍSTICAS: OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; FUNCIONA COM 2 PILHAS MÉDIAS (TIPO C). ACOMPANHA 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5. REGISTRO ANVISA.

65007	UMIDIFICADOR	PROTEC	20,000	UNIDADE	490,000	9800,00
-------	--------------	--------	--------	---------	---------	---------



Especificação : UMIDIFICADOR TEM POR FUNÇÃO, QUEBRAR, AS PARTÍCULAS DE ÁGUA E UMEDECER O OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO INALADO, PARA ISSO CONTA COM UM SISTEMA DE DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO-SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. A EXTENSÃO E A MÁSCARA QUE SÃO USADAS COM ESSE PRODUTO SÃO ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE. O UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA DEVE SER UTILIZADO EM CONCENTRADORES OU CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA EVITAR O RESSECAMENTO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. É INDICADO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM FLUXO ACIMA DE 3LPM, PORÉM TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA FLUXOS MENORES, PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO. É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. UTILIZAÇÃO: O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. DEVE-SE COLOCAR ÁGUA ABAIXO DA LINHA DE MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO. A ÁGUA UTILIZADA DEVE SER A DESTILADA. SE NÃO DISPONÍVEL, PODE-SE USAR ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA, EM TEMPERATURA AMBIENTE. NUNCA UTILIZAR ÁGUA MINERAL. O ITEM DEVE SER LAVADO TODOS OS DIAS COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO NEUTRO, EVITANDO ASSIM O ENTUPIMENTO DO TUBO. APÓS ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA, DEVE-SE CONECTAR O COPO AO CILINDRO OU CONCENTRADOR. SUA ENTRADA É UNIVERSAL, OU SEJA, PODE SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO. PODE-SE UTILIZAR COM CATETER NASAL OU EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. ITENS INCLUSOS: 1 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. ESPECIFICAÇÕES: PRESSÃO DE TRABALHO: PRESSÃO DA REDE FLUXO MÁXIMO: DETERMINADO NO FLUXÔMETRO CAPACIDADE DO COPO: 250 ML PESO DO PRODUTO: 0,225 KG, DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P): 205MM X 107MM X 110MM

65008	RELOGIO DE CILINDRO	PROTEC	20,000	UNIDADE	530,000	10600,00
-------	---------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : RELOGIO DE CILINDRO, PRESSÃO MÁXIMA: 200 BAR, MATERIAIS: LATÃO FORJADO, DIÂMETRO: 62 MM, USOS RECOMENDADOS: CILINDROS DE ALTA PRESSÃO OXIGENIO, INCLUI CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MODELO: OXIGÊNIO REGULADORES DE PRESSÃO DE SIMPLES ESTÁGIO. O REGULADOR PARA OXIGÊNIO É UM REGULADOR DE PRESSÃO SIMPLES ESTÁGIO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CORPO TOTALMENTE FEITO E LATÃO FORJADO, DESTINADO AO USO INDUSTRIAL, SOLDAGEM, CORTE OU AQUECIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EXTERNA. CORPO TOTALMENTE FORJADO EM LATÃO DESTINADOS AO USO EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO. CONEXÕES DE ACORDO COM NR ABNT-218.1 MANÔMETRO DE FÁCIL LEITURA. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 200 BARES. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10 BAR. CONEXÃO DE ENTRADA: R 21,8 W X 140FIOS (FEMEA) ABNT 218.1. CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA R. 9/16 UNF X 18 FIOS C/BLOCO DE MANGUEIRA 5/16. MANÔMETRO DE ENTRADA: 62MM (DIÂMETRO) 0/315 KGF/CM. MANÔMETRO DE SAÍDA: 62MM (DIÂMETRO) 0/16 KGF/CM. VAZÃO MÁXIMA (À 10 KGF/CM): 30M/H, FLUÍDO DE TRABALHO: OXIGÊNIO. NIPLE COM CONEXÃO TIPO UNIÃO PARA - PORCA ROSCA DIREITA 9/16"UNF-18.

65009	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR	MD	5,000	UNIDADE	230,000	1150,00
-------	--	----	-------	---------	---------	---------

Especificação : OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR DE DEDO , DETECTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM), É CAPAZ DE AFERIR OS VALORES DE FORMA RÁPIDA E NÃO INVASIVA DE ADULTOS E CRIANÇAS. O OXÍMETRO DE DEDO É PEQUENO E PORTÁTIL, POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA PRECISÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM OLED DUAL COLOR (COR DUPLA);LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE;INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS;VISOR ROTACIONAL EM QUATRO DIREÇÕES E COM SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS;CURVA PLETISMOGRÁFICA (GRÁFICO DE SPO2% E PULSO);DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO;INDICADOR DE CARGA DA PILHA; MENU DE CONFIGURAÇÃO BEEP E ALARME;RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.

65010	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL,	ARR OFFICE	20,000	UNIDADE	390,000	7800,00
-------	-------------------------------	------------	--------	---------	---------	---------



Especificação : DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, TIPO TOTEM (NO TOUCH), COM ACIONAMENTO MECÂNICO POR MEIO DE PEDAL, SEM UTILIZAR AS MÃOS, COM COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁLCOOL EM GEL DE NO MÍNIMO 500ML, PERSONALIZADO COM A LOGO E INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MMFDH, CARACTERÍSTICAS:A) ALTURA: 100 Á 150 CM;B) LARGURA:30.00 Á 45 CM

65011	DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO	RIOQUIMICA	20,000	UNIDADE	122,000	2440,00
-------	--	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO, COR BRANCA, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO

65012	DISPENSER PAPEL TOALHA,	ARR OFFICE	20,000	UNIDADE	90,000	1800,00
-------	-------------------------	------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : DISPENSER PAPEL TOALHA, ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS, SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE, VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÃO E PESO A X L X C: 290 MM X 270 MM X 160 MM, 0,693 KG

65013	FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA	ARR OFFICE	10,000	UNIDADE	170,000	1700,00
-------	--	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA - FX050. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼" NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO;BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO. GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

65014	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA	ARR OFFICE	2,000	UNIDADE	1220,000	2440,00
-------	--	------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65015	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA.	ARR OFFICE	10,000	UNIDADE	2210,000	22100,00
-------	---	------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65016	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL	PREMIUM	20,000	UNIDADE	389,000	7780,00
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------



Especificação : APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL (MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO). MONITOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO. É FÁCIL DE USAR, REALIZA LEITURAS DA PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA. ARMAZENA OS ÚLTIMOS 30 RESULTADOS, DETECTA ARRITMIA CARDÍACA E POSSUI INDICADOR DE HIPERTENSÃO. POSSUI 30 MEMÓRIAS ARMAZENA O RESULTADO DAS ÚLTIMAS 30 MEDIÇÕES, PERMITINDO AO USUÁRIO ACOMPANHAR E MONITORAR AS MUDANÇAS DA SUA PRESSÃO ARTERIAL. INDICADOR DE HIPERTENSÃO ALERTA QUANDO A PRESSÃO ARTERIAL ULTRAPASSA OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CARDIOLOGIA, 5 ANOS DE GARANTIA POSSUI GARANTIA POR DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 420MM. VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO; LIBERAÇÃO RÁPIDA DE AR; VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; MÉTODO OSCILOMÉTRICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS "AA" DE 1,5V; VIDA ÚTIL DAS PILHAS: APROXIMADAMENTE 1000 MEDIÇÕES COM 4 PILHAS ALCALINAS NOVAS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ UMIDADE: 10°C A 40°C/15 A 90% DE UMIDADE RELATIVA; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/ UMIDADE/ PRESSÃO DO AR: -20°C A 60°C/10 A 95% DE UMIDADE RELATIVA/700-1060 HPA; TAMANHO DA BRAÇADEIRA: APROXIMADAMENTE 146MM X 446MM (TUBO DA BRAÇADEIRA 600MM); CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 420MM; MEMÓRIA: ATÉ 30 LEITURAS; CONTEÚDO: UNIDADE PRINCIPAL, BRAÇADEIRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, COMEÇANDO, LIVRO DE REGISTRO, ESTOJO DE ARMAZENAMENTO, PILHAS AAA. BRAÇADEIRA 1 ANO PARA DEFEITOS MATERIAIS OU MÃO DE OBRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES; CONTROLE ÓTIMO DE INFLAÇÃO; INDICADOR DE HIPERTENSÃO; TECNOLOGIA JAPONESA; ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO; BRAÇADEIRA ERGONÔMICA, FÁCIL DE USAR E AJUSTÁVEL. PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 22CM A 42CM; REG. ANVISA: 80047300345; VISOR DIGITAL LCD; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 299 MMHG, PULSAÇÃO: 40 A 180 BATIDAS/MIN.

		Total :	1700273.00
Condições de pagamento :	30 DIAS		
Prazo de entrega :	12 DIAS		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	um milhão setecentos mil duzentos e setenta e tres reais		

Data : 25/05/2021 P R S DE CASTRO Assinado de forma digital por P R S DE CASTRO
EIRELI:3662082700014 EIRELI:36620827000145
5 Dados: 2021.05.25 11:07:40 -03'00'

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210524001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO : AV MARABÁ 858

BAIRRO : SANTÍSSIMO

CIDADE : SANTARÉM

CNPJ : 03.876.316/0001-30

CGF :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

esposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 25 de Maio de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64987	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1"	ALFAMED	12,000	UNIDADE	32800,000	393600,00

Especificação : MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1" TOUCHSCREEN (ECG / SPO2 / RESP / TEMP / PNI) - Possibilidade de 3 ou 7 derivações (de acordo com a configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; -Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Proteção contra desfibrilador e bisturi; -Indicação de marca-passo. Respiração (impedância) - Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apnéia com tempo programável; Oximetria de pulso -Apresenta curva pletoisnográfica com o respectivo valor numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição de pulso: 20 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) -Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; -Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, criança 240mmHg, e neonatai 150mmHg; -Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário; Temperatura -Possibilidade de medir até 2 temperaturas; -Margem de mensuração de 0 a 50°C; -Alarmes de mínimo e máximo;

64988	BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL	ZANGAROO	10,000	UNIDADE	16800,000	168000,00
-------	-----------------------------------	----------	--------	---------	-----------	-----------



Especificação : Bomba de Infusão Equipo Universal - Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4; Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração incorreta; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas desconectado; Alimentação externa desconectada; Bateria fraca. Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml Taxa de infusão: Modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg). Bateria e alimentação: 100-240Vac, 50/60Hz; Bateria interna de Li recarregável, capacidade =1.800mAh, tensão =1,1V, tempo de backup de 4 horas na taxa de 25mL/h (taxa média designada em GB 9706.27-2005) para a nova bateria carregada por 12 horas. Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Fusível: T2AL/250V, 2 pacotes instalados. Consumo de Energia: 30VA. Condição Operacional: Temperatura ambiente: +5?~+40?; Umidade relativa: 20%~90% Pressão atmosférica: 86,0kPa~106,0kPa. Condição de Transporte e Armazenamento: Temperatura ambiente: -30?~+55? Umidade Relativa: =95% Pressão Atmosférica: 50,0kPa~106,0kPa.

64989	CPAP AUTOMÁTICO	SBC	6,000	UNIDADE	6200,000	37200,00
-------	-----------------	-----	-------	---------	----------	----------

Especificação : CPAP AUTOMÁTICO ATUAM REDUZINDO A PRESSÃO QUANDO AS VIAS RESPIRATÓRIAS SUPERIORES ESTÃO ESTÁVEIS E AUMENTAM O FLUXO DE AR QUANDO OCORREM EVENTOS COMO LIMITAÇÃO DE FLUXO, APNEIA E/OU RONCO.A TERAPIA COM OS APARELHOS TRAZ BENEFÍCIOS ÀS PESSOAS QUE SOFREM DE APNEIA DO SONO, REDUZINDO O CANSAÇO DIÁRIO E AUMENTANDO A CONCENTRAÇÃO, QUE É AFETADA PELA FALTA DE SONO. PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS, É POSSÍVEL ACOPLAR UM UMIDIFICADOR, REDUZINDO POSSÍVEIS INCÔMODOS CAUSADOS PELA PASSAGEM DO AR. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO AUTOSET, UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR, TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR OPCIONAL, TRATAMENTO CONECTADO, DADOS AVANÇADOS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, TEMPO DE RAMP A AUTOMÁTICO, ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE), MENU COLORIDO EM UM DISPLAY LCD, MOTOR COM EASY-BREATHE ULTRA SILENCIOSO, SENSOR DE LUZ.

64990	SUPORTE PARA SORO .	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	510,000	30600,00
-------	---------------------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO BASE DE FERRO CHATO COM PINTURA EM EPOXI PARTE SUPERIOR (HASTE) INOX COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL, SEM RODÍZIOS. ALTURA MÍNIMA 1.60, ALTURA MÁXIMA 2.20M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,62 X 0,37 X 0,37, CUBAGEM: 0,221 M³, PESO: 4KG.

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	SALUTEM	50,000	UNIDADE	2800,000	140000,00
-------	---------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M;

64992	O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS	PROTEC	12,000	UNIDADE	1100,000	13200,00
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	----------



Especificação : O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU IDEAL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAZENDO FACILIDADE E SEGURANÇA. O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU FABRICADO COM TUBOS DE AÇO RESISTENTE, NA COR BRANCA, PNEUS DE BORRACHA E CORRENTES PARA FIXAR O CILINDRO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PARA TRANSPORTE DE CILINDRO, PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, COR: BRANCA, 2 PNEUS, BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM

64993	CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3	PROTEC	7,000	UNIDADE	620,000	4340,00
-------	---------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------

Especificação : CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS (1 M3), COM VELCRO A UNIDADE. COMPOSIÇÃO: - PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS; COR: BRANCA; 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO ELABORADA COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS DO MERCADO. RODA QUE POSSUI RESISTÊNCIA E FACILITA O TRANSPORTE DO CILINDRO; VELCROS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO CILINDRO SOBRE O CARRINHO.

64917	MACA ADULTA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR 1005: MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWL	HE	15,000	UNIDADE	5100,000	76500,00
-------	--	----	--------	---------	----------	----------

Especificação : MACA ADULTA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR 1005: MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO; ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO; RODÍZIOS DE 3? SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL; CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG; DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65.

64918	MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81	HE	10,000	UNIDADE	4100,000	41000,00
-------	--	----	--------	---------	----------	----------

Especificação : MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81 CM TAMANHO: 90CM X 200CM. ESTRADO SUBDIVIDIDO EM METAL MOTORIZADO POSSUI ARTICULAÇÕES DAS PERNAS E COSTAS, SUA BASE COMPOSTA COM RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS E BRAÇOS ESTRUTURAIS FABRICADOS EM MATERIAL MACIÇO EFETUA SUAVEMENTE O MOVIMENTO DE ELAÇÃO DO LEITO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE. OS MOVIMENTOS SÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E A CAMA HOME COMFORT POSSUI MOTORIZAÇÃO ALEMÁ EM BI-VOLT PODENDO SER UTILIZADA NA VOLTAGEM 110V OU 220V. POSSUI GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL BASCULANTE COM SISTEMA DE PINO-MOLA TRAVA E DESTRAVA. A CAMA HOME COMFORT É REVESTIDA POR UM ELEGANTE E FINO MDF NA COR TABACO. ALTURA DA GRADE DO LEITO AO TOPO DA GRADE: 0.375 ALTURA MÁXIMA DA ELEVÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.765 ALTURA MÍNIMA DA ELEVÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.475.

64919	MASCARA DE VNI COM COXIM: MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL DE PVC ADULTO	BMC	12,000	UNIDADE	700,000	8400,00
-------	---	-----	--------	---------	---------	---------

Especificação : MASCARA DE VNI COM COXIM: MASCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL DE PVC ADULTO

64920	MASCARA NAO-REINALANTE: MASCARA COM ELÁSTICO; BALAO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA	BMC	20,000	UNIDADE	68,000	1360,00
-------	--	-----	--------	---------	--------	---------

Especificação : MASCARA NAO-REINALANTE: MASCARA COM ELÁSTICO; BALÃO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO

64921	MASCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA	BMC	10,000	UNIDADE	1250,000	12500,00
-------	---	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação : MÁSCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA E MAIS PRÁTICA DO QUE QUALQUER OUTRA MÁSCARA FACIAL. POR NÃO TER O TRADICIONAL SUPORTE DE TESTA, A MÁSCARA FICOU AINDA MAIS LEVE E O CAMPO DE VISÃO FICA LIVRE PARA USAR ÓCULOS, LER E/OU ASSISTIR TELEVISÃO ANTES DE DORMIR. SUA ALMOFADA ORONASAL DE SILICONE POSSUI CAMADA DUPLA, É EXTREMAMENTE MACIA E FOI PROJETADA PARA DISTRIBUIR A PRESSÃO DO AR UNIFORMEMENTE, ASSEGURANDO UMA VEDAÇÃO CONFIÁVEL PARA NOITES DE SONO SEM INTERRUPÇÕES. O FIXADOR NO TAMANHO MÉDIO JÁ ESTÁ INCLUSO NA EMBALAGEM E CONTA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS COM VELCRO PARA REGULAR O APERTO DA MÁSCARA DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA. SE FOR PRECISO, O FIXADOR ESTÁ DISPONÍVEL SEPARADAMENTE NOS TAMANHOS PEQUENO E GRANDE. MATERIAL DA ALMOFADA: SILICONE, TAMANHO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.

64994	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL	ARR OFFICE	4,000	UNIDADE	650,000	2600,00
-------	------------------------------	------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL UM CORPO - BIOTRON. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V. ALTO BRILHO E AUSÊNCIA DAS ÁREAS DE SOMBRA. NÃO APARECE A LÂMPADA. DESIGN MODERNO E INOVADOR. FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. INOVADOR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS. ALTA LUMINOSIDADE COM BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO. REATOR ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE À LÂMPADA. NÃO APRESENTA RISCO DE OXIDAÇÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES, CHAVE SELETORA DE TENSÃO: 127/220V, PAINEL: LEITOSO, TRANSLÚCIDO, BRANCO, MATERIAL: METAL COR DO CORPO BRANCO, DIMENSÕES: 480X400X100 MM, ÁREA VISÍVEL: 450X350 MM, PESO: 4,2 KG, VOLTAGEM: 127/220V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 W, LÂMPADA: 2X 15W.



64995	ASPIRADOR CIRURGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZAVEL EM ÓXIDO DE ETIL	OLIDEF	10,000	UNIDADE	3900,000	39000,00
-------	--	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ASPIRADOR CIRÚRGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, GRADUADO, TAMPAS DO FRASCO COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LIQUIDO, POR MEIO DE BÓIA, TAMPAS COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. COM CARRO DE QUATRO RODÍZIOS DE 3 POL. E APOIO CENTRAL. POSSUI PLUG INTERLIGADO, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. COM VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO ATRAVÉS DE AGULHA CENTRAL COM SUA ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ, ROTAÇÃO 1.750 RPM. 24 L/MIN PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, BIVOLT. COM PEDAL ACIONADOR. ACOMPANHA 01 - BOMBA VÁCUO ASPIRADOR COM SUPORTE PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCOS COLETORES DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPAS DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE). 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (COMPRESSOR). 01 - PEDAL DE ACIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES LITRAGEM 03L.

64996	CAPNOGRAFO MINI OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	PROLIFE	5,000	UNIDADE	2700,000	13500,00
-------	--	---------	-------	---------	----------	----------

Especificação : CAPNOGRAFO MINI OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA MONITOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE SPO2 PARA BEBÊS NEONATAIS E ADULTOS.

64997	VENTILADOR PULMONAR MECANICO	KTK	3,000	UNIDADE	98000,000	294000,00
-------	------------------------------	-----	-------	---------	-----------	-----------

Especificação : VENTILADOR PULMONAR MECANICO AC-VCV -VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; AC-PCV - VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; V-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM VOLUME CONTROLADO; P-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM PRESSÃO CONTROLADA; PSV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO DE SUPORTE; CPAP - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS; APRV - VENTILAÇÃO COM ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS. PRVC - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO REGULADA E VOLUME CONTROLADO (MODO AVANÇADO); IPPV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE (MODO AVANÇADO); + MODO BACKUP - VENTILAÇÃO AUTOMATICAMENTE ATIVADA EM CASO DE APNEIA OU PARA ACIONAMENTO RÁPIDO.

64998	VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO	KTK	2,000	UNIDADE	135000,000	270000,00
-------	-----------------------------------	-----	-------	---------	------------	-----------

Especificação : VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO C2 MODELO MAIS RECENTE DE VENTILADOR. O C2 INOVA COM UM GERADOR INTEGRADO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONANDO ATRAVÉS DE UMA TURBINA INTERNA. INCLUI TODAS AS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO DO G5.

64999	TRAQUEINHA PARA VENTILADOR	PROTEC	10,000	UNIDADE	850,000	8500,00
-------	----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : TRAQUEINHA PARA VENTILADOR; CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL; KIT MONTADO COM TRAQUEIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE; MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; REUTILIZÁVEL. 4 TRAQUEIAS 22 X 700 MM; 1 TRAQUEIA PARA UMIDIFICADOR 22 X 450MM; 1 TUBO PROXIMAL (SOMENTE PARA ALGUNS MODELOS); 2 DRENOS; 1 INTERMEDIÁRIO Y ADULTO. CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL. ALTURA: 10,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 30,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 30,00 CENTÍMETROS, PESO: 900,00 GRAMAS.

65000	CARRINHO DE EMERGENCIA:	ARR OFFICE	2,000	UNIDADE	6100,000	12200,00
-------	-------------------------	------------	-------	---------	----------	----------



Especificação : CARRINHO DE EMERGENCIA: EQUIPAMENTO COMPLETO E COM TODOS ACESSÓRIOS PARA EMERGÊNCIA. ACESSÓRIOS COMO SUPORTE DE SORO, TÁBUA PARA MASSAGEM, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAVA PARA GAVETAS FRONTAL E LATERAL (FRONTAL PARA CADEADO OU LACRE E LATERAL PARA FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA), BANDEJA AUXILIAR, RÉGUA DE TOMADAS, 4 GAVETAS (SENDO A PRIMEIRA COM 18 DIVISÓRIAS). TAMPO POLÍMERO, RODAS COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS - 2 COM FREIOS, DIMENSÕES E PESO 109,5 X 72,5 X 52,0 CM (A, L, C) - 60,0 KG. COMPLEMENTO DE 4 GAVETAS, SENDO UMA DAS GAVETAS COM 18 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTO. ÚLTIMA GAVETA GRANDE PARA OBJETOS MAIORES. BANDEJA AUXILIAR. SUPORTE COM REGUA DE TOMADAS. SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR / NOTEBOOK. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PRANCHA DE MASSAGEM. FECHADURA PARA GAVETAS.

65001	MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR	PROTEC	10,000	UNIDADE	152,000	1520,00
-------	----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR (3 METROS) PARA LIPOASPIRADOR RHOSSE (BR 16L E BR 40LD). COMPRIMENTO: 3 METROS. ESPESSURA (DIÂMETRO): 1,5 CM. LARGURA DO BOCAL: 1,0 CM. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620001. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620002. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620003. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620004.

12	CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR COM MONITOR	ECAFIX	3,000	UNIDADE	18100,000	54300,00
----	---	--------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Cardioversor/ Desfibrilador com monitor convencional monofásico. Monitor com teclado membrana e Display LCD para visualização de parâmetros e demais configurações 1 canal, 7 derivações em monitores com display (LCD). Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão, Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil). Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás. Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável. Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte. Suportes para fixar as pás. Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias (Opcional). MONITOR : Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda "R"; Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador; Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas. DESFIBRILADOR: Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação luminosa da onda "R"; Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno); Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel; Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo; Bateria interna recarregável com capacidade para ate 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga.

65003	EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	ON CALL	5,000	UNIDADE	125,000	625,00
-------	---	---------	-------	---------	---------	--------

Especificação - EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR NII
 MEDIDOR DE GLICOSE COMPLETO CONTÉM: APARELHO COMPLETO ON CALL PLUS; 50 TIRAS DE TESTE; 100 LANCETAS; 1 LANCETADOR; BOLSA PARA TRANSPORTE; BATERIA; SOLUÇÃO CALIBRADOR; APARELHO DE GLICOSE. CARACTERÍSTICAS: O APARELHO DE GLICOSE É BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMÉTRICA PORTÁTIL, POSSUI FÁCIL MANUSEIO, COM SOMENTE DUAS ETAPAS PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO FINAL. IDEAL PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600 MG/DL, VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO, OFERECENDO RESULTADO DA ANÁLISE INFERIOR A 10 SEGUNDOS. AMPLO VISOR FACILITANDO A LEITURA. O APARELHO MEDIR GLICOSE TEM A PRATICIDADE DE COM APENAS UMA PEQUENA GOTTA DE SANGUE EFETUAR A MEDIÇÃO. O MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS É CONFIÁVEL E DEMORA SOMENTE 10 SEGUNDOS PARA MOSTRAR O RESULTADO. MEMÓRIA DE 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. PORTA SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. SISTEMA SIMPLES DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP QUE ACOMPANHA A CAIXA DE TIRAS DE GLICEMIA DO ON CALL PLUS, VENDIDA SEPARADAMENTE. FORNECE UM CÁLCULO DA MÉDIA DE 7, 14 E 30 DIAS. GARANTIA DE 5 ANOS. REGISTRO DA ANVISA: 80011990002. TIRAS PARA MEDIR GLICOSE 50 UN - ON CALL PLUS. AS TIRAS PARA MEDIR GLICOSE ON CALL PLUS AUXILIAM NO AUTO MONITORAMENTO DA GLICOSE NO SANGUE, SENDO PARTE INTEGRANTE NO DIA A DIA DO DIABÉTICO, POIS SERVEM PARA MEDIR A QUANTIDADE DE AÇÚCAR NO SANGUE SEM PRECISAR SAIR DE CASA, BASTA UTILIZÁ-LAS CORRETAMENTE PARA FACILITAR A TAREFA DE CONTROLAR A DIABETES E MONITORAR O NÍVEL DE GLICOSE CONSTANTEMENTE. NA CF CARE, O NOSSO OBJETIVO É FORNECER UM MONITORAMENTO DA GLICOSE COM QUALIDADE POR UM PREÇO ACESSÍVEL, PERMITINDO QUE VOCÊ POSSA REALIZAR O TESTE DE GLICOSE DE MANEIRA EFICAZ E JUSTA. JUNTOS PODEMOS AJUDÁ-LO A CONTROLAR A DIABETES E TER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL. AS FITAS PARA MEDIR GLICOSE DA ON CALL PLUS SÃO INDICADAS PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, POIS SÃO IDEAIS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE VENOSO, CAPIAR, ARTERIAL E NEONATAL. CONTÉM 50 UNIDADES DE TIRAS PARA GLICEMIA. INSTRUÇÕES DE USO: 1º SEPRE O MATERIAL: MONITOR, TIRAS DE GLICOSE, LANCETAOR E LANCETAS; 2º HIGIENIZE COM ALGODÃO E ÁLCOOL 70% O DEDO QUE SERÁ FURADO; 3º INSIRA A TIRA DE GLICEMIA NO MONITOR DESLIGADO (O MONITOR LIGARÁ AUTOMATICAMENTE); 4º FURE O DEDO E PRESSIONE ATÉ QUE O SANGUE SAIA PELA REGIÃO FURADA, DEIXE QUE O SANGUE TOQUE A PONTA DA TIRA; 5º AGUARDE 10 SEGUNDOS PELOS RESULTADOS E VERIFIQUE SEU NÍVEL DE GLICOSE. AS TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS TÉCNICAS MUNDIAIS, ALÉM DE ESTAREM DENTRO DA FAIXA DE PRECISÃO. O APARELHO DE MONITORAMENTO DA GLICOSE ON CALL PLUS FORNECE DE FORMA MAIS PRECISA O ÍNDICE DE GLICOSE PARA ASSEGURAR RESULTADOS MAIS PRECISOS



65004	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	GTECH	5,000	UNIDADE	210,000	1050,00
-------	----------------------------------	-------	-------	---------	---------	---------



Especificação : TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, COM TELA DE LCD GRANDE, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CAPAZ DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA ATÉ 30 MEDIÇÕES, IDEAL PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA TEMPERATURA. O ALERTA VISUAL ALTERA AS CORES DA TELA, OU SEJA, SEM FEBRE (VERDE), FEBRIL (AMARELO) E COM FEBRE (VERMELHO), LOGO QUE IDENTIFICA A FEBRE, ENTRE 38,1 A 42,9 GRAUS CELSIUS, ALÉM DA TELA VERMELHO, EMITE UM AVISO SONORO. O TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MULTILASER SEM CONTATO HC260 PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA COM ATÉ 15 CM DE DISTÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONTATO DO PRODUTO COM A PELE DA PESSOA, ASSIM, GARANTE MAIOR HIGIENIZAÇÃO DURANTE O USO. TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO, FAIXA DE MEDIÇÃO, TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C ~ 42.9 °C/ TEMPERATURA OBJETO: 0 °C ~ 100 °C, CAPACIDADE DE MEMÓRIA, 30 AFERIÇÕES, VISOR LCD, INDICADOR DE HIPOGLICEMIA, MEDIÇÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS GERAIS FÁCIL DE USAR - MEDIÇÕES PRECISAS E RÁPIDAS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE OBJETOS: SUPERFÍCIES OU LÍQUIDOS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO: SEM NECESSIDADE DE ENCOSTAR O TERMÔMETRO NO CORPO - MAIOR HIGIENIZAÇÃO: PODE SER ADAPTADO DENTRO DE 2 ~ 15CM, SEM DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO FIXA - EXIBIÇÃO EM TELA GRANDE: TELA DE LCD GRANDE, LUZ DE FUNDO DE TRÊS CORES, QUALQUER LUZ PODE SER EXIBIDA COM CLAREZA - RESULTADO EM APENAS 1 SEGUNDO - APERTE APENAS 1 BOTÃO PARA REALIZAR A MEDIÇÃO - POSSUI ALERTA SONORO INDICADOR DE FEBRE - DADOS ARMAZENADOS: ARMAZENE 30 DADOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE E COMPARAÇÃO - CONVERSÃO DE UNIDADES: OS RESULTADOS PODEM SER FORNECIDOS EM CELSIUS OU FAHRENHEIT - TRÊS TECLAS: TECLA DE CONFIGURAÇÃO, TECLA DE MEMÓRIA, TECLA DE MODO - PRECISÃO DE +0,2°C /+0.4°F - INTERVALO DE TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C ~ 42.9 °C - INTERVALO DE TEMPERATURA OBJETO: 0 °C ~ 100 °C, AUTONOMIA DA BATERIA, 10.000 VEZES, VOLTAGEM 12V, COR BRANCO - LILÁS, ALIMENTAÇÃO, 2 PILHAS AAA. ALTURA 13,60 CENTÍMETROS, LARGURA 8,70 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS, PESO 100,00 GRAMAS

65005	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	GOWLLANDS	3,000	UNIDADE	850,000	2550,00
-------	----------------------------	-----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, ILUMINAÇÃO: LÂMPADA VACUM. CABO CONVENCIONAL, CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.

65006	OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS	MISSOURI	2,000	UNIDADE	690,000	1380,00
-------	------------------------------	----------	-------	---------	---------	---------

Especificação : OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS MISSOURI. O OTOSCÓPIO TK É UM EQUIPAMENTO PARA FAZER EXAMES DETALHADOS DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ESPÉCULOS (ADAPTADORES) DE DIFERENTES TAMANHOS. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES E DIAL DE LUZ COM POTENCIÔMETRO PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E A AMPLITUDE SUFICIENTES PARA FAZER UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. CARACTERÍSTICAS: OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; FUNCIONA COM 2 PILHAS MÉDIAS (TIPO C). ACOMPANHA 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5. REGISTRO ANVISA.

65007	UMIDIFICADOR	PROTEC	20,000	UNIDADE	480,000	9600,00
-------	--------------	--------	--------	---------	---------	---------



Especificação : UMIDIFICADOR TEM POR FUNÇÃO, QUEBRAR, AS PARTÍCULAS DE ÁGUA E UMEDECER O OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO INALADO, PARA ISSO CONTA COM UM SISTEMA DE DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO-SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. A EXTENSÃO E A MÁSCARA QUE SÃO USADAS COM ESSE PRODUTO SÃO ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE. O UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA DEVE SER UTILIZADO EM CONCENTRADORES OU CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA EVITAR O RESSECAMENTO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. É INDICADO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM FLUXO ACIMA DE 3LPM, PORÉM TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA FLUXOS MENORES, PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO. É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. UTILIZAÇÃO: O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. DEVE-SE COLOCAR ÁGUA ABAIXO DA LINHA DE MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO. A ÁGUA UTILIZADA DEVE SER A DESTILADA. SE NÃO DISPONÍVEL, PODE-SE USAR ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA, EM TEMPERATURA AMBIENTE. NUNCA UTILIZAR ÁGUA MINERAL. O ITEM DEVE SER LAVADO TODOS OS DIAS COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO NEUTRO, EVITANDO ASSIM O ENTUPIMENTO DO TUBO. APÓS ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA, DEVE-SE CONECTAR O COPO AO CILINDRO OU CONCENTRADOR. SUA ENTRADA É UNIVERSAL, OU SEJA, PODE SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO. PODE-SE UTILIZAR COM CATETER NASAL OU EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA. ITENS INCLUSOS: 1 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. ESPECIFICAÇÕES: PRESSÃO DE TRABALHO: PRESSÃO DA REDE FLUXO MÁXIMO: DETERMINADO NO FLUXÔMETRO CAPACIDADE DO COPO: 250 ML PESO DO PRODUTO: 0,225 KG, DIMENSÃO DO PRODUTO (A X L X P): 205MM X 107MM X 110MM

65008	RELOGIO DE CILINDRO	PROTEC	20,000	UNIDADE	520,000	10400,00
-------	---------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : RELOGIO DE CILINDRO, PRESSÃO MÁXIMA: 200 BAR, MATERIAIS: LATÃO FORJADO, DIÂMETRO: 62 MM, USOS RECOMENDADOS: CILINDROS DE ALTA PRESSÃO OXIGENIO, INCLUI CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MODELO: OXIGÊNIO REGULADORES DE PRESSÃO DE SIMPLES ESTÁGIO. O REGULADOR PARA OXIGÊNIO É UM REGULADOR DE PRESSÃO SIMPLES ESTÁGIO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CORPO TOTALMENTE FEITO E LATÃO FORJADO, DESTINADO AO USO INDUSTRIAL, SOLDAGEM, CORTE OU AQUECIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EXTERNA. CORPO TOTALMENTE FORJADO EM LATÃO DESTINADOS AO USO EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO. CONEXÕES DE ACORDO COM NR ABNT-218.1 MANÔMETRO DE FÁCIL LEITURA. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 200 BARES. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10 BAR. CONEXÃO DE ENTRADA: R 21,8 W X 140FIOS (FEMEA) ABNT 218.1. CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA R. 9/16 UNF X 18 FIOS C/BLOCO DE MANGUEIRA 5/16. MANÔMETRO DE ENTRADA: 62MM (DIÂMETRO) 0/315 KGF/CM. MANÔMETRO DE SAÍDA: 62MM (DIÂMETRO) 0/16 KGF/CM. VAZÃO MÁXIMA (À 10 KGF/CM): 30MH, FLUÍDO DE TRABALHO: OXIGÊNIO. NIPLE COM CONEXÃO TIPO UNIÃO PARA - PORCA ROSCA DIREITA 9/16"UNF-18.

65009	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR	CMS	5,000	UNIDADE	220,000	1100,00
-------	--	-----	-------	---------	---------	---------

Especificação : OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR DE DEDO , DETECTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM), É CAPAZ DE AFERIR OS VALORES DE FORMA RÁPIDA E NÃO INVASIVA DE ADULTOS E CRIANÇAS. O OXÍMETRO DE DEDO É PEQUENO E PORTÁTIL, POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA PRECISÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM OLED DUAL COLOR (COR DUPLA);LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE;INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS;VISOR ROTACIONAL EM QUATRO DIREÇÕES E COM SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS;CURVA PLETISMOGRÁFICA (GRÁFICO DE SPO2% E PULSO);DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO;INDICADOR DE CARGA DA PILHA; MENU DE CONFIGURAÇÃO BEEP E ALARME;RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.

65010	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL,	ARR OFFICE	20,000	UNIDADE	380,000	7600,00
-------	-------------------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, TIPO TOTEM (NO TOUCH), COM ACIONAMENTO MECÂNICO POR MEIO DE PEDAL, SEM UTILIZAR AS MÃOS, COM COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁLCOOL EM GEL DE NO MÍNIMO 500ML, PERSONALIZADO COM A LOGO E INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MMFDH, CARACTERÍSTICAS:A) ALTURA: 100 À 150 CM;B) LARGURA:30.00 À 45 CM



65011	DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO	ARR OFFICE	20,000	UNIDADE	120,000	2400,00
-------	--	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO, COR BRANCA, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO

65012	DISPENSER PAPEL TOALHA,	ARR OFFICE	20,000	UNIDADE	80,000	1600,00
-------	-------------------------	------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : DISPENSER PAPEL TOALHA, ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS, SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE, VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÃO E PESO A X L X C: 290 MM X 270 MM X 160 MM, 0,693 KG

65013	FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA	PROTEC	10,000	UNIDADE	165,000	1650,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	---------

Especificação : FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA - FX050. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO 1/4" NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO;BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO. GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

65014	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA	SO AÇO	2,000	UNIDADE	1200,000	2400,00
-------	--	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65015	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA.	SO AÇO	10,000	UNIDADE	2200,000	22000,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65016	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL	PREMIUM	20,000	UNIDADE	380,000	7600,00
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------



Especificação : APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL (MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO). MONITOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO. É FÁCIL DE USAR, REALIZA LEITURAS DA PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA. ARMAZENA OS ÚLTIMOS 30 RESULTADOS, DETECTA ARRITMIA CARDÍACA E POSSUI INDICADOR DE HIPERTENSÃO. POSSUI 30 MEMÓRIAS ARMAZENA O RESULTADO DAS ÚLTIMAS 30 MEDIÇÕES, PERMITINDO AO USUÁRIO ACOMPANHAR E MONITORAR AS MUDANÇAS DA SUA PRESSÃO ARTERIAL. INDICADOR DE HIPERTENSÃO ALERTA QUANDO A PRESSÃO ARTERIAL ULTRAPASSA OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CARDIOLOGIA, 5 ANOS DE GARANTIA POSSUI GARANTIA POR DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 420MM. VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO; LIBERAÇÃO RÁPIDA DE AR: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; MÉTODO OSCILOMÉTRICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS "AA" DE 1,5V; VIDA ÚTIL DAS PILHAS: APROXIMADAMENTE 1000 MEDIÇÕES COM 4 PILHAS ALCALINAS NOVAS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ UMIDADE: 10°C A 40°C/15 A 90% DE UMIDADE RELATIVA; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/ UMIDADE/ PRESSÃO DO AR: -20°C A 60°C/10 A 95% DE UMIDADE RELATIVA/700-1060 HPA; TAMANHO DA BRAÇADEIRA: APROXIMADAMENTE 146MM X 446MM (TUBO DA BRAÇADEIRA 600MM); CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 420MM; MEMÓRIA: ATÉ 30 LEITURAS; CONTEÚDO: UNIDADE PRINCIPAL, BRAÇADEIRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, COMEÇANDO, LIVRO DE REGISTRO, ESTOJO DE ARMAZENAMENTO, PILHAS AAA. BRAÇADEIRA 1 ANO PARA DEFEITOS MATERIAIS OU MÃO DE OBRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES; CONTROLE ÓTIMO DE INFLAÇÃO; INDICADOR DE HIPERTENSÃO; TECNOLOGIA JAPONESA; ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO; BRAÇADEIRA ERGONÔMICA, FÁCIL DE USAR E AJUSTÁVEL. PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 22CM A 42CM; REG. ANVISA: 80047300345; VISOR DIGITAL LCD; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 299 MMHG, PULSAÇÃO: 40 A 180 BATIDAS/MIN.

		Total :	1694275,00
Condições de pagamento :	30 DIAS		
Prazo de entrega :	10 DIAS		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	um milhão seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais		

Data : 25/05/2021

ASM COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
EIRELI:0387631600013
0

Assinado de forma digital por
ASM COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
EIRELI:03876316000130
Dados: 2021.05.25 10:48:44 -03'00'

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210524001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE : PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : PASSAGEM COMENDADOR PINHO Nº 90

BAIRRO : SACRAMENTA

CIDADE : BELÉM - PA

CNPJ : 16.647.278/0001-95

CGF :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 24 de Maio de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64987	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1"	MACROSIL	12,000	UNIDADE	34147,000	R\$ 409.764,00

Especificação : MONITOR MULTIPARAMETRO 12.1" TOUCHSCREEN (ECG / SPO2 / RESP / TEMP / PNI) - Possibilidade de 3 ou 7 derivações (de acordo com a configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. - Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; - Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Proteção contra desfibrilador e bisturi; -Indicação de marca-passo. Respiração (impedância) - Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm, alarmes de mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apneia com tempo programável; Oximetria de pulso -Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição de pulso: 20 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) -Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; -Pressão máxima de insuflação do

64988	BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL	SAMTRON IC	10,000	UNIDADE	11415,000	R\$ 114.150,00
-------	-----------------------------------	------------	--------	---------	-----------	----------------

Especificação : Bomba de Infusão Equipo Universal - Construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle micro processado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4; Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade

64989	CPAP AUTOMÁTICO	MACROSL	6,000	UNIDADE	4140,000	R\$ 24.840,00
-------	-----------------	---------	-------	---------	----------	---------------

Especificação : CPAP AUTOMÁTICO ATUAM REDUZINDO A PRESSÃO QUANDO AS VIAS RESPIRATÓRIAS SUPERIORES ESTÃO ESTÁVEIS E AUMENTAM O FLUXO DE AR QUANDO OCORREM EVENTOS COMO LIMITAÇÃO DE FLUXO, APNEIA E/OU RONCO.A TERAPIA COM OS APARELHOS TRAZ BENEFÍCIOS ÀS PESSOAS QUE SOFREM DE APNEIA DO SONO, REDUZINDO O CANSAÇO DIÁRIO E AUMENTANDO A CONCENTRAÇÃO, QUE É AFETADA PELA FALTA DE SONO. PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS, É POSSÍVEL ACOPLAR UM UMIDIFICADOR, REDUZINDO POSSÍVEIS INCÔMODOS CAUSADOS PELA PASSAGEM DO AR. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO AUTOSET, UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR, TUBO AQUECIDO CLIMATELINEAIR OPCIONAL, TRATAMENTO CONECTADO, DADOS AVANÇADOS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, TEMPO DE RAMPA AUTOMÁTICO, ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE), MENU COLORIDO EM UM DISPLAY LCD, MOTOR COM EASY-BREATHE ULTRA SILENCIOSO, SENSOR DE LUZ.



64990	SUPORE PARA SORO	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	541,000	R\$ 32.460,00
-------	------------------	------------	--------	---------	---------	---------------

Especificação : SUPORE PARA SORO BASE DE FERRO CHATO COM PINTURA EM EPOXI PARTE SUPERIOR (HASTE) INOX COM 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO POR MEIO DE MANDRIL, SEM RODÍZIOS. ALTURA MÍNIMA 1.60, ALTURA MÁXIMA 2.20M. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,62 X 0,37 X 0,37, CUBAGEM: 0,221 M³, PESO: 4KG.

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	ARR OFFICE	50,000	UNIDADE	1780,000	R\$ 89.000,00
-------	---------------------------	------------	--------	---------	----------	---------------

Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M;

64992	O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS	PROTEC	12,000	UNIDADE	1048,000	R\$ 12.576,00
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	---------------

Especificação : O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU IDEAL PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAZENDO FACILIDADE E SEGURANÇA O CARRINHO PARA CILINDRO DE 50 LITROS PNEU FABRICADO COM TUBOS DE AÇO RESISTENTE, NA COR BRANCA, PNEUS DE BORRACHA E CORRENTES PARA FIXAR O CILINDRO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PARA TRANSPORTE DE CILINDRO, PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, COR: BRANCA, 2 PNEUS, BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM

64993	CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3	PROTEC	7,000	UNIDADE	741,000	R\$ 5.187,00
-------	---------------------------------	--------	-------	---------	---------	--------------

Especificação : CARRINHO PARA CILINDRO PPU 1 M3 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXÍGENIO 7 LITROS (1 M3), COM VELCRO A UNIDADE. COMPOSIÇÃO: - PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS; COR: BRANCA; 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO ELABORADA COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS DO MERCADO. RODA QUE POSSUI RESISTÊNCIA E FACILITA O TRANSPORTE DO CILINDRO; VELCROS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO CILINDRO SOBRE O CARRINHO.

64917	MACA ADULTA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR 1005: MOVIMENTOS: ELEVACÃO DORSAL, FOWL	ARR OFFICE	15,000	UNIDADE	4874,000	R\$ 73.110,00
-------	---	------------	--------	---------	----------	---------------





1005: MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO DECORATIVO; ACOMPANHA GRADES E AÇO CARBONO; RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL; CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG; DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90 X 0,65.

64918	MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81	ARR OFFICE	10,000	UNIDADE	3107,000	R\$ 31.070,00
-------	--	------------	--------	---------	----------	---------------

Especificação : MACA INFANTIL HOSPITALAR: ALTURA MÍNIMA DO LEITO 45 CM ALTURA MÁXIMA DO LEITO 81 CM TAMANHO: 90CM X 200CM. ESTRADO SUBDIVIDIDO EM METAL MOTORIZADO POSSUI ARTICULAÇÕES DAS PERNAS E COSTAS, SUA BASE COMPOSTA COM RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS E BRAÇOS ESTRUTURAIS FABRICADOS EM MATERIAL MACIÇO EFETUA SUAVEMENTE O MOVIMENTO DE ELAÇÃO DO LEITO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E PRATICIDADE. OS MOVIMENTOS SÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E A CAMA HOME COMFORT POSSUI MOTORIZAÇÃO ALÉM EM BI-VOLT PODENDO SER UTILIZADA NA VOLTAGEM 110V OU 220V. POSSUI GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL BASCULANTE COM SISTEMA DE PINO-MOLA TRAVA E DESTRAVA. A CAMA HOME COMFORT É REVESTIDA POR UM ELEGANTE E FINO MDF NA COR TABACO. ALTURA DA GRADE DO LEITO AO TOPO DA GRADE: 0.375 ALTURA MÁXIMA DA ELEVAÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.765 ALTURA MÍNIMA DA ELEVAÇÃO DO LEITO (DO CHÃO AO LEITO): 0.475.

64919	MÁSCARA DE VNI COM COXIM: MÁSCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL DE PVC ADULTO	MD	12,000	UNIDADE	1023,000	R\$ 12.276,00
-------	---	----	--------	---------	----------	---------------

Especificação : MÁSCARA DE VNI COM COXIM: MÁSCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL DE PVC ADULTO

64920	MÁSCARA NÃO-REINALANTE: MÁSCARA COM ELÁSTICO; BALÃO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA	MD	20,000	UNIDADE	51,000	R\$ 1.020,00
-------	--	----	--------	---------	--------	--------------

Especificação : MÁSCARA NÃO-REINALANTE: MÁSCARA COM ELÁSTICO; BALÃO PARA OXIGÊNIO; EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO

64921	MÁSCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA	MD	10,000	UNIDADE	980,000	R\$ 9.800,00
-------	---	----	--------	---------	---------	--------------

Especificação : MÁSCARA DE CPAP FACIAL: PROJETADA COM POUCAS PEÇAS PARA SER MAIS LEVE, COMPACTA E MAIS PRÁTICA DO QUE QUALQUER OUTRA MÁSCARA FACIAL. POR NÃO TER O TRADICIONAL SUPORTE DE TESTA, A MÁSCARA FICOU AINDA MAIS LEVE E O CAMPO DE VISÃO FICA LIVRE PARA USAR ÓCULOS, LER E/OU ASSISTIR TELEVISÃO ANTES DE DORMIR. SUA ALMOFADA ORONASAL DE SILICONE POSSUI CAMADA DUPLA, É EXTREMAMENTE MACIA E FOI PROJETADA PARA DISTRIBUIR A PRESSÃO DO AR UNIFORMEMENTE, ASSEGURANDO UMA VEDAÇÃO CONFIÁVEL PARA NOITES DE SONO SEM INTERRUPÇÕES. O FIXADOR NO TAMANHO MÉDIO JÁ ESTÁ INCLUSO NA EMBALAGEM E CONTA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS COM VELCRO PARA REGULAR O APERTO DA MÁSCARA DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA. SE FOR PRECISO, O FIXADOR ESTÁ DISPONÍVEL SEPARADAMENTE NOS TAMANHOS PEQUENO E GRANDE. MATERIAL DA ALMOFADA: SILICONE, TAMANHO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.

64994	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL	GG	4,000	UNIDADE	810,360	R\$ 3.241,44
-------	------------------------------	----	-------	---------	---------	--------------

Especificação : NEGATOSCÓPIO DE PAREDE METAL UM CORPO - BIOTRON. PAINEL TRANSLÚCIDO NA COR BRANCO LEITOSO. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 127V/220V. ALTO BRILHO E AUSÊNCIA DAS ÁREAS DE SOMBRA. NÃO APARECE A LÂMPADA. DESIGN MODERNO E INOVADOR. FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. INOVADOR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS. ALTA LUMINOSIDADE COM BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO. REATOR ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE À LÂMPADA. NÃO APRESENTA RISCO DE OXIDAÇÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES, CHAVE SELETORA DE TENSÃO: 127/220V, PAINEL: LEITOSO, TRANSLÚCIDO, BRANCO, MATERIAL: METAL COR DO CORPO BRANCO, DIMENSÕES: 480X400X100 MM, ÁREA VISÍVEL: 450X350 MM, PESO: 4,2 KG, VOLTAGEM: 127/220V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 W, LÂMPADA: 2X 15W.

64995	ASPIRADOR CIRURGICO 3 LITROS. FRASCO EMPOLIVINIL ESTERELIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETIL	NEVONI	10,000	UNIDADE	2473,000	R\$ 24.730,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	---------------



Especificação : ASPIRADOR CIRÚRGICO 3 LITROS, FRASCO EM POLIVINIL ESTERELIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO, GRADUADO, TAMPA DO FRASCO COM SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LÍQUIDO, POR MEIO DE BÓIA, TAMPA COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. COM CARRO DE QUATRO RODÍZIOS DE 3 POL. E APOIO CENTRAL. POSSUI PLUG INTERLIGADO, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. COM VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO ATRAVÉS DE AGULHA CENTRAL COM SUA ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ, ROTAÇÃO 1.750 RPM. 24 L/MIN PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, BIVOLT. COM PEDAL ACIONADOR. ACOMPANHA 01 - BOMBA VÁCUO ASPIRADOR COM SUPORTE PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCOS COLETORES DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPAS DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE). 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (COMPRESSOR). 01 - PEDAL DE ACIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES LITRAGEM 03L.

64996	CAPNOGRAFO MINI OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	MACROSL	5,000	UNIDADE	1874,000	R\$ 9.370,00
-------	--	---------	-------	---------	----------	--------------

Especificação : CAPNOGRAFO MINI OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA MONITOR DE OXIGÊNIO NO SANGUE SPO2 PARA BEBÊS NEONATAIS E ADULTOS.

64997	VENTILADOR PULMONAR MECANICO	LEISTUNG	3,000	UNIDADE	74100,000	R\$ 222.300,00
-------	------------------------------	----------	-------	---------	-----------	----------------

Especificação : VENTILADOR PULMONAR MECANICO AC-VCV - VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; AC-PCV - VENTILAÇÃO ASSISTO-CONTROLADO POR VOLUME CONTROLADO; V-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM VOLUME CONTROLADO; P-SIMV - VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA COM PRESSÃO CONTROLADA; PSV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO DE SUPORTE; CPAP - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS; APRV - VENTILAÇÃO COM ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS. PRVC - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO REGULADA E VOLUME CONTROLADO (MODO AVANÇADO); IPPV - VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE (MODO AVANÇADO); + MODO BACKUP - VENTILAÇÃO AUTOMATICAMENTE ATIVADA EM CASO DE APNEIA OU PARA ACIONAMENTO RÁPIDO.

64998	VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO	LEISTUNG	2,000	UNIDADE	120000,000	R\$ 240.000,00
-------	-----------------------------------	----------	-------	---------	------------	----------------

Especificação : VENTILADOR DE TRANSPORTE COMPLETO C2 MODELO MAIS RECENTE DE VENTILADOR. O C2 INOVA COM UM GERADOR INTEGRADO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONANDO ATRAVÉS DE UMA TURBINA INTERNA. INCLUI TODAS AS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO DO G5.

64999	TRAQUEINHA PARA VENTILADOR	BIOTEC	10,000	UNIDADE	494,000	R\$ 4.940,00
-------	----------------------------	--------	--------	---------	---------	--------------

Especificação : TRAQUEINHA PARA VENTILADOR: CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL: KIT MONTADO COM TRAQUEÍAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE; MONTADO E TESTADO 100% LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; REUTILIZÁVEL. 4 TRAQUEÍAS 22 X 700 MM; 1 TRAQUEIA PARA UMIDIFICADOR 22 X 450MM; 1 TUBO PROXIMAL (SOMENTE PARA ALGUNS MODELOS); 2 DRENOS; 1 INTERMEDIÁRIO Y ADULTO. CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL, ALTURA: 10,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 30,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 30,00 CENTÍMETROS, PESO: 900,00 GRAMAS.

65000	CARRINHO DE EMERGENCIA:	ARR OFFICE	2,000	UNIDADE	5253,000	R\$ 10.506,00
-------	-------------------------	------------	-------	---------	----------	---------------



Especificação : CARRINHO DE EMERGENCIA: EQUIPAMENTO COMPLETO E COM TODOS ACESSÓRIOS PARA EMERGÊNCIA. ACESSÓRIOS COMO SUPORTE DE SORO, TÁBUA PARA MASSAGEM, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TRAVA PARA GAVETAS FRONTAL E LATERAL (FRONTAL PARA CADEADO OU LACRE E LATERAL PARA FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA), BANDEJA AUXILIAR, RÉGUA DE TOMADAS, 4 GAVETAS (SENDO A PRIMEIRA COM 18 DIVISÓRIAS). TAMPO POLÍMERO, RODAS COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS - 2 COM FREIOS, DIMENSÕES E PESO 109,5 X 72,5 X 52,0 CM (A, L, C) - 60,0 KG. COMPLEMENTO DE 4 GAVETAS, SENDO UMA DAS GAVETAS COM 18 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTO. ÚLTIMA GAVETA GRANDE PARA OBJETOS MAIORES. BANDEJA AUXILIAR. SUPORTE COM REGUA DE TOMADAS. SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR / NOTEBOOK. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PRANCHA DE MASSAGEM. FECHADURA PARA GAVETAS.

65001	MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR	MADEITEX	10,000	UNIDADE	147,000	R\$	1.470,00
-------	----------------------------------	----------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE HOSPITALAR (3 METROS) PARA LIPOASPIRADOR RHOSSE (BR 16L E BR 40LD). COMPRIMENTO: 3 METROS. ESPESSURA (DIÂMETRO): 1,5 CM. LARGURA DO BOCAL: 1,0 CM. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620001. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES RHOSSE: MS 80310620002. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620003. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES RHOSSE: MS 80310620004.

65002	CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR COM MONITOR	CMOS DRAKE	3,000	UNIDADE	13490,000	R\$	40.470,00
-------	---	------------	-------	---------	-----------	-----	-----------

Especificação : Cardioversor/ Desfibrilador com monitor convencional monofásico. Monitor com teclado membrana e Display LCD para visualização de parâmetros e demais configurações 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD). Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão, Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil). Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás. Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável. Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte. Suportes para fixar as pás. Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias (Opcional). MONITOR : Monitoração de 01 canal de ECG; 07 derivações; Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM; Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante; Proteção contra descarga de Desfibrilador; Sinal sonoro da onda "R"; Monitoração de ECG através do cabo

65003	EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	ON CALL	5,000	UNIDADE	80,000	R\$	400,00
-------	---	---------	-------	---------	--------	-----	--------

Especificação : EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR KIT MEDIDOR DE GLICOSE COMPLETO CONTÉM: APARELHO COMPLETO ON CALL PLUS; 50 TIRAS DE TESTE; 100 LANCETAS; 1 LANCETADOR; BOLSA PARA TRANSPORTE; BATERIA; SOLUÇÃO CALIBRADOR; APARELHO DE GLICOSE CARACTERÍSTICAS: O APARELHO DE GLICOSE É BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMÉTRICA PORTÁTIL, POSSUI FÁCIL MANUSEIO, COM SOMENTE DUAS ETAPAS PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO FINAL. IDEAL PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600 MG/DL, VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO, OFERECENDO RESULTADO DA ANÁLISE INFERIOR A 10 SEGUNDOS. AMPLO VISOR FACILITANDO A LEITURA. O APARELHO MEDIR GLICOSE TEM A PRATICIDADE DE COM APENAS UMA PEQUENA GOTTA DE SANGUE EFETUAR A MEDIÇÃO. O MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS É CONFIÁVEL E DEMORA SOMENTE 10 SEGUNDOS PARA MOSTRAR O RESULTADO. MEMÓRIA DE 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. PORTA SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. SISTEMA SIMPLES DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP QUE ACOMPANHA A CAIXA DE TIRAS DE GLICEMIA DO ON CALL PLUS, VENDIDA SEPARADAMENTE. FORNECE UM CÁLCULO DA MÉDIA DE 7, 14 E 30 DIAS. GARANTIA DE 5 ANOS. REGISTRO DA ANVISA:

65004	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	PRIME	5,000	UNIDADE	300,000	R\$	1.500,00
-------	----------------------------------	-------	-------	---------	---------	-----	----------



Especificação : TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, COM TELA DE LCD GRANDE, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CAPAZ DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA ATÉ 30 MEDIÇÕES, IDEAL PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA TEMPERATURA. O ALERTA VISUAL ALTERA AS CORES DA TELA, OU SEJA, SEM FEBRE (VERDE), FEBRIL (AMARELO) E COM FEBRE (VERMELHO), LOGO QUE IDENTIFICA A FEBRE, ENTRE 38,1 A 42,9 GRAUS CELSIUS, ALÉM DA TELA VERMELHO, EMITE UM AVISO SONORO. O TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MULTILASER SEM CONTATO HC260 PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA COM ATÉ 15 CM DE DISTÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONTATO DO PRODUTO COM A PELE DA PESSOA, ASSIM, GARANTE MAIOR HIGIENIZAÇÃO DURANTE O USO. TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO, FAIXA DE MEDIÇÃO, TEMPERATURA CORPORAL: 32 °C ~ 42,9 °C/ TEMPERATURA OBJETO: 0 °C ~ 100 °C, CAPACIDADE DE MEMÓRIA, 30 AFERIÇÕES, VISOR LCD, INDICADOR DE HIPOGLICEMIA, MEDIÇÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS GERAIS FÁCIL DE USAR - MEDIÇÕES PRECISAS E RÁPIDAS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE OBJETOS: SUPERFÍCIES OU LÍQUIDOS - MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO: SEM NECESSIDADE DE ENCOSTAR O TERMÔMETRO NO CORPO - MAIOR HIGIENIZAÇÃO: PODE SER ADAPTADO

65005	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	MACROSIL	3,000	UNIDADE	348,000	R\$	1.044,00
-------	----------------------------	----------	-------	---------	---------	-----	----------

Especificação : LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, ILUMINAÇÃO: LÂMPADA VACUM. CABO CONVENCIONAL, CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.

65006	OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS	MACROSIL	2,000	UNIDADE	580,000	R\$	1.160,00
-------	------------------------------	----------	-------	---------	---------	-----	----------

Especificação : OTOSCÓPIO TK COM 5 ESPÉCULOS. OTOSCÓPIO TK É UM EQUIPAMENTO PARA FAZER EXAMES DETALHADOS DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ESPÉCULOS (ADAPTADORES) DE DIFERENTES TAMANHOS. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES E DIAL DE LUZ COM POTENCIÔMETRO PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E A AMPLITUDE SUFICIENTES PARA FAZER UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. CARACTERÍSTICAS: OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL GROMADO INOXIDÁVEL PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA; CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V; FUNCIONA COM 2 PILHAS MÉDIAS (TIPO C). ACOMPANHA 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4, 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº

65007	UMIDIFICADOR	PROTEC	20,000	UNIDADE	30,470	R\$	609,40
-------	--------------	--------	--------	---------	--------	-----	--------

...PARTÍCULAS DE ÁGUA E UMEDECER O OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO INALADO, PARA ISSO CONTA COM UM SISTEMA DE DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO-SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. A EXTENSÃO E A MÁSCARA QUE SÃO USADAS COM ESSE PRODUTO SÃO ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE. O UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA DEVE SER UTILIZADO EM CONCENTRADORES OU CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA EVITAR O RESSECAMENTO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. É INDICADO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM FLUXO ACIMA DE 3LPM, PORÉM TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA FLUXOS MENORES, PROPORCIONANDO UM MAIOR CONFORTO. É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. UTILIZAÇÃO: O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML. DEVE-SE COLOCAR ÁGUA ABAIXO DA LINHA DE MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO. A ÁGUA UTILIZADA DEVE SER A DESTILADA. SE NÃO DISPONÍVEL, PODE-SE USAR ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA, EM TEMPERATURA AMBIENTE. NUNCA UTILIZAR ÁGUA MINERAL. O



65008	RELOGIO DE CILINDRO	PROTEC	20,000	UNIDADE	148,900	R\$	2.978,00
-------	---------------------	--------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação : RELOGIO DE CILINDRO, PRESSÃO MÁXIMA: 200 BAR, MATERIAIS: LATÃO FORJADO, DIÂMETRO: 62 MM, USOS RECOMENDADOS: CILINDROS DE ALTA PRESSÃO OXIGENIO, INCLUI CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO MODELO: OXIGÊNIO REGULADORES DE PRESSÃO DE SIMPLES ESTÁGIO. O REGULADOR PARA OXIGÊNIO É UM REGULADOR DE PRESSÃO SIMPLES ESTÁGIO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CORPO TOTALMENTE FEITO E LATÃO FORJADO, DESTINADO AO USO INDUSTRIAL, SOLDAGEM, CORTE OU AQUECIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EXTERNA. CORPO TOTALMENTE FORJADO EM LATÃO DESTINADOS AO USO EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO. CONEXÕES DE ACORDO COM NR ABNT-218.1 MANÔMETRO DE FÁCIL LEITURA. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 200 BARES. PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10 BAR. CONEXÃO DE ENTRADA: R 21,8 W X 140FIOS (FEMEA) ABNT 218.1. CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA R. 9/16 UNF X 18 FIOS C/BLOCO DE MANGUEIRA 5/16. MANÔMETRO DE ENTRADA: 62MM (DIÂMETRO) 0/315 KGF/CM. MANÔMETRO DE SAÍDA: 62MM (DIÂMETRO) 0/16 KGF/CM. VAZÃO MÁXIMA (À 10 KFG/CM): 30M/H, FLUÍDO DE TRABALHO: OXIGÊNIO. NIPLE COM CONEXÃO TIPO UNIÃO PARA - PORCA ROSCA DIREITA 9/16"UNF-18.

65009	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR	MD	5,000	UNIDADE	180,000	R\$	900,00
-------	--	----	-------	---------	---------	-----	--------

Especificação : OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL BIC MONITOR DE DEDO, DETECTA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM), É CAPAZ DE AFERIR OS VALORES DE FORMA RÁPIDA E NÃO INVASIVA DE ADULTOS E CRIANÇAS. O OXÍMETRO DE DEDO É PEQUENO E PORTÁTIL, POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA PRECISÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VISOR EM OLED DUAL COLOR (COR DUPLA);LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA POR ATÉ 40 HORAS CONTINUAMENTE;INDICADOR DE BAIXA TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS;VISOR ROTACIONAL EM QUATRO DIREÇÕES E COM SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS;CURVA PLETISMOGRÁFICA (GRÁFICO DE SPO2% E PULSO);DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS INATIVO;INDICADOR DE CARGA DA PILHA; MENU DE CONFIGURAÇÃO BEEP E ALARME;RECOMENDADO PARA VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS.

65010	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL,	RIOQUIMI CA	20,000	UNIDADE	410,000	R\$	8.200,00
-------	-------------------------------	----------------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação : DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, TIPO TOTEM (NO TOUCH), COM ACIONAMENTO MECÂNICO POR MEIO DE PEDAL, SEM UTILIZAR AS MÃOS, COM COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁLCOOL EM GEL DE NO MÍNIMO 500ML, PERSONALIZADO COM A LOGO E INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MMFDH, CARACTERÍSTICAS:A) ALTURA: 100 Á 150 CM;B) LARGURA:30.00 Á 45 CM

65011	DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO	RIOQUIMI CA	20,000	UNIDADE	180,000	R\$	3.600,00
-------	--	----------------	--------	---------	---------	-----	----------



Especificação : DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO C/RESERVATÓRIO, COR BRANCA, COM SISTEMA DE VÁLVULA, SISTEMA ANTIVAZAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO

65012	DISPENSER PAPEL TOALHA,	VELOX	20,000	UNIDADE	64,000	R\$	1.280,00
-------	-------------------------	-------	--------	---------	--------	-----	----------

Especificação : DISPENSER PAPEL TOALHA, ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS, SISTEMA DE FECHAMENTO INTELIGENTE, VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, FACILITANDO O ABASTECIMENTO. DIMENSÃO E PESO A X L X C: 290 MM X 270 MM X 160 MM, 0,693 KG

65013	FLUXOMÉTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA	PROTEC	10,000	UNIDADE	147,000	R\$	1.470,00
-------	--	--------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação : FLUXOMÉTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA - FX050. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO 1/4" NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO. GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

65014	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA	ARR OFFICE	2,000	UNIDADE	874,000	R\$	1.748,00
-------	--	------------	-------	---------	---------	-----	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65015	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA	ARR OFFICE	10,000	UNIDADE	941,000	R\$	9.410,00
-------	--	------------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM DUAS CHAVES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO: PINTURA, ACABAMENTO DA PORTA: PINTURA, ACABAMENTO DA PRATELEIRA: PINTURA, ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA, ALTURA: 200,7 CM, ALTURA DOS PÉS: 3 CM, AMBIENTE: ESCRITÓRIO, COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM, COR PREDOMINANTE: CINZA, ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PORTA: SEMI-FOSCO, ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: SEMI-FOSCO, ITENS INCLUSOS: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. LARGURA: 90 CM, MATERIAL DA PORTA: AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA, AÇO, MATERIAL DOS PÉS: AÇO, MATERIAL PRINCIPAL: AÇO, NECESSITA MONTAGEM: SIM, PÉS, REGULÁVEIS: SIM, PESO: 36,55 KG, PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 20 KG, POSSUI PORTAS: 02, POSSUI PRATELEIRAS: 04, PROFUNDIDADE: 40 CM, SUPORTA ATÉ (KG): 80 KG, TIPO DE DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA: METÁLICA, TIPO DE PORTA: BATER, TIPO DE PUXADOR DA PORTA: EMBUTIDO

65016	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL	PREMIUM	20,000	UNIDADE	184,000	R\$	3.680,00
-------	--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	-----	----------

Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL BRAQUIAL (MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO). MONITOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO. É FÁCIL DE USAR, REALIZA LEITURAS DA PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA. ARMAZENA OS ÚLTIMOS 30 RESULTADOS, DETECTA ARRITMIA CARDÍACA E POSSUI INDICADOR DE HIPERTENSÃO. POSSUI 30 MEMÓRIAS ARMAZENA O RESULTADO DAS ÚLTIMAS 30 MEDIÇÕES, PERMITINDO AO USUÁRIO ACOMPANHAR E MONITORAR AS MUDANÇAS DA SUA PRESSÃO ARTERIAL. INDICADOR DE HIPERTENSÃO ALERTA QUANDO A PRESSÃO ARTERIAL ULTRAPASSA OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CARDIOLOGIA, 5 ANOS DE GARANTIA POSSUI GARANTIA POR DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 420MM. VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO; LIBERAÇÃO RÁPIDA DE AR; VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; MÉTODO OSCILOMÉTRICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS "AA" DE 1,5V; VIDA ÚTIL DAS PILHAS: APROXIMADAMENTE 1000 MEDIÇÕES COM 4 PILHAS ALCALINAS NOVAS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ UMIDADE: 10°C A 40°C/15 A 90% DE UMIDADE RELATIVA; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/ UMIDADE/ PRESSÃO DO AR: -20°C A 60°C/10



Total : R\$ 1.410.259,84

Condições de pagamento :	30 DIAS
Prazo de entrega :	7 DIAS
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	

Data : #####

carimbo e assinatura

PARAMED
DISTRIBUIDOR
A DE
MEDICAMENT
OS
LTDA:1664727
8000195

Digitally signed by
PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA:1664727800
0195
Date: 2021.06.09
10:11:45 -03'00'