



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210830001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE:

NOME: A De M. Barbosa Comércio e Serviços Eireli (INFOR-BR)

ENDEREÇO: TRAVESSA VITOR CAMPOS, 159

BAIRRO: Comércio

CIDADE: Itaituba

CNPJ: 26.452.387/0001-00

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66358	BALANÇA DIGITAL 20KG.	80,000	UNIDADE		

Especificação: BALANÇA DIGITAL 20KG: Capacidade: 20 Kg Divisão: 2g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador. Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade). Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg.

66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG.	80,000	UNIDADE		
-------	-----------------------------------	--------	---------	--	--

Especificação: BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG: alimentação: bívolt (110-220V), recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm, altura: 70cm, capacidade: 150 kg, divisão: 50 grs, painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.

66360	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE		
-------	------------------------	--------	---------	--	--

Especificação: CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20. Carregador de pilhas bívolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cádmio). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

65221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO		
-------	------------------------------	---------	----------	--	--

Especificação: CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES: Tampo em ABS, dimensões FNDE 01 ou 03 01 Mesa-02 (dois) Tampo, confeccionado em resina termoplástica, tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas as laterais, medindo 20mm com chanfro de 10mm, 5mm de espessura em todo tampo; Estrutura da mesa compostas de Pés em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, com costura, secção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo; Fixação do tampo às estruturas, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno, externa de 60mm de altura; 06 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto em polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário; 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior.

R\$ 342,00



atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade, fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE		
-------	-----------------------------------	---------	---------	--	--

Especificação : CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS-Multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 1600mmx800mm, com 04 cadeiras empilháveis-tamanho adulto 06. 01 Mesa com tampo bi-partido, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x 25mm. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,2mm, nome da universidade injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm fixadas entre as colunas. Sapatas padrão FNDE antiderrapantes, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura. 04 Cadeira Empilhável-Assento/Encosto em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA	300 000	CONJUNTO		
-------	---	---------	----------	--	--

Especificação : CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA: Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, estrutura tubular de aço. Mesa-Tampo confeccionado em resina termoplástica fabricada pelo processo de injeção termoplástica; 02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Paineis frontais em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768)	50,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) *Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instruments Entradas 5000 ANSI Lúmens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal) 40 a 300; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz; Frequência Vertical 45-85 Hz; terminais de Entrada PC; RGB Analógico; D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Audio/ Vídeo: Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R audio=RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível Password de segurança; Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP); My Screen; correção de cor de parede; FAQ's perguntas; frequentes Auto desliga; Offline Cooling (Estriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

3820,00



66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W.	150,000	UNIDADE	
-------	---	---------	---------	--

✓
8
Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W. Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V); Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

R\$ 3.591,85

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	
-------	--	---------	---------	--

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas, com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 - PAINEL frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. PAINEL frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistemadistanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatãs reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE	
-------	---------------------------------	---------	---------	--

10
Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w. Possibilidade de transformar 220V em 115V; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

R\$ 893,50

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE	
-------	--	--------	---------	--

11
Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

52	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	
----	--------------------	---------	---------	--

12
Especificação : ROUPEIRO: 12 Portas médias lisas. Altura: 1930mm. Largura: 1380 mm. Profundidade: 400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: 4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: com 1(um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.

R\$ 670,00



66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	
-------	--------------------------------	---------	---------	--

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para ?xação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para ?xação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mm x 4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Omega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

#2303,40

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	
-------	--------------------	---------	---------	--

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

W

#420,00

66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO	
-------	--	---------	----------	--

Especificação : CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS-tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03: Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe travada por parafusos de rosca. Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de aproximadamente 2 polegadas, com no mínimo chapa 18, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo 4 mãos francesa, unidos à estrutura por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno. 4 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos fiangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.



66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG	20,000	UNIDADE	
-------	-------------------------	--------	---------	--

23
Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM), Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo), Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco

R\$ 2.594,20

65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	
-------	----------------------------	-------	---------	--

24
Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

R\$ 1.150,00

65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE	
-------	----------------	---------	---------	--

25
Especificação : ROTIADOR Wi-Fi Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz

R\$ 260,80

28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	
-------	--	--------	---------	--

26
Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5%@1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad=12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0,0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL, Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.

R\$ 799,95

65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	
-------	-----------------	--------	---------	--

27
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h

R\$ 229,95

13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	
-------	---------------------------	--------	---------	--

28
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

R\$ 819,20

65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD	5,000	UNIDADE	
-------	---	-------	---------	--

29
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly, Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 80hms;

R\$ 1.800,00

65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE	
-------	------------------------------------	--------	---------	--

30
Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, Wi-Fi tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE	
-------	--	-------	---------	--

31
Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO: Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

1.389,00



66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	
-------	--	--------	---------	--

32
Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO)
Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66451	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE	
-------	---	-------	---------	--

33
Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso da leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard, 16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 *560* H2300MM	110,000	UNIDADE	
-------	---	---------	---------	--

34
Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm, Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	
-------	--------------	--------	---------	--

35
Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base; Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Condições de pagamento :	Total	
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :		

Data :

26.452.387/0001-00
A DE M BARBOSA COM E
SERVIÇOS EIRELI-ME
Trav. Victor Campos, 159
Centro-CEP: 66.780-070
Iratuba e PA natura



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210830001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE:

NOME: W. M. LIRA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: Rua de Menções

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAITUBA

CNPJ: 22.296.039/0001-30

W. M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI

22.296.039/0001-30

Tatiane de Jesus Barbosa

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

A resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66358	BALANÇA DIGITAL 20KG.	80,000	UNIDADE	900,00	72.000
Especificação: BALANÇA DIGITAL 20KG: Capacidade: 20 Kg Divisão: 2g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight, Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador, Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg.					
66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG.	80,000	UNIDADE	700,00	56.000
Especificação: BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG: alimentação: bivolt (110~220v) recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm. altura: 70cm. capacidade: 150 kg. divisão: 50 grs. painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.					
66363	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE	739,00	36.950
Especificação: CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NIMH (níquel, metal e hidreto) / NI-CD (níquel, cádmio). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.					
65221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO		
Especificação: CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES: Tampo em ABS, dimensões FNDE 01 ou 03 01 Mesa-02 (dois) Tapos, confeccionado em resina termoplástica, tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 560mm x 680mm, com abas em todas suas laterais, medindo 20mm com chanfro de 10mm, 5mm de espessura em todo tampo; Estrutura da mesa compostas de Pés em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo; Fixação do tampo às estruturas, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiros em polipropileno, externa de 60mm de altura; 06 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto em polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), contendo berços de apoio para o tubo 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário; 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior,					



atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade, fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	
-------	-----------------------------------	---------	---------	--

Especificação : CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS-Multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 1600mmx800mm, com 04 cadeiras empilháveis-tamanho adulto 06. 01 Mesa com tampo bi-partido, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x25mm. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,2mm, nome da universidade injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm fixadas entre as colunas. Sapatas padrão FNDE antiderrapantes, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura. 04 Cadeira Empilhável-Assento/Encosto em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNTO	2200,00 660,000
-------	--	---------	----------	-----------------

Especificação : CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, estrutura tubular de aço. Mesa-Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; 02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Paineis frontal em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	7.799,00 399.950,00
-------	---	--------	---------	---------------------

Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal)40 a 300;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16,7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz;Frequência Vertical 45-85 Hz;terminais de Entrada PC; RGB Analógico:D-Sub 15 pinx1;DVI-I(Suporte HDCP);RJ 45x1,Áudio/ Vídeo; VídeoComponente:RCA x 1 set;S-Vídeo:Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto:RCA x 1;PC Audio:Mini Jack x 3;L/R audio=RCA set x 3;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL;Funções HDTV Compatível;HDCP Compatível Password de segurança;Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP);My Screen; correção de cor de parede;FAQ's perguntas;frequentes Auto desliga;Offline. Cooling (Esfriamento rápido);Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

Talano do Juro Barbosa

66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W.	150,000	UNIDADE	889,00	133.350,00
-------	---	---------	---------	--------	------------

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra sub-tensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V); Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE		
-------	--	---------	---------	--	--

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01- Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciadador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE	1.200,00	180.000,00
-------	---------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w. Possibilidade de transformar 220V em 115V; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Audio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE	4.449,00	53.388,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	3.500,00	525.000,00
-----	--------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO: 12 Portas médias lisas. Altura: 1930mm. Largura: 1380 mm. Profundidade: 400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0.45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS: 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A)x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE: 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: 4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: com 1(um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.

Tatiane de Jesus Barbosa



66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	4.100,00	615.000,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para ?xação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para ?xação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mm x 4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Omega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	620,00	62.000,00
-------	--------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5 x 8 x 1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO		
-------	--	---------	----------	--	--

Especificação : CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS-tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03: Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe travada por parafusos de rosca. Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de aproximadamente 2 polegadas, com no mínimo chapa 18, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo 4 mãos francesa, unidos à estrutura por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno. 4 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

Atenciosamente,
Tatiane de Jesus Barbosa



66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE	1.100,00	165.000,00
-------	--	---------	---------	----------	------------

16
Especificação : Estantes de aço para almoxarifado industrial. Aço produzido em chapas 14 (1,90mm) ou 16 (1,50mm). Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm. Dimensões: Alt. 2000/Larg. 920/Prof. 400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura. Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos. Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização. Pintura eletrostática em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	5.999,00	179.970,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

17
Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono; Acabamento Pintura a pó eletrostática com base fosforizada Cor Preto; Mesa Esmaltada a fogo, Grelhas Ferro fundido. Funcionamento Á gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado à fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros; 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE	2.200,00	44.000,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

18
Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete: Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE	12.000,00	360.000,00
-------	--------------------	--------	---------	-----------	------------

19
Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo; Imprime direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis, iOS e Android, sem necessidade de software; Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Painel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio; Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Táteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE	650,00	65.000,00
-------	----------------------------	---------	---------	--------	-----------

20
Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia. Estrutura em aço metalon 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de empilhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.

65230	MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE	30,000	UNIDADE	10.000,00	300.000,00
-------	-----------------------------	--------	---------	-----------	------------

21
Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE: máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.

66431	MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL:	30,000	UNIDADE	12.000,00	360.000,00
-------	--	--------	---------	-----------	------------

22
Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papéis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina. Comprimento: 31,5 cm. Largura: 23,5 cm. Altura: 14,5 cm. Peso: 4,850 kg. Acompanha: capa protetora e apagador de madeira

Tatiane de Jesus Barbosa



66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	3.000,00	60.000,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

23
Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco

65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	5.100,00	30.600,00
-------	----------------------------	-------	---------	----------	-----------

24
Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE	780,00	78.000,00
-------	----------------	---------	---------	--------	-----------

25
Especificação : ROTIADOR Wi-Fi Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz

28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	700,00	7.000,00
-------	--	--------	---------	--------	----------

26
Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0,0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL, Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.

65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	350,00	17.500,00
-------	-----------------	--------	---------	--------	-----------

27
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3u/802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66,5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h

13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	1060,00	84.800,00
-------	---------------------------	--------	---------	---------	-----------

28
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

29
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly, Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speaker; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8Ohms;

65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE	23500,00	352500,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

30
Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, Wi-Fi tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

31
Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

44000 de fpx 20000



66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

32
Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO)
Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66451	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE		
-------	---	-------	---------	--	--

33
Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard, 16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 *560* H2300MM	110,000	UNIDADE		
-------	---	---------	---------	--	--

34
Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm, Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	1.100,00	55.000,00
-------	--------------	--------	---------	----------	-----------

35
Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo. Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias. 11/12
Valor por extenso :	W. M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI

Data :

22.296.032/0001-30

15.483.707-5

carimbo e assinatura

Estação de Tóxico Barbosa

PROPOSTA COMERCIAL

À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66357	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	90,000	UNIDADE	2145,000	193050,00

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: altura: 1927 mm largura: 800 profundidades: 400 mm, em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; A-Montável com sistema de travas, alavanca e unha, sem necessidade de utilização de parafusos; B-Trava superior com 3 dobras perpendiculares, sendo a 1ª a 25mm, a 2ª a 25mm, a terceira a 15mm, todas com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais; C-Trava inferior 2 dobras perpendiculares com Travamento nas laterais; D-Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, sendo a do final com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em ?Ômega? na horizontal e 1 na vertical com 4 dobras com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante; E-laterais com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras; F-Com 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm com reforço Ômega com 890mm e largura centralizado abaixo da prateleira com 4 dobras perpendiculares; G-Retaguarda em sistema bipartido, cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 em poliestireno de alto impacto. Com selo do INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983. Capacidade de peso recomendado por prateleira é de 20 Kg.



Biccateca

X PLAXMETAL

(63) 98454-0127 (63) 99989-5563

vendaspalmas1@gmail.com



66358	BALANÇA DIGITAL 20KG.	80,000	UNIDADE	1303,170	104253,60
-------	-----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : BALANÇA DIGITAL 20KG:Capacidade:20 Kg Divisão:2g Faixa de pesagem:Até 6 Kg:divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg:divisão de 5g Material da Plataforma:Aço inox Material da estrutura:Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor:LCD com backlight,Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador,Dimensões da plataforma de pesagem:268mm x 218mm(Largura, Profundidade).Dimensões do equipamento:270mm x 110mm x 340mm(Largura, Altura, Profundidade)Peso:4 Kg.

66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG.	80,000	UNIDADE	1369,900	109592,00
-------	----------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG:alimentação: bivolt (110~220v).recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm. altura: 70cm. capacidade: 150 kg. divisão: 50 grs. painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.

66362	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE.	70,000	UNIDADE	2121,280	148489,60
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Com mola ensacada reclinável o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo,ajuste de tensão da mola,encosto alto função de ajuste por pistão a gás rodízios anti-risco em material pu-cor: preta medidas do encosto largura: 51 cm - altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: -comprimento: 50cm -largura:7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm -altura máxima do chão:74 cm altura do assento:-profundidade:50 cm -largura:53 cm - altura mínima do chão:43 cm -altura máxima do chão:51 cm peso máximo suportado:120 kg

66366	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL.	100,000	UNIDADE	1893,360	189336,00
-------	---	---------	---------	----------	-----------



Biccateca

XPLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓ GIRATÓRIA OPERACIONAL: Tipo B (mínimo), com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com espaldar baixo (mínimo). Movimentos ajustável para altura do assento, com rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 35 mm (mínimo), pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar inacessível e não aparente. Largura do encosto de 440mm (no mínimo), extensão vertical do encosto de 400mm (mínimo), ajuste de altura do encosto 5 pontos (mínimo), com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento: chassi de polipropileno injetado espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de espessura mínima com contra capa para o assento injetada em polipropileno. Não podendo ter perfil de bordos de PVC para acabamento ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470mm. Mecanismo que possibilite ajuste de altura do assento (mínimo), ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independente entre si. Plataforma do assento com no mínimo oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200mm), porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Extensor do encosto do mecanismo com espessura mínima de 3mm, sendo de carenagem plástica de proteção, vedado corrugada (sanfonada). Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550. Base 5 patas: em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga com dimensões do perfil tubular de no mínimo de 20 x 35 x 1,50mm e com reforço em Metal Inert Gas. Rodízios de duplo giro do tipo ?H?, com eixo vertical de 10mm (mínimo), com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.

66367	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO.	500,000	UNIDADE	357,500	178750,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO: Cadeira fixa empilhável plástico Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.

66368	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA.	50,000	UNIDADE	2414,500	120725,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA: Preto-Design Office Cadeira fixa ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em aço, com braços fixos, e espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Os revestimentos do assento e encosto é em Corvin/vinil Peso suportado 200 kg. Assento: L59 x P47 cm Encosto: L60 x A59 cm (útil) Largura total de braço a braço: 70 cm Altura do assento: 47,5 cm Braço fixo preso no assento e encosto com lâmina fixa reforçada Estrutura oblonga reforçada, com 2 travas.

28683	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE	1157,970	57898,50
-------	------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

65221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO	7590,000	1138500,00
-------	------------------------------	---------	----------	----------	------------

CONJUNTO COLETIVO 06 lug, tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03. 1 Mesa – 2 Tampo em ABS com formato retangular medindo 580mmx680mm, com abas medindo 20mm com chanfro de 10mm para melhor circulação, 5mm de espessura em todo tampo. Est. da mesa com Pés em tubo de aço carbono, secção circular diâmetro de 1.1/2, em chapa 16 (1,5mm), Trav longitudinal em secção quadrada de 25x25mm, em chapa 16 (1,5mm); Trav. transversais em secção retangular de 25x25mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior em polipropileno externa de 60mm de altura. 06 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mmx290mm, larguraxprofundidade e 4mm de espessura com abas laterais, fixados através de 4 parafusos pra plástico na parte inferior, 03 nervuras transvesais reforço com 3mm de espessura e 12mm de altura, na superfície, 03 canaletas em baixo relevo. Encosto com pega mão, anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, medidas aproximadas de 350 mm de largurax200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe, fixado com parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central

[Handwritten signature]



Biccateca

PLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



traseira, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores externas 55mm de altura.. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó).

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	2794,000	838200,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Conjunto Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica com 04 cadeiras empilháveis – tamanho adulto 06. - 1 Mesa com tampo bi-partido, em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras, bordas medindo 30mm, fixado por parafusos, base do tampo formada por tubo quadrado 25mmx25mm, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x25mm, 04 colunas verticais laterais medindo 1.1/2" com espessura de 1,5mm, nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo 1.1/2" com espessura de 1,5mm. Barra de sustentação em tubo 1.1/2" com espessura de 1,5mm fixadas entre as colunas. Sapatas padrão FNDE fixada por parafusos. 04 Cadeiras Empi. – Assento/Encosto em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm, com medidas de 460mmx410mm largura/profundidade x 4mm de espessura e abas laterais fixados através de 04 parafusos para plástico. Encosto com pega mão anatômica com raio de 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, tubos do encosto fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores externas 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó). Porta livros tipo concha em polipropileno, de dimensões de área livre interna de 400mm de largura x 275mm de profundidade x 100mm de altura, com rasgos traseiro e no fundo e em suas laterais encaixe porta celular dos dois lados. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNTO	3520,000	1056000,00

Conjunto Professor composto de 1 mesa e 1 cadeira. Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa – Tampo confeccionado em resina termoplástica. 02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mmx580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Cadeira Empilhável – Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) fixados através de 04 parafusos para plástico. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores externas 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó). Estrutura em tubo de aço, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	7985,630	399281,50
-------	---	--------	---------	----------	-----------



Biccateca

X PLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) -Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768).Contraste de 2000:1;Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal)40 a 300;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz;Frequência Vertical 45~85 Hz;terminais de Entrada PC; RGB Analógico:D-Sub 15 pinx1;DVI-I(Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Vídeo; VídeoComponente:RCA x 1 set;S-Vídeo:Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto:RCA x 1;PC Audio:Mini Jack x 3;L/R audio=RCA set x 3;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL;Funções HDTV Compatível;HDCP Compatível Password de segurança;Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP);My Screen; correção de cor de parede;FAQ's perguntas;frequentes Auto desliga;Offline Cooling (Esfriamento rápido);Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W.	150,000	UNIDADE	464,600	69690,00
-------	--	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;Tensão nominal de entrada:115V;Tensão nominal de saída:115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V);Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz);Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo;Garantia de 12 meses Brasil

66402	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.	300,000	UNIDADE	2010,000	603000,00
-------	-------------------------------------	---------	---------	----------	-----------



Biccateca

X PLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço #26(0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x400mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm, a 2ª a 30mm, a 3ª a 915mm, a 4ª a 30mm todas com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm, a 2ª a 10mm, a 3ª a 30mm, a 4ª a 400mm, a 5ª a 30mm, a 6ª a 10mm, todas com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm, 2ª com 13mm, 3ª a 28mm, 4ª a 13mm, todas com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em L em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando a aplicação uniforme. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.

66409	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	55,000	UNIDADE	3811,500	209632,50
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Modelo Tipo Industrial; Pressão Baixa; Material da estrutura Aço carbono; Acabamento Pintura a pó eletrostática; Material das grelhas Ferro fundido; Formato das grelhas Redondas; Material dos queimadores Ferro fundido; Quantidade de bocas 4; Quantidade de manipuladores de gás 7; Quantidade de grelhas Queimadores frontais; Chama tripla; Queimadores traseiros; Chama dupla; Consumo total de gás 1,548 kg/h; Potência queimadores-chama tripla 3.636 kcal; Potência queimadores-chama dupla 3.021 kcal; Isolamento térmico do forno; Lã de rocha; Acabamento interno do forno Esmaltado a fogo, Alimentação Gás; Dimensões aproximadas do produto 78 x 80 x 80cm (A x L x P); Peso aproximado do produto 81,9 Kg; Garantia do fornecedor 6 Meses.

66422	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:	60,000	UNIDADE	1452,000	87120,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------



Biccateca

X PLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



Especificação : FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4
BOCAS: Dimensões Produto-cm (AxLxP) 93x49,9x65,4
Potência (W) Rápido 2,75W, Semi-rápido 1,65W Termostato
Não Peso Aproximado do Produto (Kg)28kg Características
dos queimadores Queimador rápido Acendimento
Automático Quantidade de Bocas 4 Tipo de Fogão Gás
Capacidade (litros) 61,5 litros.

66423	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	528,000	83424,00
-------	---------------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P);Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de 0 x 35mm de comprimento.

66424	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	858,000	135564,00
-------	---------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: Medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P) Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

66440	MESA L PÉ PAINEL	150,000	UNIDADE	2394,890	359233,50
-------	------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA L PÉ PAINEL: 740mm(A) x 1600mm(L) x 600mm(P)/ 740mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 ?Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés PAINEL em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01 - Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, formato em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

66442	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X 1500MM(L)X 600MM(P)	158,000	UNIDADE	2530,000	399740,00
-------	---	---------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL: Medidas com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Pannel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Pannel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido, com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	2640,000	792000,00
-------	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Pannel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Pannel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistemadistanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE	1760,000	264000,00
-------	---------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w: Possibilidade de transformar 220V em 115V;6 tomadas de saída;Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE	7869,400	94432,80
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

66452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	7484,400	1122660,00
-------	--------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO:12 Portas médias lisas. Altura:1930mm. Largura:1380 mm. Profundidade:400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS:1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS:1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS:40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A)x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE:40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés:4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório:com 1(um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.

66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	7975,000	1196250,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

✍

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. **LATERAIS:** 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. **RETAGUARDAS:** 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. **PRATELEIRAS:** 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mm x 4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. **PORTAS:** 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. **BASE:** 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. **Pés:** Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. **Acessório:** 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

66539	SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:	80,000	UNIDADE	5830,000	466400,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI: 1 x, Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 2HDMI 1USB Wifi HDR: HDR+10 Tamanho da Tela Polegadas: 55; Tipo de Tela: Tela LED; Conversor Digital; Conectividade: Wi-Fi, Ethernet Bluetooth, Portas USB; 1 HDMI; 2 Audio; Dolby Digital Plus; Potência de Saída de Audio: 10W + 10W; Tipo de Auto Falante: 2CH; Consumo de Energia: 150W; Tensão: AC100-240V 50/60Hz; Vesa: 200 x 200 mm; 1 x Cabo de Alimentação; 1 x Controle Remoto; 1 x Instruções de Operação 1 x Base de Mesa; 1 x Pilhas tipo AAA Dimensões do produto Com base (A x L x P): Cm: 77,8 x 123 x 24,9; Dimensões do Produto sem base (A x L x P) Cm: 70,7 x 123 x 5,9; Peso Líquido Com Suporte (Kg): 14,2; Peso Líquido Sem Suporte (Kg): 13,9; Garantia: 12 MESES.

28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55	45,000	UNIDADE	165,000	7425,00
Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": fixo em aço carbono cor preta parafusos e peças de fixação incluídos					
13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	1288,100	128810,00
Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.					
65218	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,000	UNIDADE	1692,850	253927,50
Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura a gás Rodas em plástico Altura: 89 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm Peso: 5,30 kg cor a definir.					
28681	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	8,000	UNIDADE	2651,000	21208,00
Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA TOTAL 600 WRMS AT4 OHMS AMPLIFICADOR 500 WRMS = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC ? AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12 e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas. Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. com microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55HZ. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430. Peso 40 Kg					
66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO	2079,000	311850,00

CONJUNTO COLETIVA QUARADO INFANTIL COM 4 CADEIRAS - tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03. Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm. Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de 1.1/2, com chapa 16, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo quatro mãos francesa, unidos à estrutu por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno, nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa 04 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mmx290mm, largura x profundidade e 4mm de espessura com abas laterais, fixados através de 4 parafusos pra plástico na parte inferior, 03 nervuras transversais reforço com 3mm de espessura e 12mm de altura, na superfície, 03 canaletas em baixo relevo. Encosto com pega mão, anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, medidas aproximadas de 350 mm de largurax200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe, fixado com parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores externas 55mm de altura.. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó).

66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE	2145,000	321750,00
-------	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Estantes de Aço para Almojarifado Industrial-Aço produzido em chapas 14 (1,90mm) ou 16 (1,50mm).Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm.Dimensões:Alt.2000/Larg.920/Prof.400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura.Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos.Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização.Pintura eletrostática em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	5440,600	163218,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

[Assinatura]

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática com base fosforizada Cor Preto;Mesa Esmaltada a fogo, Grelhas Ferro fundido. Funcionamento Á gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado à fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros: 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE	2831,400	56628,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente à altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE	6529,600	195888,00
-------	--------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo;Imprime direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis, iOS e Android, sem necessidade de software;Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Pannel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio;Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Táteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE	2200,000	220000,00
-------	----------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia, Estrutura em aço metalon 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de empilhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.

65230	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE	30,000	UNIDADE	9900,000	297000,00
-------	-----------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE:máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.

66431	MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL:	30,000	UNIDADE	12100,000	363000,00
-------	--	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papéis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina. Comprimento: 31,5 cm. Largura: 23,5 cm. Altura: 14,5 cm. Peso: 4,850 kg. Acompanha: capa protetora e apagador de madeira

66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	2750,000	55000,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco

65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	1647,250	9883,50
-------	----------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE	275,000	27500,00
-------	----------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ROTIADOR Wi-Fi Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz

28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	2541,000	25410,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0,0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL.

Padrão polar cardíode, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.

65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	417,900	20895,00
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x -- Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h					
13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	1992,100	159368,00
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.					
65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE	1650,000	8250,00
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 80hms;					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE	5610,000	84150,00
Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.					
28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE	1430,000	7150,00

Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS
USB/BLUETOOTH/BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR
2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector
XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05:
MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4"
TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro
SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e
HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e
High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de
monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume
do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo
de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm
x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	2116,400	31746,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x
1200 (DIÂMETRO) Especificações: Tampo constituído em
MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as
faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com
raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa
através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura
metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção
retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento
de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de
solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura
e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura,
com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de
2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo
central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C,
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de piso.

66451	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE	13431,000	26862,00
-------	--	-------	---------	-----------	----------

Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT
PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G,
8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR:
2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M
Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB
RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC-ARMAZENAMENTO
RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com
unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e
carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador
RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache,
Adapter, Full Height iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter
x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA
OPERACIONAL: Windows Server® 2019
Standard,16CORE,, Multi Language - Pacote com 50
Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de
alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W
(similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 *560* H2300MM	110,000	UNIDADE	13200,000	1452000,00
-------	---	---------	---------	-----------	------------

Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm, Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	1430,000	71500,00
-------	--------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

		Total :	14737642,00
Condições de pagamento :	A vista		
Prazo de entrega :	até 30 dias		
Validade da proposta :	60 dias.		
Valor por extenso :	Quatorze milhões setessentos e trinta e sete mil seissentos e quarenta e dois reais		



Biccateca

PLAXMETAL

☎ 63 98454-0127 ☎ 63 99989-5563

✉ vendaspalmas1@gmail.com



DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nomeadamente tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, bem como, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

Paraíso do Tocantins, TO 10 de Novembro de 2021

**JORCIVAN ALVES
PEREIRA:198969
29000179**

Assinado de forma digital
por JORCIVAN ALVES
PEREIRA:19896929000179
Dados: 2021.11.10 15:32:44
-03'00'

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210830001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR



PROponente:

NOME: CASA DO ACOUGUEIRO LTDA

ENDEREÇO: AV. NOVA DE SANTANA

BAIRRO: Centro

CIDADE: Itaituba

CNPJ: 14.444.919/0001-89

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66357	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS:altura:1927 mm largura:800 profundidades: 400 mm, em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas;A-Montável com sistema de travas, alavanca e unha, sem necessidade de utilização de parafusos;B-Trava superior com 3 dobras perpendiculares, sendo a 1ª a 25mm, a 2ª a 25mm, a terceira a 15mm, todas com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais;C-Trava inferior 2 dobras perpendiculares com Travamento nas laterais;D-Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, sendo a do final com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em ?Ômega? na horizontal e 1 na vertical com 4 dobras com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante;E-laterais com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremelheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras; F-Com 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com regulagem por cremelheiras de 50 em 50mm com reforço Ômega com 890mm e largura centralizado abaixo da prateleira com 4 dobras perpendiculares;G-Retaguarda em sistema bipartido, cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal.Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 suportes reguláveis 3/16 em poliestireno de alto impacto. Com selo do INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983. Capacidade de peso recomendado por prateleira é de 20 Kg.	90,000	UNIDADE	1.000,00	90.000,00
66358	BALANÇA DIGITAL 20KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL 20KG:Capacidade:20 Kg Divisão:2g Faixa de pesagem:Até 6 Kg;divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg;divisão de 5g Material da Plataforma:Aço inox Material da estrutura:Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor:LCD com backlight,Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador,Dimensões da plataforma de pesagem:268mm x 218mm(Largura, Profundidade).Dimensões do equipamento:270mm x 110mm x 340mm(Largura, Altura, Profundidade)Peso:4 Kg.	80,000	UNIDADE	1.190,00	95.200,00
66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG:alimentação: bívolt (110-220V),recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm. altura: 70cm. capacidade: 150 kg. divisão: 50 grs. painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.	80,000	UNIDADE	2.310,00	184.800,00
66362	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE. Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Com mola ensacada reclinável o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo,ajuste de tensão da mola,encosto alto função de ajuste por pistão a gás rodízios anti-risco em material pu- cor: preta medidas do encosto largura: 51 cm -altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: -comprimento: 50cm -largura:7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm -altura máxima do chão:74 cm altura do assento: -profundidade:50 cm -largura:53 cm -altura mínima do chão:43 cm -altura máxima do chão:51 cm peso máximo suportado:120 kg	70,000	UNIDADE	1.200,00	84.000,00

Joelson

66366	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL.	100,000	UNIDADE	500,00	30.000,00
-------	---	---------	---------	--------	-----------



Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓ GIRA TÓRIA OPERACIONAL: Tipo B (mínimo); com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com espaldar beivo (mínimo). Movimentos ajustável para altura do assento, com rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 35 mm (mínimo), pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar inacessível e não aparente. Largura do encosto de 440mm (no mínimo), extensão vertical do encosto de 400mm (mínimo), ajuste de altura do encosto 5 pontos (mínimo), com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento: chassi de polipropileno injetado espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de espessura mínima com contra capa para o assento injetada em polipropileno. Não podendo ter perfil de bordos de PVC para acabamento ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470mm. Mecanismo que possibilite ajuste de altura do assento (mínimo), ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independente entre si. Plataforma do assento com no mínimo oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200mm), porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Extensor do encosto do mecanismo com espessura mínima de 3mm, sendo de carenagem plástica de proteção, vedado comugada (sarfonada). Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550. Base 5 patas: em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga com dimensões do perfil tubular de no mínimo de 20 x 35 x 1,50mm e com reforço em Metal Inert Gas. Rodízios de duplo giro do tipo ?H?, com eixo vertical de 10mm (mínimo), com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.

66367	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO.	500,000	UNIDADE	165,000	82.500,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO: Cadeira fixa empilhável plástico Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.

66368	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA.	50,000	UNIDADE	1510,00	75.500,00
-------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA: Preto-Design Office Cadeira fixa ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em aço, com braços fixos, e espuma anatômica injetada com espessura de incriáveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Os revestimentos do assento e encosto é em Corvinvinil Peso suportado 200 kg. Assento: L59 x P47 cm Encosto: L60 x A59 cm (útil) Largura total de braço e braço: 70 cm Altura do assento: 47,5 cm Braço fixo preso no assento e encosto com lâmina fixa reforçada Estrutura oblonga reforçada, com 2 travas.

28683	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE	350,00	17.500,00
-------	------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojó. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

66221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNT O	3.210,00	481.500,00
-------	------------------------------	---------	-----------	----------	------------

Especificação : CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES: Tampo em ABS, dimensões FNDE 01 ou 03 01 Mesa-02 (dois) Tampo, confeccionado em resina termoplástica, tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais, medindo 20mm com chanfro de 10mm, 5mm de espessura em todo tampo; Estrutura da mesa compostas de Pés em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo; Fixação do tampo às estruturas, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiras em polipropileno, externa de 60mm de altura; 06 Cadeiras Empilháveis- Assento/Encosto em polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário; 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm de borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade, fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-ataarrachante.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	1.997,00	599.100,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS-Multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 1600mmx800mm, com 04 cadeiras empilháveis-tamanho adulto 06. 01 Mesa com tampo bi-partido, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm, base do tampo de mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x 25mm. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,2mm, nome da universidade injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm fixadas entre as colunas. Sapatas padrão FNDE antiderrapantes, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura. 04 Cadeira Empilhável-Assento/Encosto em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço, com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das portas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo O em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.



66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNTO	1.910,00	573.000,00
-------	--	---------	----------	----------	------------

Especificação : CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA: Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, estrutura tubular de aço. Mesa-Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; 02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas as laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1860mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Painel frontal em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	3.500,00	175.000,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768) -Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela (Diagonal) 40 a 300; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16,7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz; Frequência Vertical 45-85 Hz; terminais de Entrada PC; RGB Analógico; D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Audio/ Vídeo; Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R audio=RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível Password de segurança; Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP); My Screen; correção de cor de parede; FAQ's perguntas; frequentes Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W.	150,000	UNIDADE	490,00	73.500,00
-------	---	---------	---------	--------	-----------

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V(+/- 6% faixa entre 108,1V-121,9V); Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

66402	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.	300,000	UNIDADE	620,00	186.000,00
-------	-------------------------------------	---------	---------	--------	------------

Especificação : Estantes de Aço com 06 Prateleiras: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade. Prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x400mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm, a 2ª a 30mm, a 3ª a 915mm, a 4ª a 30mm todas com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm, a 2ª a 10mm, a 3ª a 30mm, a 4ª a 400mm, a 5ª a 30mm, a 6ª a 10mm, todas com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm, 2ª com 13mm, 3ª a 28mm, 4ª a 13mm, todas com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteameto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em L em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando a aplicação uniforme. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.



66409	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	55,000	UNIDADE	1650,00	90.750,00
-------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Modelo Tipo Industrial; Pressão Baixa; Material de estrutura Aço carbono; Acabamento Pintura a pó eletrostática; Material das grelhas Ferro fundido; Formato das grelhas Redondas; Material dos queimadores Ferro fundido; Quantidade de bocas 4; Quantidade de manipuladores de gás 7; Quantidade de grelhas Queimadores frontais; Chama tripla; Queimadores traseiros; Chama dupla; Consumo total de gás 1,548 kg/h; Potência queimadores-chama tripla 3.636 kcal; Potência queimadores-chama dupla 3.021 kcal; Isolamento térmico do forno; Lã de rocha; Acabamento interno do forno Esmaltado a fogo, Alimentação Gás; Dimensões aproximadas do produto 78 x 80 x 80cm (A x L x P); Peso aproximado do produto 81,9 Kg; Garantia do fornecedor 6 Meses.

66422	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:	60,000	UNIDADE	610,00	36.600,00
-------	------------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS: Dimensões Produto-cm (A x L x P) 93x49,9x65,4 Potência (W) Rápido 2,75W, Semi-rápido 1,65W Termostato Não Peso Aproximado do Produto (Kg) 28kg Características dos queimadores Queimador rápido Acendimento Automático Quantidade de Bocas 4 Tipo de Fogão Gás Capacidade (litros) 61,5 litros.

66423	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	300,00	47.400,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P); Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggy/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggy/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Frontais de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavinhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Flávio]

66424	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	330,00	52.140,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: Medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P). Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.



66440	MESA L PÉ PAINEL	150,000	UNIDADE	1235,00	185.250,00
-------	------------------	---------	---------	---------	------------

Especificação : MESA L PÉ PAINEL: 740mm(A) x 1600mm(L) x 600mm(P) / 740mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01 - Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, formato em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

66442	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X 1500MM(L)X 600MM(P)	158,000	UNIDADE	550,00	86.900,00
-------	---	---------	---------	--------	-----------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL: Medidas com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido, com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	515,00	154.500,00
-------	--	---------	---------	--------	------------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W	150,000	UNIDADE	800,00	120.000,00
-------	--------------------------------	---------	---------	--------	------------

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w. Possibilidade de transformar 220V em 115V, 5 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE	3.990,00	47.880,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pé, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

Handwritten signature and the word "Folhas" in cursive.

66452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	1.420,00	213.000,00
-------	--------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO: 12 Portas médias lisas. Altura: 1930mm. Largura: 1360 mm. Profundidade: 400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mm x 4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical tipo Omega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: 4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: com 1 (um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.



66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	1.766,00	264.900,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1360mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mm x 4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Omega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminado e fto na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

66459	SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:	80,000	UNIDADE	4.046,00	323.680,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI: 1 x, Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 2HDMI 1USB Wifi HDR: HDR+10 Tamanho da Tela Polegadas: 55; Tipo de Tela: Tela LED; Conversor Digital; Conectividade: Wi-Fi, Ethernet Bluetooth, Portas USB; 1 HDMI; 2 Audio; Dolby Digital Plus; Potência de Saída de Audio: 10W + 10W; Tipo de Auto Falante: 2CH; Consumo de Energia: 150W; Tensão: AC100-240V 50/60Hz; Vesa: 200 x 200 mm; 1 x Cabo de Alimentação; 1 x Controle Remoto; 1 x Instruções de Operação 1 x Base de Mesa; 1 x Pilhas tipo AAA Dimensões do produto Com base (A x L x P): Cm: 77,8 x 123 x 24,9; Dimensões do Produto sem base (A x L x P) Cm: 70,7 x 123 x 5,9; Peso Líquido Com Suporte (Kg): 14,2; Peso Líquido Sem Suporte (Kg): 13,9; Garantia: 12 MESES.

28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55	45,000	UNIDADE	65,00	2.925,00
-------	-------------------------------	--------	---------	-------	----------

Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": fixo em aço carbono cor preta parafusos e peças de fixação incluídos

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	395,00	39.500,00
-------	--------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

66218	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,000	UNIDADE	250,00	37.500,00
-------	------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura e gás Rodas em plástico Altura: 89 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm Peso: 5,30 kg cor a definir.

Handwritten signature: Farias

28661	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	8,000	UNIDADE	1351,00	10.808,00
-------	--	-------	---------	---------	-----------

Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA TOTAL 600 WRMS AT4 OHMS AMPLIFICADOR 500 WRMS = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC ? AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12 e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas. Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída, com microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430.Peso 40 Kg



66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO	869,00	130.350,00
-------	--	---------	----------	--------	------------

Especificação : CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS-tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03:Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe travada por parafusos de rosca.Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de aproximadamente 2 polegadas, com no mínimo chapa 18, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 cm trava central, com no mínimo 4 mãos francesa, unidos à estrutura por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sepala externa em polipropileno. 4 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S, localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínimas de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/- 5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafusoauto-estarrachante.

66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE	370,00	55.500,00
-------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL-Aço produzido em chapas 14 (1,50mm) ou 16 (1,50mm).Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm.Dimensões:Alt.2000/Larg.920/Prof.400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura.Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos.Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização.Pintura eletrolítica em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	3.650,00	109.500,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrolítica com base fosfatizada Cor Preto;Mesa Esmaltada a fogo, Greihas Ferro fundido. Funcionamento A gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado a fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros; 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE	3.200,00	64.000,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrolítica. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE	37.080,00	1.112.400,00
-------	--------------------	--------	---------	-----------	--------------

Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo;imprime direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis, iOS e Android, sem necessidade de software;Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Painel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio;Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Têteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE	1.000,00	100.000,00
Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia, Estrutura em aço metalon 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de ampolhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.					
65230	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE	30,000	UNIDADE	9.720,00	291.600,00
Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE:máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.					
66431	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL	30,000	UNIDADE	10.200,00	306.000,00
Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papéis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina.Comprimento:31,5 cm.Largura: 23,5 cm.Altura: 14,5 cm Peso: 4,850 kg. Acompanha:capa protetora e apagador de madeira					
66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	1.700,00	34.000,00
Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porte em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco					
65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	899,00	5.394,00
Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção ,Frequência 60Hz,Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30 ,Largura 539 ,Profundidade 424 ,Peso 16 kg.					
65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE	205,00	20.500,00
Especificação : ROTIADOR WI-FI Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz					
28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	1.150,00	11.500,00
Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.0uV @ sinad=12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0.0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL, Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz					
65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	350,00	17.500,00
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x -- Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDDX -- Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h					
13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	1.400,00	112.000,00
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.					
65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE	3.000,00	15.000,00
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas;Resposta de frequência 50HZ AT 20KHz;Entrada/saída: Paralelas speaker; Opção selecionável para operação ativa ou passiva;Impedância:8Ohms;					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE	24.441,00	366.615,00

Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD. WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D8107. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.



Forais

28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE	1.265,00	6.325,00
-------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2.35kg



66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	650,00	9.750,00
-------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO) Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado metálico de baba pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 37, de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 27 para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66451	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE	13.999,00	27.998,00
-------	---	-------	---------	-----------	-----------

Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, ECC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard, 16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 "560" H2300MM	110,000	UNIDADE	1.150,00	126.500,00
-------	---	---------	---------	----------	------------

Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFSSIONAIS: Tamanho W900 "560" H2300mm, Espessura 0,8-1,2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	3.500,00	175.000,00
-------	--------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina, Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS;Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp);Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n);Tecnologia Bluetooth 4.0;Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio.Carga via carregador ou USB do computador;Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, MiniJack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV. Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Total : 7.453.765,00

Condições de pagamento :	A vista
Prazo de entrega :	90 a 120 dias
Validade da proposta :	30 dias
Valor por extenso :	Sete milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais

Data : 27/09/2021

CNPJ: 14.444.919/0001-89
CASADO ACOUGUEIRO LTDA - ME
End. Av. Nova de São Paulo 615 c/ Lauro Sodre
Bairro Comércio
CEP 60.130-030 Itaituba - PA

27/09/21

João

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210830001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPOSITANTE :

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

CNPJ:



O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66357	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: altura: 1927 mm largura: 800 profundidades: 400 mm, em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; A-Montável com sistema de travas, alavanca e unha, sem necessidade de utilização de parafusos; B-Trava superior com 3 dobras perpendiculares, sendo a 1ª a 25mm, a 2ª a 25mm, a terceira a 15mm, todas com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais; C-Trava inferior 2 dobras perpendiculares com Travamento nas laterais; D-Portas com: fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, sendo o do final com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical com 4 dobras com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante; E-laterais com 1900mm(A) com garra para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras; F-Com 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm com reforço Ômega com 890mm e largura centralizado abaixo da prateleira com 4 dobras perpendiculares; G-Retaguarda em sistema bipartido, cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal; Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 em poliestireno de alto impacto. Com selo do INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983. Capacidade de peso recomendado por prateleira é de 20 Kg.	90,000	UNIDADE	1699,00	152.910,00
66358	BALANÇA DIGITAL 20KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL 20KG: Capacidade: 20 Kg Divisão: 2g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight, Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador, Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade). Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg.	80,000	UNIDADE		
66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150KG: alimentação: bivolt (110-220v), recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm, altura: 70cm, capacidade: 150 kg, divisão: 50 grs, painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.	80,000	UNIDADE		
66362	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE. Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Com mola ensacada reclinável o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo, ajuste de tensão da mola, encosto alto função de ajuste por pistão a gás rodízios anti-risco em material pu- cor: preta medidas do encosto largura: 51 cm - altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: - comprimento: 50cm - largura: 7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm - altura máxima do chão: 74 cm altura do assento: - profundidade: 50 cm - largura: 53 cm - altura mínima do chão: 43 cm - altura máxima do chão: 51 cm peso máximo suportado: 120 kg	70,000	UNIDADE	1566,00	109.620,00

Daniel Vasconcelos

66366	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL.	100,000	UNIDADE	1.058,00	105.800,00
-------	---	---------	---------	----------	------------



Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL: Tipo B (mínimo), com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com espaldar baixo (mínimo). Movimentos ajustável para altura do assento, com rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 35 mm (mínimo), pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar inacessível e não aparente. Largura do encosto de 440mm (no mínimo), extensão vertical do encosto de 400mm (mínimo), ajuste de altura do encosto 5 pontos (mínimo), com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento: chassi de polipropileno injetado espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de espessura mínima com contra capa para o assento injetada em polipropileno. Não podendo ter perfil de bordos de PVC para acabamento ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470mm. Mecanismo que possibilite ajuste de altura do assento (mínimo), ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independente entre si. Plataforma do assento com no mínimo oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200mm), porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Extensor do encosto do mecanismo com espessura mínima de 3mm, sendo de carenagem plástica de proteção, vedado corrugada (sanfonada). Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550. Base 5 patas: em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga com dimensões do perfil tubular de no mínimo de 20 x 35 x 1,50mm e com reforço em Metal Inert Gas. Rodízios de duplo giro do tipo ?H?, com eixo vertical de 10mm (mínimo), com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.

66367	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO.	500,000	UNIDADE	315,00	157.500,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	--------	------------

Especificação : CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO: Cadeira fixa empilhável plástico Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.

66368	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA.	50,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA: Preto-Design Office Cadeira fixa ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em aço, com braços fixos, e espuma anatômica injetada com espessura de incriveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Os revestimentos do assento e encosto é em Corvin/vinil Peso suportado 200 kg. Assento: L59 x P47 cm Encosto: L60 x A59 cm (útil) Largura total de braço a braço: 70 cm Altura do assento: 47,5 cm Braço fixo preso no assento e encosto com lâmina fixa reforçada Estrutura oblonga reforçada, com 2 travas.

28683	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE		
-------	------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20.3 Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

65221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO		
-------	------------------------------	---------	----------	--	--

Especificação : CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES: Tampo em ABS, dimensões FNDE 01 ou 03 01 Mesa-02 (dois) Tampos, confeccionado em resina termoplástica, tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais, medindo 20mm com chanfro de 10mm, 5mm de espessura em todo tampo; Estrutura da mesa compostas de Pés em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo; Fixação do tampo às estruturas, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiras em polipropileno, externa de 60mm de altura; 06 Cadeiras Empilháveis- Assento/Encosto em polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário; 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade, fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

Daniel Vasconcelos

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	
-------	-----------------------------------	---------	---------	--



Especificação : CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS-Multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 1600mmX800mm, com 04 cadeiras empilháveis-tamanho adulto 06. 01 Mesa com tampo bi-partido, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x 25mm, 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,2mm, nome da universidade injetada em auto-relevo no tampo da mesa.Base dos pés em tubo medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm.Uma barra de sustentação em tubo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm fixadas entre as colunas.Sapatas padrão FNDE antiderrapantes, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura.04 Cadeira Empilhável-Assento/Encosto em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade.Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNT O	
-------	--	---------	--------------	--

Especificação : CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, estrutura tubular de aço.Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, estrutura tubular de aço. Mesa-Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico;02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm.Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com secção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm);Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Painel frontal em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	
-------	---	--------	---------	--

Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)
-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768).Contraste de 2000:1;Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal)40 a 300;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz;Frequência Vertical 45-85 Hz;terminais de Entrada PC; RGB Analógico;D-Sub 15 pinx1;DVI-I(Suporte HDCP);R/I 45x1;Áudio/ Vídeo; VídeoComponente:RCA x 1 set;S-Vídeo:Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto:RCA x 1;PC Audio:Mini Jack x 3;L/R audio=RCA set x 3;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL;Funções HDTV Compatível;HDCP Compatível Password de segurança;Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP);My Screen; correção de cor de parede;FAQ's perguntas;frequentes Auto destiga;Offline Cooling (Esfriamento rápido);Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.



66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W. Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W- Equipamento estabilizador de Tensão de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;Tensão nominal de entrada:115V;Tensão nominal de saída:115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V);Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz);Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo;Garantia de 12 meses Brasil	150,000	UNIDADE		
66402	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. Especificação : Estantes de Aço com 06 Prateleiras: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade.Prateleiras em chapa de aço #26(0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x400mm(P),com dobras duplas nas laterais(4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm, a 2ª a 30mm, a 3ª a 915mm, a 4ª a 30mm todas com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores(6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm, a 2ª a 10mm, a 3ª a 30mm, a 4ª a 400mm, a 5ª a 30mm, a 6ª a 10mm, todas com 90° e termina com 10mm).Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm, 2ª com 13mm. 3ª a 28mm, 4ª a 13mm, todas com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em L em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó(tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando a aplicação uniforme.Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.	300,000	UNIDADE	795,00	223.500,00



66409	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	55,000	UNIDADE	2.499,00	137.445,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Modelo Tipo Industrial;Pressão Baixa;Material da estrutura Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática; Material das grelhas Ferro fundido;Formato das grelhas Redondas;Material dos queimadores Ferro fundido;Quantidade de bocas 4;Quantidade de manipuladores de gás 7;Quantidade de grelhas Queimadores frontais;Chama tripla;Queimadores traseiros: Chama dupla;Consumo total de gás 1,548 kg/h;Potência queimadores-chama tripla 3.636 kcal;Potência queimadores-chama dupla 3.021 kcal;Isolamento térmico do forno;Lã de rocha;Acabamento interno do forno Esmaltado a fogo, Alimentação Gás;Dimensões aproximadas do produto 78 x 80 x 80cm (A x L x P);Peso aproximado do produto 81,9 Kg; Garantia do fornecedor 6 Meses.

66422	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:	60,000	UNIDADE	1099,00	65.940,00
-------	------------------------------------	--------	---------	---------	-----------

Especificação : FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS: Dimensões Produto-cm (A x L x P) 93x49,9x65,4 Potência (W) Rápido 2,75W, Semi-rápido 1,65W Termostato Não Peso Aproximado do Produto (Kg)23kg Características dos queimadores Queimador rápido Acendimento Automático Quantidade de Bocas 4 Tipo de Fogão Gás Capacidade (litros) 61,5 litros.

66423	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	225,00	35.550,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P);Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

[Handwritten signature]

Daniel Vasconcelos

66424	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	295,00	38.710,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: Medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P) Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.



66440	MESA L PÉ PAINEL	150,000	UNIDADE	1.899,00	284.850,00
-------	------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : MESA L PÉ PAINEL: 740mm(A) x 1600mm(L) x 600mm(P)/ 740mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 - PAINEL frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01 - Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, formato em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

66442	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X 1500MM(L)X 600MM(P)	158,000	UNIDADE	799,00	126.242,00
-------	---	---------	---------	--------	------------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL: Medidas com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 - PAINEL frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido, com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	599,00	179.700,00
-------	--	---------	---------	--------	------------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 - PAINEL frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistemadistanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE		
-------	---------------------------------	---------	---------	--	--

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w: Possibilidade de transformar 220V em 115V;6 tomadas de saída;Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pé, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

Daniel Vasconcelos



66452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE		
Especificação : ROUPEIRO: 12 Portas médias lisas. Altura: 1930mm. Largura: 1380 mm. Profundidade: 400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garra para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garra invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garra de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garra de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: 4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: com 1(um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.					
66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE		
Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garra para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garra invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garra de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garra de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada e frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.					
66539	SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:	80,000	UNIDADE	5998,00	479.840,00
Especificação : SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI: 1 x, Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 2HDMI 1USB Wifi HDR: HDR+10 Tamanho da Tela Polegadas: 55; Tipo de Tela: Tela LED; Conversor Digital; Conectividade: Wi-Fi, Ethernet Bluetooth, Portas USB: 1 HDMI; 2 Audio; Dolby Digital Plus; Potencia de Saída de Audio: 10W + 10W; Tipo de Auto Falante: 2CH; Consumo de Energia: 150W; Tensão: AC100-240V 50/60Hz; Vesa: 200 x 200 mm; 1 x Cabo de Alimentação; 1 x Controle Remoto; 1 x Instruções de Operação 1 x Base de Mesa; 1 x Pilhas tipo AAA Dimensões do produto Com base (A x L x P): Cm: 77,8 x 123 x 24,9; Dimensões do Produto sem base (A x L x P) Cm: 70,7 x 123 x 5,9; Peso Líquido Com Suporte (Kg): 14,2; Peso Líquido Sem Suporte (Kg): 13,9; Garantia: 12 MESES.					
28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55	45,000	UNIDADE	79,00	2205,00
Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": fixo em aço carbono cor preta parafusos e peças de fixação incluídos					
13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE		
Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.					
66518	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,000	UNIDADE	789,00	118.350,00

Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura a gás Rodas em plástico Altura: 89 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm Peso: 5,30 kg cor a definir.

Daniel Vasconcelos

28681	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	8,000	UNIDADE	1.199,00	9.592
-------	--	-------	---------	----------	-------

Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA TOTAL 600 WRMS AT4 OHMS AMPLIFICADOR 500 WRMS = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC ? AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12 e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas. Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída, com microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR .Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430.Peso 40 Kg



66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO		
-------	--	---------	----------	--	--

Especificação : CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS-tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03:Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm. medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe travada por parafusos de rosca.Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de aproximadamente 2 polegadas, com no mínimo chapa 18, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo 4 mãos francesa, unidos à estrutura por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno. 4 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/- 5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafusoauto-atarrachante.

66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE		
-------	--	---------	---------	--	--

Especificação : ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL-Aço produzido em chapas 14 (1,90mm) ou 16 (1,50mm).Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm.Dimensões:Alt.2000/Larg.920/Prof.400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura.Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos.Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização.Pintura eletrostática em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	2.999,00	89.970,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática com base fosforizada Cor Preto;Mesa Esmaltada a fogo, Greijas Ferro fundido. Funcionamento Á gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado à fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros; 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE		
-------	---	--------	---------	--	--

Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.: Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE		
-------	--------------------	--------	---------	--	--

Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo;Imprima direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis, iOS e Android, sem necessidade de software;Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Painel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio;Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Táteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

[Handwritten signature]

Daniel Vasconcelos

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE		
Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia, Estrutura em aço metalon 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de empilhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.					
65230	MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE	30,000	UNIDADE		
Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE:máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.					
66431	MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL:	30,000	UNIDADE		
Especificação : MÁQUINA DE ESCRIVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papéis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina.Comprimento:31,5 cm.Largura: 23,5 cm.Altura: 14,5 cm Peso: 4,850 kg. Acompanha:capa protetora e apagador de madeira					
66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	2.999	59.980,00
Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco					
65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	1.499,00	8.994,00
Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção ,Frequência 60Hz ,Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30 ,Largura 539 ,Profundidade 424 ,Peso 16 kg.					
65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE		
Especificação : ROTIADOR WI-FI Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2.4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz					
28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE		
Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad=12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0,0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL, Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.					
65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE		
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3u/802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66,5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h					
13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE		
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.					
65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE		
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas;Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz;Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva;Impedância:80hms;					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE		

Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, Wi-Fi tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

8

Daniel Vasconcelos



28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg



66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	525,00	7.875,00
-------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO) Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66541	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE		
-------	---	-------	---------	--	--

Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, ECC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard,16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Forte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 *560" H2300MM	110,000	UNIDADE		
-------	---	---------	---------	--	--

Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm. Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE		
-------	--------------	--------	---------	--	--

Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Total : 2.384.981,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	dois milhões trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais

Data :

Trav. Justo Chermont n.º 165
Camel Vasconcelos
carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210830001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: Minart Industria e Comercio de Móveis Eireli-Me

ENDEREÇO: Rua D1 lote 12i s/n loteamento porteira

BAIRRO: Luzimangues

CIDADE: Porto Nacional - Tocantins

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66357	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	90,000	UNIDADE	1950,000	175500,00

Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: altura: 1927 mm largura: 800 profundidades: 400 mm, em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; A- Montável com sistema de travas, alavanca e unha, sem necessidade de utilização de parafusos; B-Trava superior com 3 dobras perpendiculares, sendo a 1ª a 25mm, a 2ª a 25mm, a terceira a 15mm, todas com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais; C-Trava inferior 2 dobras perpendiculares com Travamento nas laterais; D-Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, sendo a do final com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em ?Ômega? na horizontal e 1 na vertical com 4 dobras com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante; E-laterais com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras; F-Com 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm com reforço Ômega com 890mm e largura centralizado abaixo da prateleira com 4 dobras perpendiculares; G-Retaguarda em sistema bipartido, cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal; Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 em poliestireno de alto impacto. Com selo do INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983. Capacidade de peso recomendado por prateleira é de 20 Kg.

66358	BALANÇA DIGITAL 20KG.	80,000	UNIDADE	1184,700	94776,00
-------	-----------------------	--------	---------	----------	----------



Especificação : BALANÇA DIGITAL 20KG:Capacidade:20 Kg Divisão:2g
Faixa de pesagem:Até 6 Kg:divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg:divisão de 5g
Material da Plataforma:Aço inox Material da estrutura:Plástico injetado
tipo ABS Tipo de visor:LCD com backlight,Pés reguláveis, Bateria
interna, Conexão para impressora, Conexão com
computador,Dimensões da plataforma de pesagem:268mm x
218mm(Largura, Profundidade).Dimensões do equipamento:270mm x
110mm x 340mm(Largura, Altura, Profundidade)Peso:4 Kg.

66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG.	80,000	UNIDADE	1246,370	99709,60
-------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG:alimentação:
bivolt (110~220v).recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40
cm. altura: 70cm. capacidade: 150 kg. divisão: 50 grs. painel digital
possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem
c/ produto: 6 kg.

66362	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE.	70,000	UNIDADE	1928,440	134990,80
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Com mola
ensacada reclinável o encosto e o assento da cadeira ao mesmo
tempo,ajuste de tensão da mola,encosto alto função de ajuste por pistão
a gás rodízios anti-risco em material pu-cor: preta medidas do encosto
largura: 51 cm -altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão:
132 cm medidas dos braços: -comprimento: 50cm -largura:7,5 cm -
altura mínima do chão: 70 cm -altura máxima do chão:74 cm altura do
assento:-profundidade:50 cm -largura:53 cm -altura mínima do chão:43
cm -altura máxima do chão:51 cm peso máximo suportado:120 kg

66366	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL.	100,000	UNIDADE	1791,240	179124,00
-------	---	---------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA
OPERACIONAL:Tipo B (mínimo), com braços reguláveis, conforme
ABNT NBR 13962, com espaldar baixo (mínimo).Movimentos ajustável
para altura do assento, com rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do
assento/encosto.Encosto:chassi de polipropileno injetado com aletas de
reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano
injetada moldada com espessura média de 35 mm (mínimo), pontos de
fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar inacessível e não
aparente.Largura do encosto de 440mm (no mínimo), extensão vertical
do encosto de 400mm (mínimo), ajuste de altura do encosto 5 pontos
(mínimo), com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento:chassi
de polipropileno injetado espessura mínima de 12mm, estofamento em
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de
espessura mínima com contra capa para o assento injetada em
polipropileno. Não podendo ter perfil de bordos de PVC para
acabamento ou fixação da contra capa de assento.Largura e
profundidade de superfície mínimas de 470mm. Mecanismo que
possibilite ajuste de altura do assento (mínimo), ajuste de altura do
encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independente
entre si.Plataforma do assento com no mínimo oferta de furação mais
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200mm), porém não serão
aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125
mm).Extensor do encosto do mecanismo com espessura mínima de 3mm,
sendo de carenagem plástica de proteção, vedado corrugada
(sanfonada).Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a
gás, com classificação conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN
4550.Base 5 patas:em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga
com dimensões do perfil tubular de no mínimo de 20 x 35 x 1,50mm e
com reforço em Metal Inert Gas. Rodízios de duplo giro do tipo ?H?, com
eixo vertical de 10mm (mínimo), com anel elástico metálico para fixação
do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.

66367	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO.	500,000	UNIDADE	325,000	162500,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO: Cadeira fixa
empilhável plástico Altura mínima até assento:49 cm, Altura mínima até
Encosto:84 cm, Base:Fixa Material:Plástico.

66368	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA.	50,000	UNIDADE	2195,000	109750,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------



Especificação : CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA: Preto-Design Office Cadeira fixa ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em aço, com braços fixos, e espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Os revestimentos do assento e encosto é em Corvin/vinil Peso suportado 200 kg. Assento: L59 x P47 cm Encosto: L60 x A59 cm (útil) Largura total de braço a braço: 70 cm Altura do assento: 47,5 cm Braço fixo preso no assento e encosto com lâmina fixa reforçada Estrutura oblonga reforçada, com 2 travas.

28683	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE	1052,700	52635,00
-------	------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

65221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO	6900,000	1035000,00
-------	------------------------------	---------	----------	----------	------------

CONJUNTO COLETIVO 06 lug, tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03. 1 Mesa – 2 Tapos em ABS com formato retangular medindo 580mmx680mm, com abas medindo 20mm com chanfro de 10mm para melhor circulação. 5mm de espessura em todo tampo. Est: da mesa com Pés em tubo de aço carbono, secção circular diâmetro de 1.1/2, em chapa 16 (1,5mm), Trav longitudinal em secção quadrada de 25x25mm, em chapa 16 (1,5mm); Trav. transversais em secção retangular de 25x25mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior em polipropileno externa de 60mm de altura. 06 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mmx290mm, larguraxprofundidade e 4mm de espessura com abas laterais, fixados através de 4 parafusos pra plástico na parte inferior, 03 nervuras transvesais reforço com 3mm de espessura e 12mm de altura, na superfície, 03 canaletas em baixo relevo. Encosto com pega mão, anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, medidas aproximadas de 350 mm de largurax200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe, fixado com parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores externas 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó).

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	2540,000	762000,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	----------	-----------



Conjunto Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica com 04 cadeiras empilháveis – tamanho adulto 06. - 1 Mesa com tampo bi-partido, em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras, bordas medindo 30mm, fixado por parafusos, base do tampo formada por tubo quadrado 25mmx25mm, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x25mm, 04 colunas verticais laterais medindo 1.1/2" com espessura de 1,5mm, nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo 1.1/2" com espessura de 1,5mm. Barra de sustentação em tubo 1.1/2" com espessura de 1,5mm fixadas entre as colunas. Sapatas padrão FNDE fixada por parafusos. 04 Cadeiras Empi. – Assento/Encosto em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm, com medidas de 460mmx410mm largura/profundidade x 4mm de espessura e abas laterais fixados através de 04 parafusos para plástico. Encosto com pega mão anatômica com raio de 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, tubos do encosto fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores externas 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó). Porta livros tipo concha em polipropileno, de dimensões de área livre interna de 400mm de largura x 275mm de profundidade x 100mm de altura, com rasgos traseiro e em suas laterais encaixe porta celular dos dois lados. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNTO	3200,000	960000,00
-------	--	---------	----------	----------	-----------

Conjunto Professor composto de 1 mesa e 1 cadeira. Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa – Tampo confeccionado em resina termoplástica. 02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mmx580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Cadeira Empilhável – Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) fixados através de 04 parafusos para plástico. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente, injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores externas 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó). Estrutura em tubo de aço, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiras inferiores para tubo 7/8" externas devendo ter 55mm de altura. A altura do assento até o chão deverá ser de, aproximadamente, 460 mm. Todas as pontas dos tubos deverão ser cobertas com buchas plásticas.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	7259,670	362983,50
-------	---	--------	---------	----------	-----------

4



Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) -Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768).Contraste de 2000:1;Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instruments Entradas 5000 ANSI Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal)40 a 300;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz;Frequência Vertical 45-85 Hz;terminais de Entrada PC; RGB Analógico:D-Sub 15 pinx1;DVI-I(Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Vídeo; VídeoComponente:RCA x 1 set;S-Vídeo:Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto:RCA x 1;PC Audio:Mini Jack x 3;L/R audio=RCA set x 3;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL;Funções HDTV Compatível;HDCP Compatível Password de segurança;Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP);My Screen; correção de cor de parede;FAQ's perguntas;frequentes Auto desliga;Offline Cooling (Esfriamento rápido);Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W.	150,000	UNIDADE	422,370	63355,50
-------	---	---------	---------	---------	----------

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;Tensão nominal de entrada:115V;Tensão nominal de saída:115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V);Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz);Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo;Garantia de 12 meses Brasil

66402	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS.	300,000	UNIDADE	1827,250	548175,00
-------	-------------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Estantes de Aço com 06 Prateleiras: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade.Prateleiras:em chapa de aço #26(0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x400mm(P),com dobras duplas nas laterais(4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm, a 2ª a 30mm, a 3ª a 915mm, a 4ª a 30mm todas com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores(6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm, a 2ª a 10mm, a 3ª a 30mm, a 4ª a 400mm, a 5ª a 30mm, a 6ª a 10mm, todas com 90° e termina com 10mm).Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm, 2ª com 13mm, 3ª a 28mm, 4ª a 13mm, todas com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em L em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó(tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.

66409	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	55,000	UNIDADE	3465,000	190575,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Modelo Tipo Industrial;Pressão Baixa;Material da estrutura Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática; Material das grelhas Ferro fundido;Formato das grelhas Redondas;Material dos queimadores Ferro fundido;Quantidade de bocas 4;Quantidade de manipuladores de gás 7;Quantidade de grelhas Queimadores frontais;Chama tripla;Queimadores traseiros; Chama dupla;Consumo total de gás 1,548 kg/h;Potência queimadores-chama tripla 3.636 kcal;Potência queimadores-chama dupla 3.021 kcal;Isolamento térmico do forno;Lã de rocha;Acabamento interno do forno Esmaltado a fogo, Alimentação Gás;Dimensões aproximadas do produto 78 x 80 x 80cm (A x L x P);Peso aproximado do produto 81,9 Kg; Garantia do fornecedor 6 Meses.

66422	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:	60,000	UNIDADE	1320,000	79200,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------



Especificação : FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:
Dimensões Produto-cm (AxLxP) 93x49,9x65,4 Potência (W) Rápido
2,75W, Semi-rápido 1,65W Termostato Não Peso Aproximado do
Produto (Kg)28kg Características dos queimadores Queimador rápido
Acendimento Automático Quantidade de Bocas 4 Tipo de Fogão Gás
Capacidade (litros) 61,5 litros.

66423	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	480,000	75840,00
-------	---------------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P);Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

66424	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	780,000	123240,00
-------	---------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: Medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P) Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

66440	MESA L PÉ PAINEL	150,000	UNIDADE	2175,000	326250,00
-------	------------------	---------	---------	----------	-----------



Especificação : MESA L PE PAINEL:740mm(A) x 1600mm(L) x 600mm(P)/ 740mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P).Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 ?Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01 - Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, formato em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

66442	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X 1500MM(L)X 600MM(P)	158,000	UNIDADE	2300,000	363400,00
-------	---	---------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL: Medidas com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contam sapatas reguláveis em PVC rígido, com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	2400,000	720000,00
-------	--	---------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contam sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE	1600,000	240000,00
-------	---------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420W. Possibilidade de transformar 220V em 115V;6 tomadas de saída;Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRILICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE	7154,000	85848,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRILICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

66452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	6804,000	1020600,00
-------	--------------------	---------	---------	----------	------------



Especificação : ROUPEIRO:12 Portas médias lisas.Altura:1930mm.Largura:1380 mm. Profundidade:400mm.Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm)totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos.LATERAIS:1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva.RETAGUARDAS:1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras.PRATELEIRAS:40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A)x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante.BASE:40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda.Pés:4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório:com 1(um) cabide de encaixe por vão.Capacidade por prateleira 15kg.

66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	7250,000	1087500,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS:Dimensões mínimas de 1930mm(A)x 1380mm(L)x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos.LATERAIS:1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS:40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical por Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

66539	SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:	80,000	UNIDADE	5300,000	424000,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------



Especificação : SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:
1 x, Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 2HDMI 1USB Wifi HDR:
HDR+10Tamanho da Tela Polegadas:55;Tipo de Tela: Tela
LED;Conversor Digital; Conectividade: Wi-Fi, Ethernet Bluetooth, Portas
USB;1 HDMI;2 Audio;Dolby Digital Plus; Potencia de Saida de Audio:
10W + 10W;Tipo de Auto Falante:2CH;Consumo de Energia:
150W;Tensão: AC100-240V 50/60Hz;Vesa: 200 x 200 mm;1 x Cabo de
Alimentação;1 x Controle Remoto;1 x Instruções de Operação 1 x Base
de Mesa;1 x Pilhas tipo AAA Dimensões do produto Com base
(AxLxP);Cm:77,8 x 123 x 24,9;Dimensões do Produto sem base (AxLxP)
Cm: 70,7 x 123 x 5,9;Peso Líquido Com Suporte (Kg):14,2;Peso Líquido
Sem Suporte (Kg): 13,9;Garantia: 12 MESES.

28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55	45,000	UNIDADE	150,000	6750,00
Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": fixo em aço carbono cor preta parafusos e peças de fixação incluídos					
13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	1171,000	117100,00
Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB,memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.					
65218	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,000	UNIDADE	1538,960	230844,00
Especificação : CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura a gás Rodas em plástico Altura: 89 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm Peso: 5,30 kg cor a definir.					
28681	CAIXA DE SOM, POTENCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	8,000	UNIDADE	2410,000	19280,00
Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA TOTAL 600 WRMS AT4 OHMS AMPLIFICADOR 500 WRMS = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC ? AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12 e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas. Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. com microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR .Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55HZ. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430.Peso 40 Kg					
66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO	1890,000	283500,00
CONJUNTO COLETIVA QUARADO INFANTIL COM 4 CADEIRAS - tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03. Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm. Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de 1.1/2, com chapa 16, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo quatro mãos francesa, unidos à estrutu por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno, nome do órgão adquirente injetada em auto-relevo no tampo da mesa 04 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mmx290mm, largura x profundidade e 4mm de espessura com abas laterais, fixados através de 4 parafusos pra plástico na parte inferior, 03 nervuras transvesais reforço com 3mm de espessura e 12mm de altura, na superfície, 03 canaletas em baixo relevo. Encosto com pega mão, anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, medidas aproximadas de 350 mm de largurax200mm de altura(+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe, fixado com parafuso auto-atarrachante. O Brasão do órgão adquirente,injetado em alto-relevo no Enc. na parte central traseira, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm), ponteiros inferiores externas 55mm de altura.. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó).					
66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE	1950,000	292500,00



Especificação : ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL-Aço produzido em chapas 14 (1,90mm) ou 16 (1,50mm).Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm.Dimensões:Alt.2000/Larg.920/Prof.400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura.Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos.Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização.Pintura eletrostática em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	4946,000	148380,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática com base fosforizada Cor Preto;Mesa Esmaltada a fogo, Grelhas Ferro fundido. Funcionamento Á gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado a fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros; 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE	2574,000	51480,00
-------	---	--------	---------	----------	----------

Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE	5936,000	178080,00
-------	--------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo;Imprime direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis, iOS e Android, sem necessidade de software;Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Painel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio;Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Têteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE	2000,000	200000,00
-------	----------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia, Estrutura em aço metalon 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de empilhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.

65230	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE	30,000	UNIDADE	9000,000	270000,00
-------	-----------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE:máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.

66431	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL:	30,000	UNIDADE	11000,000	330000,00
-------	--	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papeis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina.Comprimento:31,5 cm.Largura: 23,5 cm.Altura:14,5 cm Peso: 4,850 kg. Acompanha:capa protetora e apagador de madeira

66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	2500,000	50000,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	----------



Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco

65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	1497,500	8985,00
-------	----------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE	250,000	25000,00
-------	----------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : ROTIADOR WI-FI Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz

28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	2310,000	23100,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0,0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL, Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.

65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	429,000	21450,00
-------	-----------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h

13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	1811,000	144880,00
-------	---------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
-------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8 Ohms;

65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE	5100,000	76500,00
-------	------------------------------------	--------	---------	----------	----------

tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

28700	MESA DE SOM DE SOM AUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE	1300,000	6500,00
-------	--	-------	---------	----------	---------

Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)X 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	1924,000	28860,00
-------	--	--------	---------	----------	----------



Especificação : MESA REUNIAO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO) Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66451	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2.000	UNIDADE	12210,000	24420,00
-------	---	-------	---------	-----------	----------

Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard,16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66454	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MOVEL MECANICO-TAMANHO W900 *560* H2300MM	110,000	UNIDADE	12000,000	1320000,00
-------	---	---------	---------	-----------	------------

Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MOVEL MECANICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm, Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	1300,000	65000,00
-------	--------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina;Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS;Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp);Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade;baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n);Tecnologia Bluetooth 4.0;Dispositivo de video com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de video, Câmera FaceTime com videos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio.Carga via carregador ou USB do computador;Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Total : 13407061,40

Condições de pagamento :	A vista
Prazo de entrega :	ate 30 dias
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Treze milhões quatrocentos e sete mil sessenta e um reais e quarenta centavos

Data : 09/11/2021

MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI:38145587000108

carimbo e assinatura

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210830001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: *Novo Har Móveis e Eletros Ltda.*ENDEREÇO: *Av. Dr. Hugo de Mendonça S/N - Centro*BAIRRO: *Centro*CIDADE: *Itaituba - PA*CNPJ: *22.244.208/0001-55*

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 30 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66357	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS: altura: 1927 mm largura: 800 profundidades: 400 mm, em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; A-Montável com sistema de travas, alavanca e unha, sem necessidade de utilização de parafusos; B-Trava superior com 3 dobras perpendiculares, sendo a 1ª a 25mm, a 2ª a 25mm, a terceira a 15mm, todas com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais; C-Trava inferior 2 dobras perpendiculares com Travamento nas laterais; D-Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras, sendo a do final com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical com 4 dobras com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante; E-laterais com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras; F-Com 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm com reforço Ômega com 890mm e largura centralizado abaixo da prateleira com 4 dobras perpendiculares; G-Retguarda em sistema bipartido, cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 em poliestireno de alto impacto. Com selo do INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983. Capacidade de peso recomendado por prateleira é de 20 Kg.	90,000	UNIDADE	1356,00	122.040,00
66358	BALANÇA DIGITAL 20KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL 20KG: Capacidade: 20 Kg Divisão: 2g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2g de 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight, Pés reguláveis, Bateria interna, Conexão para impressora, Conexão com computador, Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade). Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg.	80,000	UNIDADE	700,00	56.000,00
66359	BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG. Especificação : BALANÇA DIGITAL PLATAFOMA 150KG: alimentação: bivolt (110-220v), recarregável, com bateria, tamanho da base: 30x40 cm. altura: 70cm. capacidade: 150 kg, divisão: 50 grs. painel digital possui tara dimensões da embalagem do produto: peso da embalagem c/ produto: 6 kg.	30,000	UNIDADE		
66362	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE. Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Com mola ensacada reclinável o encosto e o assento da cadeira ao mesmo tempo, ajuste de tensão da mola, encosto alto função de ajuste por pistão a gás rodízios anti-risco em material pvc: preta medidas do encosto largura: 51 cm - altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: -comprimento: 50cm -largura: 7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm - altura máxima do chão: 74 cm altura do assento: -profundidade: 50 cm -largura: 53 cm -altura mínima do chão: 43 cm -altura máxima do chão: 51 cm peso máximo suportado: 120 kg	70,000	UNIDADE	1.516,00	106.120,00

Amorim

66386	CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL.	100,000	UNIDADE	459.00	45.900,00
-------	---	---------	---------	--------	-----------

Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL: Tipo B (mínimo), com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com espaldar baixo (mínimo). Movimentos ajustável para altura do assento, com rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 35 mm (mínimo), pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar inacessível e não aparente. Largura do encosto de 440mm (no mínimo), extensão vertical do encosto de 400mm (mínimo), ajuste de altura do encosto 5 pontos (mínimo), com curso vertical mínimo de ajuste de 70mm. Assento: chassi de polipropileno injetado espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40mm de espessura mínima com contra capa para o assento injetada em polipropileno. Não podendo ter perfil de bordos de PVC para acabamento ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470mm. Mecanismo que possibilite ajuste de altura do assento (mínimo), ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independente entre si. Plataforma do assento com no mínimo oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200mm), porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Extensor do encosto do mecanismo com espessura mínima de 3mm, sendo de carenagem plástica de proteção, vedado corrugada (sanfonada). Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550. Base 5 patas: em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga com dimensões do perfil tubular de no mínimo de 20 x 35 x 1,50mm e com reforço em Metal Inert Gas. Rodízios de duplo giro do tipo ?H?, com eixo vertical de 10mm (mínimo), com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.



66367	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO.	500,000	UNIDADE	189.00	94.500,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PLÁSTICO: Cadeira fixa empilhável plástico Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.

66368	CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA.	50,000	UNIDADE	1700.00	85.000,00
-------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : CADEIRA PARA OBESOS ATÉ 200KG COM BASE FIXA: Preto-Design Office Cadeira fixa ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em aço, com braços fixos, e espuma anatômica injetada com espessura de incriáveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Os revestimentos do assento e encosto é em Corvin/vinil Peso suportado 200 kg. Assento: L59 x P47 cm Encosto: L60 x A59 cm (útil) Largura total de braço a braço: 70 cm Altura do assento: 47,5 cm Braço fixo preso no assento e encosto com lâmina fixa reforçada Estrutura oblonga reforçada, com 2 travas.

28683	CALCULADORA FINANCEIRA	50,000	UNIDADE	200.00	10.000,00
-------	------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente.

35221	CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES	150,000	CONJUNTO	2900.00	435.000,00
-------	------------------------------	---------	----------	---------	------------

Especificação : CONJUNTO COLETIVO 06 LUGARES: Tampo em ABS, dimensões FNDE 01 ou 03 01 Mesa-02 (dois) Tapos, confeccionado em resina termoplástica, tampo em ABS liso sem textura com formato retangular medindo 580mm x 680mm, com abas em todas suas laterais, medindo 20mm com chanfro de 10mm, 5mm de espessura em todo tampo; Estrutura da mesa compostas de Pés em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 50mm (2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, com costura, seção retangular de 25 x 25mm, em chapa 16 (1,5mm); Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo; Fixação do tampo às estruturas, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior e superior com ponteiras em polipropileno, externa de 60mm de altura; 06 Cadeiras Empilháveis- Assento/Encosto em polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%), contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário; 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade, fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66390	CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS	300,000	UNIDADE	1.800,00	540.000,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	----------	------------



Especificação : CONJUNTO COM 01 MESA E 4 CADEIRAS-Multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 1600mmx800mm, com 04 cadeiras empilháveis-tamanho adulto 06. 01 Mesa com tampo bi-partido, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 04 barras de sustentação em tubo 25mm x25mm.04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,2mm, nome da universidade injetada em auto-relevo no tampo da mesa.Base dos pés em tubo medindo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm.Uma barra de sustentação em tubo 1.1/2 com espessura mínima de 1,5mm fixadas entre as colunas.Sapatas padrão FNDE antiderrapantes, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura.04 Cadeira Empilhável-Assento/Encosto em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade.Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das portas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante.

66395	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA.	300,000	CONJUNTO	1.200,00	360.000,00
-------	--	---------	----------	----------	------------

Especificação : CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA:Mesa individual com tampo bi-partido em ABS, estrutura tubular de aço.Cadeira individual empilhável com assento em polipropileno injetado, estrutura tubular de aço. Mesa-Tampo confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica;02 tampos em ABS com formato retangular medindo 680mm x 580mm, com abas em todas suas laterais medindo 30mm, 5mm de espessura em todo tampo, as dimensões da mesa do Conjunto Professor estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm.Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção quadrada 20x20mm em chapa 16 (1,5mm);Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). PAINEL frontal em mdf 15mm revestido em suas faces na cor branca.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira Empilhável, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira.

66400	DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X768).	50,000	UNIDADE	6.800,00	340.000,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : DATA SHOW- DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768) -Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA(1024 x 768) Contraste de 2000:1;Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmen;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) Tamanho da Tela(Diagonal)40 a 300;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência Horizontal 31-93 kHz;Frequência Vertical 45-85 Hz;terminais de Entrada PC; RGB Analógico:D-Sub 15 pinx1;DVI-I(Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Vídeo; VídeoComponente:RCA x 1 set;S-Vídeo:Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto:RCA x 1;PC Audio:Mini Jack x 3;L/R áudio=RCA set x 3;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL;Funções HDTV Compatível;HDCP Compatível Password de segurança;Mode de altitudes elevadas DVI (suporte HDCP);My Screen; correção de cor de parede;FAQ's perguntas;frequentes Auto desliga;Offline Cooling (Esfriamento rápido);Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário/ Guia de Início/ Manual em CD/ Controle Remoto/ Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil./Cabo VGA/ Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

7

Anast

66401	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W. Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W Microprocessado True RMS;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;Tensão nominal de entrada:115V;Tensão nominal de saída:115V(+/- 6%/faixa entre 108,1V-121,9V);Frequência de entrada 60Hz(+/- 5Hz);Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta Porta fusível externo;Garantia de 12 meses Brasil	150,000	UNIDADE		
-------	---	---------	---------	--	--



66402	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. Especificação : Estantes de Aço com 06 Prateleiras: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade.Prateleiras:em chapa de aço #26(0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x400mm(P),com dobras duplas nas laterais(4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm, a 2ª a 30mm, a 3ª a 915mm, a 4ª a 30mm todas com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores(6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm, a 2ª a 10mm, a 3ª a 30mm, a 4ª a 400mm, a 5ª a 30mm, a 6ª a 10mm, todas com 90° e termina com 10mm).Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm, 2ª com 13mm, 3ª a 28mm, 4ª a 13mm, todas com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em L em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.ACABAMENTO Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó(tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme.	300,000	UNIDADE	400,00	120.000,00
-------	--	---------	---------	--------	------------

66409	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	55,000	UNIDADE	2.150,00	118.250,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Modelo Tipo Industrial;Pressão Baixa;Material da estrutura Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática; Material das grelhas Ferro fundido;Formato das grelhas Redondas;Material dos queimadores Ferro fundido;Quantidade de bocas 4;Quantidade de manipuladores de gás 7;Quantidade de grelhas Queimadores frontais;Chama tripla;Queimadores traseiros; Chama dupla;Consumo total de gás 1,548 kg/h;Potência queimadores-chama tripla 3.636 kcal;Potência queimadores-chama dupla 3.021 kcal;Isolamento térmico do forno;Lã de rocha;Acabamento interno do forno Esmaltado a fogo, Alimentação Gás;Dimensões aproximadas do produto 78 x 80 x 80cm (A x L x P);Peso aproximado do produto 81,9 Kg; Garantia do fornecedor 6 Meses.

66422	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS:	60,000	UNIDADE	885,00	53.100,00
-------	------------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS: Dimensões Produto-cm (AxLxP) 93x49,9x65,4 Potência (W) Rápido 2,75W, Semi-rápido 1,65W Termostato Não Peso Aproximado do Produto (Kg)28kg Características dos queimadores Queimador rápido Acendimento Automático Quantidade de Bocas 4 Tipo de Fogão Gás Capacidade (litros) 61,5 litros.

66423	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	265,00	41.870,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P);Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tempo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.

Handwritten signature

66424	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS:	158,000	UNIDADE	299,00	47.242,00
-------	---------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: Medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x 440,80mm(P) Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frontes de Gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixa e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento.



66440	MESA L PÉ PAINEL	150,000	UNIDADE	1.200,00	180.000,00
-------	------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : MESA L PÉ PAINEL: 740mm(A) x 1600mm(L) x 600mm(P) / 740mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 ?Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01 - Pé Central, formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon, formato em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

66442	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X 1500MM(L)X 600MM(P)	158,000	UNIDADE	890,00	140.620,00
-------	---	---------	---------	--------	------------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL: Medidas com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. Utiliza-se de sistema distanciadador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido, com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66521	MESA RETA PÉ PAINEL 740MM(A)X1200MM(L)X 600MM(P)	300,000	UNIDADE	750,00	225.000,00
-------	--	---------	---------	--------	------------

Especificação : MESA RETA PÉ PAINEL- medidas com 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 ? Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistemadistanciadador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66526	NOBREAK. POTÊNCIA: 1200VA/420W.	150,000	UNIDADE	1.099,00	164.850,00
-------	---------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420w: Possibilidade de transformar 220V em 115V;6 tomadas de saída;Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Garantia de 12 meses Brasil.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pé, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

[Handwritten signature]

66452	ROUPEIRO 12 PORTAS	150,000	UNIDADE	2.577,00	386.550,00
-------	--------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO: 12 Portas médias lisas. Altura: 1930mm. Largura: 1380 mm. Profundidade: 400mm. Em aço chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12 portas sobrepostas com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L) em sentido horizontal com 2 dobras, a 1ª a 30mm, a 2ª a 345mm, ambas com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm, a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 560mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm, a 2ª a 40mm a 3ª a 392mm, todas com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: 4 pés em polipropileno medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: com 1(um) cabide de encaixe por vão. Capacidade por prateleira 15kg.



66453	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS.	150,000	UNIDADE	3.439,00	515.850,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: Dimensões mínimas de 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas por unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado por garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm, a 2ª a 14mm, a 3ª a 25mm, todas com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras. RETAGUARDAS: 1850mm(A) x 345mm(L), com 2 dobras em sentido horizontal, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides. PORTAS: 408mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com reforço na vertical por Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo. BASE: 40mm(E) x 340mm(L) x 392mm(P) com 3 dobras na visão frontal, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda. Pés: Acompanha 4 pés em alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: 1 cabide de encaixe por vão. Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. Capacidade por prateleira 15kg.

66459	SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI:	80,000	UNIDADE	5.279,00	422.320,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K 2HDMI 1USB WIFI: 1 x, Smart TV LED 55" Ultra HD 4K 2HDMI 1USB Wifi HDR: HDR+10 Tamanho da Tela Polegadas: 55; Tipo de Tela: Tela LED; Conversor: Digital; Conectividade: Wi-Fi, Ethernet Bluetooth, Portas USB: 1 HDMI; 2 Audio; Dolby Digital Plus; Potência de Saída de Áudio: 10W + 10W; Tipo de Auto Falante: 2CH; Consumo de Energia: 150W; Tensão: AC100-240V 50/60Hz; Vesa: 200 x 200 mm; 1 x Cabo de Alimentação; 1 x Controle Remoto; 1 x Instruções de Operação 1 x Base de Mesa; 1 x Pilhas tipo AAA Dimensões do produto Com base (A x L x P): Cm: 77,8 x 123 x 24,9; Dimensões do Produto sem base (A x L x P) Cm: 70,7 x 123 x 5,9; Peso Líquido Com Suporte (Kg): 14,2; Peso Líquido Sem Suporte (Kg): 13,9; Garantia: 12 MESES.

28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55	45,000	UNIDADE	39,00	1.755,00
-------	-------------------------------	--------	---------	-------	----------

Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": fixo em aço carbono cor preta parafusos e peças de fixação incluídos

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE		
-------	--------------------	---------	---------	--	--

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

65218	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,000	UNIDADE	459,00	68.850,00
-------	------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura a gás Rodas em plástico Altura: 89 cm Largura: 50 cm Profundidade: 40 cm Peso: 5,30 kg cor a definir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28581	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	8,000	UNIDADE	1.999,00	15.992,00
-------	--	-------	---------	----------	-----------

Especificação : CAIXA DE SOM AMPLIFICADA POTENCIA TOTAL 600 WRMS AT4 OHMS AMPLIFICADOR 500 WRMS = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC ? AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12 e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas. Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. com microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR .Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430.Peso 40 Kg



66381	CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS.	150,000	CONJUNTO	1.800,00	270.000,00
-------	--	---------	----------	----------	------------

Especificação : CONJUNTO COLETIVO QUADRADO INFANTIL COM 1 MESA 4 CADEIRAS-tampo em ABS dimensões FNDE 01 ou 03:Mesa com tampo quadrado em ABS com espessura mínima aproximada de 3mm, medindo 80cm x 80cm fixado a estrutura de aço por meio de encaixe travada por parafusos de rosca.Estrutura formada por quatro pés em tubo de aço redondo de aproximadamente 2 polegadas, com no mínimo chapa 18, estrutura superior quadrada formada por metalon 20 x 20, chapa com no mínimo 1 com trava central, com no mínimo 4 mãos francesa, unidos à estrutura por meio de solda MIG. Fechamento posterior através de sapata externa em polipropileno. 4 Cadeiras Empilháveis-Assento/Encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 50mm para facilitação da circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 350mm de largura x 290mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto anatômico com raio de aproximadamente 50mm no ponto S localizado a 160mm da borda superior e 60mm da borda inferior, atingindo assim o ponto S, reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 350 mm de largura x 200mm de altura (+/-5%), e alojamentos de 95mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 02 rebites de repuxo 0 em torno de 4,8mm ou parafusoauto-atarrachante.

66403	ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	150,000	UNIDADE	700,00	105.000,00
-------	--	---------	---------	--------	------------

Especificação : ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO INDUSTRIAL-Aço produzido em chapas 14 (1,90mm) ou 16 (1,50mm).Colunas sempre perfuradas com furação oblonga a cada 50mm.Dimensões:Alt.2000/Larg.920/Prof.400 mm. Prateleiras fabricado em chapa 22 = 0,79 mm de espessura c/ reforço ômega. Colunas modelo industrial L3 em chapa 16 = 1,50 mm de espessura.Capacidade de 90 kg por prateleira distribuídos.Tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização.Pintura eletrostática em epóxi a pó.

66417	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO:	30,000	UNIDADE	3.800,00	114.000,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO: Estrutura corpo Aço carbono;Acabamento Pintura a pó eletrostática com base fosforizada Cor Preto;Mesa Esmaltada a fogo, Greihas Ferro fundido. Funcionamento A gás; Quantidade de queimadores 6; Queimadores triplos 3; Queimadores duplos 3; Material dos queimadores Ferro fundido Consumo de gás 2,168 Kg/h; Porta do forno Visor vidro Isolamento térmico forno; La de rocha; Acabamento interno Esmaltado a fogo; Dimensões do forno 44,5 x 64 x 72 cm; Dimensões internas do forno 30 x 51 x 70 cm; Capacidade do forno 107; Litros; 01 fogão Dimensões aproximadas do produto 78 x 120 x 80; cm Garantia do fornecedor 06 Meses.

41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE	3.800,00	76.000,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

65400	IMPRESSORA BRAILLE	30,000	UNIDADE		
-------	--------------------	--------	---------	--	--

Especificação : IMPRESSORA BRAILLE: 340 páginas por hora e 120 caracteres por segundo 44 caracteres por linha em formulário contínuo; Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e txt, sem necessidade de software externo;Imprima direto de pendrive; Imprime a partir de dispositivos móveis. iOS e Android, sem necessidade de software;Compatível com software de transcrição Braille Fácil; Impressão Braille horizontal e vertical em modo dobra-Z para fácil encadernação; Painel de Controle com Braille, texto, luz LED e retorno em áudio;Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede, WebPrint, Pendrive; Gráficos Táteis de alta resolução 100 DPI; Largura do papel: até 12,5 polegadas; Comprimento do papel: até 17 polegadas; Compatível com as plataformas Windows, iOS, Android e Linux.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66425	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	100,000	UNIDADE	590,00	59.000,00
Especificação : LIXEIRA DE COLETA SELETIVA: Em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Com alto padrão de qualidade e tecnologia, Estrutura em aço metálico 30/50 de 18mm. Toda estrutura com solda por MIG, banho desengraxante e fosfatizante ativo, pintura eletrostática a pó epóxi poliéster polimerizada e curada em estufa 180°. Com montagem e desmontagem fácil. Tampa basculante e sistema multi-encaixe. Com facilidade de empilhamento. Medidas: Largura: 430mm Altura: 930mm Comprimento: 1610mm Peso: 14,760kg.					
65230	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE	30,000	UNIDADE		
Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE:máquina de Escrever Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma cópia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto-alunos, professores, pais e adultos. Permite imprimir 30 linhas com 28 células em cada página Tamanho máximo do papel: 21,6 cm. L x 35,6 cm Medidas sem caixa: aproximadamente 35 x 25 x 15 cm.					
66431	MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL:	30,000	UNIDADE		
Especificação : MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE TRADICIONAL: Portátil com impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Suporte para papéis de diversos tamanhos. Com 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Com alça de transporte na parte superior da máquina.Comprimento:31,5 cm.Largura: 23,5 cm.Altura:14,5 cm Peso: 4,850 kg. Acompanha:capa protetora e apagador de madeira					
66434	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG:	20,000	UNIDADE	2.499,00	49.980,00
Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG: Tipo de lavadora Automática: porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco					
65401	MICRO-ONDAS 34 LITROS INOX	6,000	UNIDADE	1.499,00	8.994,00
Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS inox : de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção ,Frequência 60Hz ,Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Altura 30 ,Largura 539 ,Profundidade 424 ,Peso 16 kg.					
65236	ROTIADOR WI-FI	100,000	UNIDADE		
Especificação : ROTIADOR WI-FI Dual Band Hardware: - Interface: portas LAN Gigabit e porta WAN Gigabit - Antenas: 4 antenas de 5 dBi - Alimentação: 12VDC/1A Wireless: - Frequência: 2,4 GHz e 5GHz - Taxa de Sinal: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5GHz					
28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	10,000	UNIDADE	2.100,00	21.000,00
Especificação : SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF: Alimentação: mini USB 5V, 32 canais (16 x 2), Estabilidade: 10 PPM, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Máximo desvio de frequência: 50 Hz, Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico, Rejeição de imagem: 85dB típico, Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz, Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB, Microfone: 16 canais, Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v, Cápsula: Dinâmica, Emissão de espúrios: <40dB (with carrier), Estabilidade de frequência: 0.0005%, Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz, Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide, Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz.					
65406	SWITCH 8 PORTAS	50,000	UNIDADE	529,00	26.450,00
Especificação : SWITCH 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x - - Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - - Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66,5 x 23 mm - Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h					
13831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	80,000	UNIDADE	1.100,00	88.000,00
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.					
65519	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD.	5,000	UNIDADE	3.800,00	19.000,00
Especificação : CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas;Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz;Entrada/saída: Paralelas speaker; Opção selecionável para operação ativa ou passiva;Impedância:8Ohms;					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	15,000	UNIDADE		

Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3.2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO	5,000	UNIDADE	2.800,00	14.000,00
-------	--	-------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH/ BALANCEADO : Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg



66522	MESA REUNIÃO REDONDA 740MM(A)x 1200 (DIÂMETRO)	15,000	UNIDADE	1.500,00	22.500,00
-------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA REUNIÃO REDONDA: 740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO) Especificações: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4 tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 400mm, soldados entre eles e no tubo central através de solda MIG, tubo central de aço de 3", de 1,06 de espessura e 5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura, com comprimento de 500mm soldados a um tubo de aço de 2" para unir os 5 tubos, sucessivamente soldados ao tubo central através de solda MIG. Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C, com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

66541	PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR-2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G	2,000	UNIDADE		
-------	---	-------	---------	--	--

Especificação : PC:SERVIDOR(RACK)-MULT PROCESSADOR: 2X INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T PC SERVIDOR (RACK) - MULT PROCESSADOR: 2X Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400-MEMORIA: 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC-ARMAZENAMENTO RAID 5:4 SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", 1 DWPD, 1752 TBW-Controlador RAID:PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height -iDRAC 9 Enterprise iDRAC9 Datacenter x4 com OpenManage Enterprise Advanced - SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server® 2019 Standard, 16CORE,, Multi Language - Pacote com 50 Windows Server 2019/2016 Device CALs-Fonte de alimentação dupla, Hot-Plug, Redundante (1+1), 750 W (similar ou superior as especificações descritas)

66544	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO-TAMANHO W900 *560" H2300MM	110,000	UNIDADE		
-------	---	---------	---------	--	--

Especificação : SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MÓVEL MECÂNICO DE ARQUIVOS PROFISSIONAIS: Tamanho W900 * 560 * h2300mm, Espessura 0.8-1.2mm. Estrutura Derrubado, Material Chapa de aço laminada Cor Cinza. Superfície Revestimento em pó. Período de garantia 10 anos. Quantidade 110 peças/20gp 300 peças/40hq. Peso bruto único:38.000 kg.

66572	TABLET 16GB:	50,000	UNIDADE	969,00	48.450,00
-------	--------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : TABLET 16GB: TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina, Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS;Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp);Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n);Tecnologia Bluetooth 4.0;Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio.Carga via carregador ou USB do computador;Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4. Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Total : 5.569.283,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data: 22.244.205/0001-55
Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, SIN
Comércio - CEP: 68.180-005
Itaituba - PA

carimbo e assinatura



Relatório de Cotação: SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE

Pesquisa realizada entre 12/11/2021 14:54:06 e 12/11/2021 15:24:13

Relatório gerado no dia 12/11/2021 15:26:44 (IP: 138.255.148.70)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE	3	1 Unidade	R\$ 30.913,17 (un)	-	R\$ 30.913,17	R\$ 30.913,17
Valor Global:					R\$ 30.913,17	

Detalhamento dos Itens

Item 1: SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE

Preço Estimado: R\$ 30.913,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 30.913,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 30.913,17

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 36.990,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos
Objeto: Arquivos deslizantes diversos.

Data: 27/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:572021 / UASG:254445
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 15/06/2021 09:32
Homologação: 15/06/2021 09:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ



Relatório gerado no dia 12/11/2021 15:26:44 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJTZQk2bMVDwNFyufDFju8%2fMWPF87JRYkUt
[http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJTZQk2bMVDwNFyufDFju8%252fMWPF87JRYkUt)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJTZQk2bMVDwNFyufDFju8%252fMWPF87JRYkUt

Descrição: Arquivo deslizante peças , acessórios - Material: ARQUIVO DESLIZANTE, MECANICO; NITBIO ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO NITBIO SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MECÂNICO COMPOSTO POR: 1 (UM) MÓDULO SIMPLES DESLIZANTE CONTENDO 2 (DUAS) FACES NO MÓDULO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 44CM E MÁXIMA 47CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 2,26M E MÁXIMA 2,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 98 CAIXAS. 2 (DOIS) MÓDULOS DUPLOS DESLIZANTE CONTENDO 4 (QUATRO) FACES, 2 (DUAS) DE CADA LADO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 74CM E MÁXIMA 77CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 2,26M E MÁXIMA 2,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 392 CAIXAS. TOTAL DE 10 FACES NO ARQUIVO. CADA FACE POSSUI 1M DE LARGURA INTERNA. 1 (UMA) TRAVA GERAL DO ARQUIVO (CHAVE TETRA - 2 CÓPIAS); DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NO ANEXO III DESSE EDITAL



CatMat: 116084 - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LIMITADA	R\$ 36.990,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE, MECANICO; NITBIO ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO NITBIO SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MECÂNICO COMPOSTO POR: 1 (UM) MÓDULO SIMPLES DESLIZANTE CONTENDO 2 (DUAS) FACES NO MÓDULO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 44CM E MÁXIMA 47CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 2,26M E MÁXIMA 2,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 98 CAIXAS. 2 (DOIS) MÓDULOS DUPLOS DESLIZANTE CONTENDO 4 (QUATRO) FACES, 2 (DUAS) DE CADA LADO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 74CM E MÁXIMA 77CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 2,26M E MÁXIMA 2,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 392 CAIXAS. TOTAL DE 10 FACES NO ARQUIVO. CADA FACE POSSUI 1M DE LARGURA INTERNA. 1 (UMA) TRAVA GERAL DO ARQUIVO (CHAVE TETRA - 2 CÓPIAS); DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NO ANEXO III DESSE EDITAL. GARANTIA 05 ANOS.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 23.000,00

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Objeto: Arquivos deslizantes diversos.

Descrição: Arquivo deslizante peças , acessórios - Material: ARQUIVO DESLIZANTE, MECANICO; SEADI ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO SEADISISTEMA DE ARQUIVAMENTO MECÂNICO COMPOSTO POR: 1 (UM) MÓDULO SIMPLES DESLIZANTE CONTENDO 1 (UMA) FACE NO MÓDULO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 44CM E MÁXIMA 47CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 1,25M E MÁXIMA 1,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 49 CAIXAS. 2 (DOIS) MÓDULOS DUPLOS DESLIZANTE CONTENDO 2 (DUAS) FACES, 1 (UMA) DE CADA LADO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 74CM E MÁXIMA 77CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 1,25M E MÁXIMO 1,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 196 CAIXAS. TOTAL DE 5 FACES NO ARQUIVO. CADA FACE POSSUI 1M DE LARGURA INTERNA. 1 (UMA) TRAVA GERAL DO ARQUIVO (CHAVE TETRA - 2 CÓPIAS); DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NO ANEXO III DESSE EDITAL

Data: 27/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão: 572021 / UASG: 254445

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/06/2021 09:33

Homologação: 15/06/2021 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 116084 - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO



Relatório gerado no dia 12/11/2021 15:26:44 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJTZQk2bMVDwNFyufDFju8%2fMWPF87JRYkUt
http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMxkNkWDvxeJTZQk2bMVDwNFyufDFju8%252fMWPF87JRYkUt

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.341.426/0001-00

ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LIMITADA

R\$ 23.000,00

* VENCEDOR *

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE; MECANICO; SEADI ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO SEADI SISTEMA DE ARQUIVAMENTO MECÂNICO COMPOSTO POR: 1 (UM) MÓDULO SIMPLES DESLIZANTE CONTENDO 1 (UMA) FACE NO MÓDULO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 44CM E MÁXIMA 47CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 1,25M E MÁXIMA 1,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 49 CAIXAS. - 2 (DOIS) MÓDULOS DUPLOS DESLIZANTE CONTENDO 2 (DUAS) FACES, 1 (UMA) DE CADA LADO, COMPOSTO POR: ALTURA EXTERNA: MÍNIMA DE 2,21M E MÁXIMA DE 2,25M; ALTURA INTERNA DA FACE: MÍNIMA DE 2,01M E MÁXIMA DE 2,05M; PAINEL FRONTAL: LARGURA MÍNIMA 74CM E MÁXIMA 77CM; COMPRIMENTO TOTAL DO MÓDULO (COM MANÍPULO): MÍNIMA DE 1,25M NO MÁXIMO 1,30M; CAPACIDADE: 7 NÍVEIS PARA CAIXAS TIPO BOX (365X140X250(H)MM) EM CADA FACE, TOTALIZANDO 196 CAIXAS. - TOTAL DE 5 FACES NO ARQUIVO. CADA FACE POSSUI 1M DE LARGURA INTERNA; - 1 (UMA) TRAVA GERAL DO ARQUIVO (CHAVE TETRA - 2 CÓPIAS); DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NO ANEXO III DESSA EDITAL. GARANTIA DE 05 ANOS.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 32.749,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNPAR / (1) FUNPAR-FUNDAÇÃO DA UFPR PARA O DCTC

Objeto: Aquisição e Instalação de Mobiliários

Descrição: DIVERSOS - Conjunto de faces de arquivos deslizantes, medindo no máximo 2285 X 5960 X 1050mm (A x L x P), sendo um módulo simples fixo e módulos deslizantes, sistema de trilhos no piso, fechadura geral do conjunto, diversas prateleiras internas em alturas variadas.

Data: 05/07/2021 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 873933

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/08/2021 13:05

Homologação: 02/08/2021 13:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

23.047.547/0001-48

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

R\$ 32.749,00

* VENCEDOR *

Descrição: Conjunto de faces de arquivos deslizantes, medindo no máximo 2285 X 5960 X 1050mm (A x L x P), sendo um módulo simples fixo e módulos deslizantes, sistema de trilhos no piso, fechadura geral do conjunto, diversas prateleiras internas em alturas variadas

BELNIFER LTDA - ME

R\$ 32.750,00

Descrição: Marca: Belniaki - Modelo: Sob Medida - Fabricante: Belniaki & Belniaki Ltda epp. Validade da proposta: 60 dias. A empresa declara ser empresa de pequeno porte. A empresa declara cumprir e ter ciência das condições exigidas em edital e seus anexos.



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - Câmera Fotográfica Lente 24-120mm

Pesquisado em 09/12/2021 09:20



Termos Pesquisados

1) CÂMERA FOTOGRÁFICA LENTE 24-120MM | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	32021	08/07/2021	2	18.719,9900
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 18.719,9900	R\$ 18.719,9900	R\$ 18.719,9900	R\$ 18.719,9900		

Detalhamento de Preços

Termo 1: CÂMERA FOTOGRÁFICA LENTE 24-120MM

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	32021	ComprasNet	08/07/2021
Produto Licitado		Lote/Item	
Câmera fotográfica digital --- Câmera Profissional + Lente 24-120mm F/4.0: Especificações mínimas :Formato 24,3 Megapixels 6,5 QPSDisparo Contínuo 100-12.800IS. O expansível para 51.200Full Hd1080p a 60/50/30/25/24p.		0 / 63	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
VILLARD COMERCIAL EIRELI	18.719,9900	2,00 Unidade	/



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: PEPITA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA DECIMA OITAVA, 216 - A

BAIRRO: BELA VISTA

CIDADE: ITAITUBA - PA

CNPJ: 09.076.231/0001-33

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS Especificação: GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.	65,000	UNIDADE	3.100,00	201.500,00
41014	MURAL DE AVISO -100X200 Especificação: MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 100x200 cortiça dupla face mold.madeira	310,000	UNIDADE	290,00	89.900,00
41013	MURAL DE AVISO -120X300 Especificação: MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 120x300 cortiça dupla face mold.madeira	310,000	UNIDADE	750,00	232.500,00
41015	MURAL DE AVISO -90X60 Especificação: MURAL DE AVISOS- Especificação: Quadro aviso 90x60 cortiça dupla face mold. madeira	310,000	UNIDADE	230,00	71.300,00
41016	QUADRO BRANCO 100X70. Especificação: QUADRO BRANCO 100X70 laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	220,00	130.900,00
41017	QUADRO BRANCO 100X80. Especificação: QUADRO BRANCO 100X80 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	289.900	172.490,50
66888	QUADRO BRANCO 120X90, Especificação: QUADRO BRANCO 120x90 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	355,00	211.225,00
66889	QUADRO BRANCO 150X120, Especificação: QUADRO BRANCO 150x120- laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	370,00	220.150,00
66890	QUADRO BRANCO 150X90,	595,000	UNIDADE	625,00	371.875,00

Especificação : QUADRO BRANCO 150x90- laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.



66891 QUADRO BRANCO 200X120, 595,000 UNIDADE 580,00 345.100,00

Especificação : QUADRO BRANCO 200x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.

66892 QUADRO BRANCO 250X120, 595,000 UNIDADE 680,00 404.600,00

Especificação : QUADRO BRANCO 250x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.

66893 QUADRO BRANCO 300X120, 595,000 UNIDADE 1.250,00 743.750,00

Especificação : QUADRO BRANCO 300x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.

66604 REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM 65,000 UNIDADE 990,00 64.350,00

Especificação : REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM Máquina: 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 46 x 35cm, Extensão de corte: 46cm, Capacidade de corte: 5 folhas, Peso: 4,6 kg.

66605 PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATE 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES 65,000 UNIDADE 1.190,00 77.350,00

Especificação : PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATÉ 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES Perfuração: Redonda, Tam. da mesa: 350 x 320 mm, Papel ofício 2, 50 furos - Papel A4, 35 furos - Carta

66613 CALCULADORA CIENTÍFICA - VISOR DE TEXTO NATURAL 100,000 UNIDADE 355,00 35.500,00

Especificação : CALCULADORA CIENTÍFICA - Visor de texto natural, 274 FUNÇÕES e bateria tam. AAA (R03), visor para mantissa de 10 dígitos + expoente 2, exibição em matriz.

66614 CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA: VISOR INCLINADO 40,000 UNIDADE 270,00 10.800,00

Especificação : CALCULADORA ELETRONICA DE MESA: visor inclinado, 12 dígitos e números grandes, inversão de sinais e tecla duplo zero, desligamento automático

Total :

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :

dias.

Valor por extenso :

Data :

Itaiam Barros

carimbo e assinatura

09.076.231/0001-53
PEPITA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA EIRELI

R Decima oitava, Nº 216-A
Bela Vista, Cep: 68.180 470
Itaituba-PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: W. M. LIRA DE

ENDEREÇO: Av. Hugo de Mendonça

BAIRRO: Centro

CIDADE: Itaituba-PA

CNPJ: 22.296.039/0001-30

W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI

22.296.039/0001-30

15.483.707-5



O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41012	GUILHOTINA PARA ATÉ 300 FOLHAS Especificação: GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.	65,000	UNIDADE	2.690,00	174.850,00
41014	MURAL DE AVISO -100X200 Especificação: MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 100x200 cortiça dupla face mold.madeira	310,000	UNIDADE	300,00	93.000,00
41013	MURAL DE AVISO -120X300 Especificação: MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 120x300 cortiça dupla face mold.madeira	310,000	UNIDADE	689,00	213.590,00
41015	MURAL DE AVISO -90X60 Especificação: MURAL DE AVISOS- Especificação: Quadro aviso 90x60 cortiça dupla face mold. madeira	310,000	UNIDADE	180,00	55.800,00
41016	QUADRO BRANCO 100X70. Especificação: QUADRO BRANCO 100X70 laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	249,890	148.684,55
41017	QUADRO BRANCO 100X80. Especificação: QUADRO BRANCO 100X80 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	279,890	166.534,55
66888	QUADRO BRANCO 120X90, Especificação: QUADRO BRANCO 120x90 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	298,890	177.839,55
66889	QUADRO BRANCO 150X120, Especificação: QUADRO BRANCO 150x120- laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	349,890	208.184,55
66890	QUADRO BRANCO 150X90, Especificação: QUADRO BRANCO 150x90 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000	UNIDADE	639,00	380.205,00



Especificação : QUADRO BRANCO 150x90- laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.

66891	QUADRO BRANCO 200X120, Especificação : QUADRO BRANCO 200x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000 UNIDADE	959,890 273.634,55
66892	QUADRO BRANCO 250X120, Especificação : QUADRO BRANCO 250x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000 UNIDADE	1.009,890 303.384,55
66893	QUADRO BRANCO 300X120, Especificação : QUADRO BRANCO 300x120 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595,000 UNIDADE	1.100,00 654.500,00
66604	REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM Especificação : REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM Máquina: 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 46 x 35cm, Extensão de corte: 46cm, Capacidade de corte: 5 folhas, Peso: 4,6 kg.	65,000 UNIDADE	799,00 51.935,00
66605	PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATE 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES Especificação : PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATÉ 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES Perfuração: Redonda, Tam. da mesa: 350 x 320 mm, Papel ofício 2, 50 furos - Papel A4, 35 furos - Carta	65,000 UNIDADE	899,00 58.435,00
66613	CALCULADORA CIENTÍFICA - VISOR DE TEXTO NATURAL Especificação : CALCULADORA CIENTIFICA - Visor de texto natural, 274 FUNÇÕES e bateria tam. AAA (R03), visor para mantissa de 10 dígitos + expoente 2, exibição em matriz.	100,000 UNIDADE	329,00 32.900,00
66614	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA: VISOR INCLINADO Especificação : CALCULADORA ELETRONICA DE MESA: visor inclinado, 12 dígitos e números grandes, inversão de sinais e tecla duplo zero, desligamento automático	40,000 UNIDADE	139,00 5560,00

Total :

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :

dias.

Valor por extenso :

Data :

carimbo e assinatura

WM
W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI
22.296.039/0001-30
15.483.707-5

WM
W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI
22.296.039/0001-30
15.483.707-5

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente :

NOME: MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI ME

ENDEREÇO : RUA D1 LOTE 121 LOTEAMENTO PORTEIRA

BAIRRO : LUZIMANGUES

CIDADE : PORTO NACIONAL

CNPJ : 38.145.587/0001-08

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS <i>Especificação : GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.</i>	65.000 UNIDADE	4225.000	274625.00
41014	MURAL DE AVISO -100X200 <i>Especificação : MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 100x200 cortiça dupla face mold.madeira</i>	310.000 UNIDADE	275.000	85250.00
41013	MURAL DE AVISO -120X300 <i>Especificação : MURAL DE AVISO - Especificação: Quadro aviso 120x300 cortiça dupla face mold.madeira</i>	310.000 UNIDADE	622.500	192975.00
41015	MURAL DE AVISO -90X60 <i>Especificação : MURAL DE AVISOS- Especificação : Quadro aviso 90x60 cortiça dupla face mold. madeira</i>	310.000 UNIDADE	249.750	77422.50
41016	QUADRO BRANCO 100X70. <i>Especificação : QUADRO BRANCO 100X70 laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.</i>	595.000 UNIDADE	225.000	133875.00
41017	QUADRO BRANCO 100X80. <i>Especificação : QUADRO BRANCO 100X80 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm. c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.</i>	595.000 UNIDADE	280.000	166600.00
66888	QUADRO BRANCO 120X90. <i>Especificação : QUADRO BRANCO 120X90 - laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.</i>	595.000 UNIDADE	320.000	190400.00
66889	QUADRO BRANCO 150X120. <i>Especificação : QUADRO BRANCO 150X120- laminado melaminico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.</i>	595.000 UNIDADE	338.000	201110.00
66890	QUADRO BRANCO 150X90,	595.000 UNIDADE	600.000	357000.00



Especificação : QUADRO BRANCO 150x90- laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.

66891	QUADRO BRANCO 200X120, Especificação : QUADRO BRANCO 200x120 - laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595.000 UNIDADE	800.000	476000.00
66892	QUADRO BRANCO 250X120, Especificação : QUADRO BRANCO 250x120 - laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595.000 UNIDADE	920.000	547400.00
66893	QUADRO BRANCO 300X120, Especificação : QUADRO BRANCO 300x120 - laminado melamínico (fórmica) brilhante, 17 mm.com moldura de alumínio natural anodizado c/suporte para apagador, fixação invisível, c/ conj. de acessórios p/ instalação.	595.000 UNIDADE	1750.000	1041250.00
66604	REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM Especificação : REFILADORA GUILHOTINA CORTE ROTATIVA 460MM Máquina: 67 x 36 x 8cm, Área de trabalho: 46 x 35cm, Extensão de corte: 46cm, Capacidade de corte: 5 folhas, Peso: 4,6 kg.	65.000 UNIDADE	1075.000	69875.00
66605	PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATE 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES Especificação : PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATÉ 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES Perfuração: Redonda, Tam. da mesa: 350 x 320 mm, Papel ofício 2, 50 furos - Papel A4, 35 furos - Carta	65.000 UNIDADE	1315.000	85475.00
66613	CALCULADORA CIENTÍFICA - VISOR DE TEXTO NATURAL Especificação : CALCULADORA CIENTÍFICA - Visor de texto natural, 274 FUNÇÕES e bateria tam. AAA (R03), visor para mantissa de 10 dígitos + expoente 2, exibição em matriz.	100.000 UNIDADE	190.000	19000.00
66614	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA: VISOR INCLINADO Especificação : CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA: visor inclinado, 12 dígitos e números grandes, inversão de sinais e tecla duplo zero, desligamento automático	40.000 UNIDADE	45.000	1800.00

Total : 3920057.50

Condições de pagamento :

A vista

Prazo de entrega :

30 dias

Validade da proposta :

60 dias.

Valor por extenso :

Três milhões novecentos e vinte mil e cinqüenta e sete reais e cinquenta centavos

Data : 10 de dezembro de 2021

TIAGO ARRUDA
FERREIRA:00126715173

Assinado de forma digital por TIAGO
ARRUDA FERREIRA:00126715173
Dados: 2021.12.10 11:04:32 -03'00'

carimbo e assinatura

RONISON AGUIAR
HOLANDA:981455
84272

Assinado de forma
digital por RONISON
AGUIAR
HOLANDA:98145584272