



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 1

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Proponente : A. SOUZA LIMA EIRELI

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONCA

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68180-005

CNPJ / MF : 23.815.235/0001-37

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 29 de Abril de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012339	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	1.900,00	152.000,00
012340	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	150,0000	UNIDADE	2.500,00	375.000,00
012341	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	3.500,00	280.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 2

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

- 041736 BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg 150,0000 UNIDADE 1.165,00 | 174.750
- BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg
- 041737 BALANÇA MECÂNICA 150kg 150,0000 UNIDADE 1.600,00 | 240.000
- BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.
- 041738 BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg 150,0000 UNIDADE 650,00 | 97.500
- BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Pannel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Pannel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.
- 028679 BEBEDOURO TIPO TORRE 45,0000 UNIDADE 800,00 | 36.000,00
- BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um ano)
- 041739 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS 30,0000 UNIDADE 1.900,00 | 57.000
- BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134^a, motor hermético.
- 013833 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 50,0000 UNIDADE 2.600,00 | 130.000
- BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado;



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 3

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Fornecer água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

40,0000 UNIDADE | 2.750,00 | 110.000 |

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

041740 BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros

20,0000 UNIDADE | 3.150,00 | 63.000 |

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,0000 UNIDADE | 1.780,00 | 35.600,00 |

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente à altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

55,0000 UNIDADE | 1.650,00 | 90.750 |

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panela de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81X90X90CM (AxLxP)

013824 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE

30,0000 UNIDADE | 1.900,00 | 57.000 |

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panela de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 4

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,0000 UNIDADE | 580,00 | 34.800

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

50,0000 UNIDADE | 2,500,00 | 125.000

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais: prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

041743 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

50,0000 UNIDADE | 3,500,00 | 175.000

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

013831 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

40,0000 UNIDADE | 1,200,00 | 48.000

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

013837 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

15,0000 UNIDADE | 3,550,00 | 53.250

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 Refrigerador duplex 475L

50,0000 UNIDADE | 3,700,00 | 185.000

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

013323 ARMÁRIO DE AÇO

90,0000 UNIDADE | 710,00 | 63.900

ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS. COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 5

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

DUAS CHAVES J, SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900
PROFUNDIDADES DE 400.

013816 Cadeira giratória tipo diretor

70,0000 UNIDADE | 900,00 | 63.000 |

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

013817 Cadeira giratória

70,0000 UNIDADE | 350,00 | 24.500 |

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperturadas, mecanismo sincron com regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

028856 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei

2000,0000 UNIDADE | 190,00 | 380.000 |

CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,0000 UNIDADE | 200,00 | 80.000 |

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura. Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,0000 UNIDADE | 1.800,00 | 900.000 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1,06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30 (parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,0000 UNIDADE | 700,00 | 350.000 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 6

Emitida em : 29/04/2019

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiros, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013821 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FND)

500,0000 UNIDADE | 700.00 | 350.000

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO Dimensões: Mesa-600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiros, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,0000 UNIDADE | 290.00 | 37.700.00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

028673 MESA PROFESSOR ELO

100,0000 UNIDADE | 600.00 | 60.000.00

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tapa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

0145 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

70,0000 UNIDADE | 580.00 | 40.600

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

013815 Mesa de Trabalho em MDF

110,0000 UNIDADE | 410.00 | 45.100

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

028680 TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS

40,0000 UNIDADE | 1.350.00 | 54.000

TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 7

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

028681 CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS

8,0000 UNIDADE

2.100,00 16.800

Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12" e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz. Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg

028683 CALCULADORA FINANCEIRA

20,0000 UNIDADE

550,00 11.000

CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

15,0000 UNIDADE

1.250,00 18.750

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,0000 UNIDADE

2.550,00 127.500

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lúmens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico); Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300"; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz; Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Áudio/ Vídeo; Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R audio = RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM; Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês / Tcheco; com 5000 ANSI Lumens; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor; Brilhante Color TM; Cronômetro para apresentação; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança; Mode de altitudes elevadas; DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes; Auto desliga; Offline Cooling (Estriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início /



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 8

Emitida em : 29/04/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028689 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.450,00 | 122.500

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240V); portátil; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto com seleção de entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° a 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b, Maleta de transporte, Manual do usuário; Garantia Fabricante de 36 meses Brasil

028690 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.300,00 | 115.000

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador (VGA); HDMI; Vídeo Composto RCA; Audio in (Ministério o RCA); Videocomposto (SRGB); Entrada Microfone; Contraste de 2000:1; Nível de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus; Conjunto de controle de códigos; com Brilho de 2.000 Ansi lumens; Tecnologia 3LCD Epson; Método de projeção Frontal e reversa; Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade); Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas; PAL: 560 linhas; Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores; Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Surround & Dolby Digital; Distância da projeção de 30 a 300 a uma distância de 89cm - 9.1 mts. Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequência: 50/60 Hz; Condições ambientais. Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,0000 UNIDADE

95,00 | 16.150

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,0000 UNIDADE

240,00 | 40.800

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída:



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 9

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000V

170,0000 UNIDADE | 590,00 | 100,300 |

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013857 HD externo de 1 TB

100,0000 UNIDADE | 500,00 | 50,000 |

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

041747 IMPRESSORA COPIADORA SCANNER

80,0000 UNIDADE | 3,000,00 | 240,000 |

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, scanner Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664 .Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

95,0000 UNIDADE | 2,300,00 | 218,500 |

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Ouifuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado, pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 10

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I

200,0000 UNIDADE | 2.700,00 | 540.000 |

Microcomputador com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Seriais, (1) Bateria externa de 5.25 e 1.35 + (1) Bateria interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta* 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75 Hz, Garantia de 12 meses. Certificações Rohs. Brasil

028703 MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9

50,0000 UNIDADE | 1.400,00 | 70.000 |

Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms; Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,0000 UNIDADE | 630,00 | 31.500 |

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10*RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho: 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90°, V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal: 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação: 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem: f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclínável (-5° / +15°); Certificações EMC: FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo), Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

110,0000 UNIDADE | 690,00 | 75.900 |

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 11

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE

1,200,00 144.000

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

028707 NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL (VA/W):3000/2100

100,0000 UNIDADE

900,00 90.000

Nobreak com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VAM): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sinal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

50,0000 UNIDADE

3,500,00 175.000

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics 3000, Dispositivo de Áudio - Placa de som integrada com áudio de alta definição (SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede-Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

45,0000 UNIDADE

1,300,00 58.500

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020,



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 12

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

041471 ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

300,00 30.000

ROTIADOR -DISPOSITIVO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO;
PROCESSADOR/ MEMÓRIA/ ARMAZANAMENTO RAM INSTALADA
(MAX): 128 MB DE MEMÓRIA FLASH INSTALADA (MAX):32 MB FLASH
NETWORKING FORMFACTOR: EXTERNO TECNOLOGIA DE
CONECTIVIDADE: SEM FIO TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE
DADOS:300 Mbps DATA LINK PROTOCOLO DE GESTÃO REMOTA:
SNMP FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2,4 GHz, 5 GHz INDICADORES DE
STATUS: ERRO, ACTIVE, ESTADO CARACTERÍSTICA: AUTO-
SENSOR POR DISPOSITIVO, PODER SOBRE ETHERNET (PoE),
GERENCIÁVEL, A TECNOLOGIA MIMO, WI-FI MULTIMÍDIA (WMM)
SUPORTE ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA: AES, TLS, PEAP,TLS,
TKIP, WPA, ANTENA: INTERNA INTEGRADA Qtd ANTENA: 2
DIREÇÃO: Omni-DIRECIONAIS EXPANSÃO/ CONECTIVIDADE
INTERFACES: 1 X REDE/ PODER-ALIMENTAÇÃO POWER OVER
ETHERNET (PoE)

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

3,000,00 15.000

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi;Profundidade de bits:48 bits;Níveis da escala de cinzas:256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm;Tipos de suportes suportados:Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D;Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.;Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0;Versão TWAIN: Versão 1.9;Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6;Compatível com Mac;Consumo de energia: 17 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®.Garantia Brasil de 12 meses.

028686 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

4,900,00 24.500

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 páginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm;Tipos de papel suportado-Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text;Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows®(7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac;Consumo de energia: 25 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®;



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 13

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Garantia de 12 meses Brasil.

028710 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

22,0000 UNIDADE 1.500,00 36.783,000

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,0000 UNIDADE 80,00 3.600

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,0000 UNIDADE 100,00 4.500

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028713 SWITCH MONTAVEL-MEMORIA RAM64 MB-MEMORIA FLAS

150,0000 UNIDADE 2,000,00 300,00

Switch Montável em bastidor de 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtd portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio(TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028697 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

13,0000 UNIDADE 500,00 6.500

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas) / Inserção e remoção / Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 14

Para
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise. Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância-Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

028714 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

50,0000 UNIDADE 2.900,00 | 145.000

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack/Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

028696 TABLET 16GB

25,0000 UNIDADE 1.800,00 | 45.000

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamentode 16 Gb, T ela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio.Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

028700 MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT

3,0000 UNIDADE 1.100,00 | 3.300

MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 15

Para

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

volume, REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

041786 PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de

2,0000 UNIDADE 351.000,00 70.000

PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)

041 CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRI

5,0000 UNIDADE 2.900,00 14.500

CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8Ohms;

Proponente : A. SOUZA LIMA EIRELI

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONCA

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 23.815.235/0001-37

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ _____

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

Carimbo e assinatura

CNPJ 23.815.235/0001-37
A. SOUZA LIMA EIRELI
SHC
Av. Dr. Hugo de Mendonça
Itaituba - PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag. 16

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001, emitida em 29 de Abril de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponente : A. SOUZA LIMA EIRELI

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 23.815.235/0001-37 Insc. Estadual :

Em : ____/____/____

CNPJ: 23.815.235/0001-37
A. SOUZA LIMA EIRELI - EPP
SHOPPING DO ESTUDANTE
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 575 B - Comercio
CEP: 68.180-005
Itaituba-Pará



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 29/04/2019

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68181-000

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 29 de Abril de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012339	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	1.800,00	144.000
012340	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	150,0000	UNIDADE	2.200,00	330.000
012341	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	3.200,00	256.000



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 29/04/2019

041736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg	150,0000 UNIDADE	1.150,00	172.500
<i>BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg; divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg; divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>				
041737	BALANÇA MECÂNICA 150kg	150,0000 UNIDADE	1.550,00	232.500
<i>BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.</i>				
041738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg	150,0000 UNIDADE	490,00	73.500,00
<i>BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Pannel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Pannel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.</i>				
028679	BEBEDOURO TIPO TORRE	45,0000 UNIDADE	800,00	36.000,00
<i>BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um ano)</i>				
041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	30,0000 UNIDADE	1.550,00	46.500
<i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134ª, motor hermético.</i>				
013833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	50,0000 UNIDADE	2.600,00	130.000
<i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado;</i>				



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 29/04/2019

Fornecer água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

40,0000 UNIDADE 2.500,00 | 100.000,00

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

041740 BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros

20,0000 UNIDADE 3.100,00 | 6.200,00

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,0000 UNIDADE 1.700,00 | 34.000,00

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente à altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

55,0000 UNIDADE 1.300,00 | 71.500,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paineira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.DIMENSÕES APROXIMADAS:81X90X90CM(AxLxP)

013824 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE

30,0000 UNIDADE 3.750,00 | 52.500,00

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paineira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 29/04/2019

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,0000 UNIDADE

470,00 28.200,00

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

50,0000 UNIDADE

2.300,00 115.000

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45,78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

041743 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

50,0000 UNIDADE

3.300,00 165.000

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

013831 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

40,0000 UNIDADE

900,00 36.000,00

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

016997 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

15,0000 UNIDADE

3.300,00 49.500

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 Refrigerador duplex 475L

50,0000 UNIDADE

3.300,00 165.000

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

013323 ARMÁRIO DE AÇO

90,0000 UNIDADE

690,00 62.100,00

ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS. COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 29/04/2019

DUAS CHAVES),SOLDA PROCESSO MIG,MEDIDAS 1970X900
PROFUNDIDADES DE 400.

013816 Cadeira giratória tipo diretor

70,0000 UNIDADE | 690,00 | 48.300 |

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

013817 Cadeira giratória

70,0000 UNIDADE | 330,00 | 23.100,00 |

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

028856 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei

2000,0000 UNIDADE | 200,00 | 40.000,00 |

CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira,pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,0000 UNIDADE | 2.250,00 | 90.000,00 |

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura. Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,0000 UNIDADE | 1.750,00 | 875.000 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1.06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1.06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30(parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,0000 UNIDADE | 650,00 | 325.000 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm.Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 29/04/2019

modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013821 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FND)

500,0000 UNIDADE

650,00 325.000

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO Dimensões: Mesa-600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,0000 UNIDADE

259,00 33.670,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

028673 MESA PROFESSOR ELO

100,0000 UNIDADE

550,00 55.000,00

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

041745 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

70,0000 UNIDADE

500,00 35.000,00

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

013815 Mesa de Trabalho em MDF

110,0000 UNIDADE

380,00 41.800,00

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

028680 TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS

40,0000 UNIDADE

1.250,00 50.000,00

TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

028681 CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS

8,0000 UNIDADE

1990,00 | 15.920,00

Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12" e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz. Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg

028683 CALCULADORA FINANCEIRA

20,0000 UNIDADE

450,00 | 9.000,00

CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmio). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

15,0000 UNIDADE

1.200,00 | 18.000,00

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,0000 UNIDADE

2.350,00 | 117.500,00

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lúmens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico); Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300"; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz; Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Áudio/ Vídeo; Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R áudio = RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM; Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês / Tcheco; com 5000 ANSI Lumens; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor; Brilhante Color TM; Cronômetro para apresentação; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança; Mode de altitudes elevadas; DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes; Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início /



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 8

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028689 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.350,00 | 117.500,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240v); portátil; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto com seleção de entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspect, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° a 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b, Maleta de transporte, Manual do usuário; Garantia Fabricante de 36 meses Brasil

028690 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.100,00 | 105.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador (VGA); HDMI; Vídeo Composto RCA; Audio in (Ministereo o RCA); Vídeocomposto (SRGB); Entrada Microfona; Contraste de 2000:1; Nível de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus; Conjunto de controle de códigos; com Brilho de 2.000 Ansi lumens; Tecnologia 3LCD Epson; Método de projeção Frontal e reversa; Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade); Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas; PAL: 560 linhas; Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores; Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Surround & Dolby Digital; Distância da projeção de 30 a 300 a uma distância de 89cm - 9.1 mts. Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequência: 50/60 Hz; Condições ambientais. Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,0000 UNIDADE

99,00 | 16.830,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,0000 UNIDADE

280,00 | 47.600,00

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída:



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 29/04/2019

115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W

170,0000 UNIDADE | 500,00 | 850,00,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013857 HD externo de 1 TB

100,0000 UNIDADE | 450,00 | 45.000,00

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

041747 IMPRESSORA COPIADORA SCANNER

80,0000 UNIDADE | 3.900,00 | 312.000,00

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, scanner Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664 .Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

48 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

95,0000 UNIDADE | 2.200,00 | 209.000,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Ofuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 29/04/2019

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I

200,0000 UNIDADE

2.700,00 540.000,00

Microcomputador com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Seriais, (1) Bahia externa de 5.25 e 1.35 + (1) Baía interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta* 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75Hz, Garantia de 12 meses. Certificações Rohs. Brasil

028703 MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9

50,0000 UNIDADE

1.300,00 65000,00

Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms; Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,0000 UNIDADE

599,00 29.950,00

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10"RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho: 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90°, V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal: 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação: 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem: f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclinação (-5° / +15°); Certificações EMC: FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo), Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

110,0000 UNIDADE

790,00 86.900,00

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VAV): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 11

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE

1.050,00 126.000,00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

028707 NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL (VA/W):3000/2100

100,0000 UNIDADE

4,000 400.000,00

Nobreak com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sinal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

50,0000 UNIDADE

3.500 175.000

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics 3000, Dispositivo de Áudio - Placa de som integrada com áudio de alta definição (SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede-Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

45,0000 UNIDADE

1.100,00 49.500,00

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020,



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 29/04/2019

porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

041471 ROTIADOR 128 MB

100,0000 UNIDADE

290,00 29.000,00

ROTIADOR -DISPOSITIVO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO; PROCESSADOR/ MEMÓRIA/ ARMAZANAMENTO RAM INSTALADA (MAX): 128 MB DE MEMÓRIA FLASH INSTALADA (MAX):32 MB FLASH NETWORKING FORMFACTOR: EXTERNO TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: SEM FIO TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS:300 Mbps DATA LINK PROTOCOLO DE GESTÃO REMOTA: SNMP FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2,4 GHz, 5 GHz INDICADORES DE STATUS: ERRO, ACTIVE, ESTADO CARACTERÍSTICA: AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, PODER SOBRE ETHERNET (PoE), GERENCIÁVEL, A TECNOLOGIA MIMO, WI-FI MULTIMÍDIA (WMM) SUPORTE ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA: AES, TLS, PEAP,TLS, TKIP, WPA, ANTENA: INTERNA INTEGRADA Qtd ANTENA: 2 DIREÇÃO: Omni-DIRECIONAIS EXPANSÃO/ CONECTIVIDADE INTERFACES: 1 X REDE/ PODER-ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (PoE)

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

4,500 22.500,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi;Profundidade de bits:48 bits;Níveis da escala de cinzas:256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., (OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm;Tipos de suportes suportados:Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D;Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.;Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0;Versão TWAIN: Versão 1.9;Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6;Compatível com Mac;Consumo de energia: 17 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®. Garantia Brasil de 12 meses.

028686 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

5,000,00 25,000,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 páginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm;Tipos de papel suportado-Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text;Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows®(7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac;Consumo de energia: 25 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®;



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 29/04/2019

Garantia de 12 meses Brasil.

028710 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

22,0000 UNIDADE

1.880,00 41.360,00

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor; Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0,5% @ 1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,0000 UNIDADE

50,00 2.250,00

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,0000 UNIDADE

88,00 3.960,00

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028713 SWITCH MONTAVEL-MEMORIA RAM64 MB-MEMORIA FLAS

150,0000 UNIDADE

1.000,00 150.000,00

Switch Montável em bastidor de 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtd portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio(TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028697 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

13,0000 UNIDADE

450,00 5.850,00

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 14

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância- Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

14 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

50,0000 UNIDADE | 2.000,00 | 100000,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

028696 TABLET 16GB

25,0000 UNIDADE | 2.000,00 | 50.000,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio.Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

028700 MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT

3,0000 UNIDADE | 1.000,00 | 3.000,00

MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001**

Pará

Pag.: 15

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

041786 PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de

2,0000 UNIDADE

25.900 | 71.800,00

PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)

041788 CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRM

5,0000 UNIDADE

3.500,00 | 17.500,00

CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8Ohms;

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ _____

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

Carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
I. A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP: 68.180-005
Itaituba-PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 16

Emitida em : 29/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001, emitida em 29 de Abril de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.



Proponente : I.A. MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

Em : ____/____/____

07.934.715/0001-60
I.A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP 68.180-005
Itaituba-PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 29/04/2019

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68180-005

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 29 de Abril de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012339	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	1.850,00	148.000,00
012340	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	150,0000	UNIDADE	2.600,00	390.000,00
012341	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	3.390,00	271.200,00

rpt03

Diego Morbach Santos
Presidente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 29/04/2019

041736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg	150,0000 UNIDADE	1.200,00	180.000,00
<i>BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>				
041737	BALANÇA MECÂNICA 150kg	150,0000 UNIDADE	1.499,00	224.850,00
<i>BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.</i>				
041738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg	150,0000 UNIDADE		
<i>BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Pannel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Pannel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.</i>				
028679	BEBEDOURO TIPO TORRE	45,0000 UNIDADE	680,00	30.600,00
<i>BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um ano)</i>				
041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	30,0000 UNIDADE	1.700,00	51.000,00
<i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134º, motor hermético.</i>				
013833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	50,0000 UNIDADE	2.700,00	135.000,00
<i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado;</i>				

rpt03

A

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Fornecer água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

40,0000 UNIDADE | 2.600,00 | 104.000,00 |

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

041740 BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros

20,0000 UNIDADE | 3.200,00 | 64.000,00 |

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,0000 UNIDADE | 1.800,00 | 36.000,00 |

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

55,0000 UNIDADE | 1.390,00 | 76.450,00 |

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.DIMENSÕES APROXIMADAS:81X90X90CM(AxLxP)

013824 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE

30,0000 UNIDADE | 1.890,00 | 56.700,00 |

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)

rpt03

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 29/04/2019

013825	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS	60,0000 UNIDADE	490.00	29.400.00
<i>FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.</i>				
041742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,0000 UNIDADE	2.700.00	135.000.00
<i>FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45,78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos</i>				
041743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,0000 UNIDADE	3.600.00	180.000.00
<i>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg</i>				
013831	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	40,0000 UNIDADE	990.00	39.600.00
<i>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.</i>				
016997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO	15,0000 UNIDADE		
<i>REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.</i>				
028663	Refrigerador duplex 475L	50,0000 UNIDADE	3.500.00	175.000.00
<i>Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A</i>				
013323	ARMÁRIO DE AÇO	90,0000 UNIDADE	850.00	76.500.00
<i>ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS, COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM</i>				

rpt03

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

DUAS CHAVES),SOLDA PROCESSO MIG,MEDIDAS 1970X900
PROFUNDIDADES DE 400.

013816 Cadeira giratória tipo diretor

70,0000 UNIDADE | 490,00 | 34.300,00 |

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

013817 Cadeira giratória

70,0000 UNIDADE | 300,00 | 21.000,00 |

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

028856 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei

2000,0000 UNIDADE | 220,00 | 440.000,00 |

CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,0000 UNIDADE | 2.350,00 | 94.000,00 |

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura. Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,0000 UNIDADE | 1.700,00 | 850.000,00 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1,06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30(parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,0000 UNIDADE | 600,00 | 300.000,00 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira- 520x500x820mm.Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o

rpt03

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013821 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FND)

500,0000 UNIDADE | 700.00 | 350.000.00 |

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO Dimensões: Mesa-600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,0000 UNIDADE | 290.00 | 37.700.00 |

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

028673 MESA PROFESSOR ELO

100,0000 UNIDADE | 600.00 | 60.000.00 |

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

041745 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

70,0000 UNIDADE | 599.00 | 41.930.00 |

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

013815 Mesa de Trabalho em MDF

110,0000 UNIDADE | 330.00 | 36.300.00 |

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

028680 TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS

40,0000 UNIDADE | 1.599.00 | 63.960.00 |

TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt

rpl03

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

028681 CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS

8,0000 UNIDADE | 3.600,00 | 12.800,00

Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12" e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz. Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg

028683 CALCULADORA FINANCEIRA

20,0000 UNIDADE | 500,00 | 10.000,00

CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

15,0000 UNIDADE | 1.300,00 | 19.500,00

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,0000 UNIDADE | 2.499,00 | 124.950,00

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lumens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico); Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300"; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência: Horizontal 31 - 93 kHz; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz; Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Áudio/ Vídeo; Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R audio = RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM; Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês / Tcheco; com 5000 ANSI Lumens; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor; Brilhante Color TM; Cronômetro para apresentação; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança; Mode de altitudes elevadas; DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes; Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início /

Diego Morbach Santos
Gerente

2000
X 1000



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 29/04/2019

Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028689 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,0000 UNIDADE | 2.200,00 | 110.000,00 |

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240V); portátil; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto com seleção de entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° a 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b, Maleta de transporte, Manual do usuário; Garantia Fabricante de 36 meses Brasil

028690 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,0000 UNIDADE | 2.000,00 | 100.000,00 |

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador (VGA); HDMI; Vídeo Composto RCA; Audio in (Ministereo o RCA); Vídeocomposto(SRGB); Entrada Microfona; Contraste de 2000:1; Nível de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus; Conjunto de controle de códigos; com Brilho de 2.000 Ansi lumens; Tecnologia 3LCD Epson; Método de projeção Frontal e reversa; Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade); Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas; PAL: 560 linhas; Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores; Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Surround & Dolby Digital; Distância da projeção de 30 a 300 a uma distância de 89cm - 9.1 mts. Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequência: 50/60 Hz; Condições ambientais. Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,0000 UNIDADE | 120,00 | 20.400,00 |

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,0000 UNIDADE | 180,00 | 30.600,00 |

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída:

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 9

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W

170,0000 UNIDADE | 500.00 | 85.000.00 |

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013857 HD externo de 1 TB

100,0000 UNIDADE | 490.00 | 49.000.00 |

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

041747 IMPRESSORA COPIADORA SCANNER

80,0000 UNIDADE | 1700.00 | 136.000.00 |

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, scanner Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664 .Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

95,0000 UNIDADE | 1900.00 | 180.500.00 |

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 29/04/2019

028701	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i	200,0000 UNIDADE	3.900,00	780.000,00
Microcomputador com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Serials, (1) Bahia externa de 5.25 e 1.35 + (1) Baia interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta* 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75 Hz, Garantia de 12 meses. Certificações Rohs. Brasil				
028703	MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9	50,0000 UNIDADE	800,00	40.000,00
Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms; Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.				
028704	MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE	50,0000 UNIDADE	599,00	29.950,00
Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10*RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho: 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90°, V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal: 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação: 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem: f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclinação (-5° / +15°); Certificações EMC: FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo), Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.				
028694	NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA	110,0000 UNIDADE	490,00	53.900,00
NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção				

rpt03

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 11

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE | 850,00 | 102.000,00 |

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

028707 NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL (VA/W):3000/2100

100,0000 UNIDADE | 399,00 | 39.900,00 |

Nobreak com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sindal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

50,0000 UNIDADE | 2.990,00 | 149.500,00 |

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics3000, Dispositivo de Áudio - Placa de som integrada com áudio de alta definição(SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede- Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

45,0000 UNIDADE | 900,00 | 40.500,00 |

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020,

Diego Morbach
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 29/04/2019

porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

041471 ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

399.00 39.900.00

ROTIADOR -DISPOSITIVO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO; PROCESSADOR/ MEMÓRIA/ ARMAZANAMENTO RAM INSTALADA (MAX): 128 MB DE MEMÓRIA FLASH INSTALADA (MAX):32 MB FLASH NETWORKING FORMFACTOR: EXTERNO TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: SEM FIO TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS:300 Mbps DATA LINK PROTOCOLO DE GESTÃO REMOTA: SNMP FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2,4 GHz, 5 GHz INDICADORES DE STATUS: ERRO, ACTIVE, ESTADO CARACTERÍSTICA: AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, PODER SOBRE ETHERNET (PoE), GERENCIÁVEL, A TECNOLOGIA MIMO, WI-FI MULTIMÍDIA (WMM) SUPORTE ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA: AES, TLS, PEAP,TLS, TKIP, WPA, ANTENA: INTERNA INTEGRADA Qtd ANTENA: 2 DIREÇÃO: Omni-DIRECIONAIS EXPANSÃO/ CONECTIVIDADE INTERFACES: 1 X REDE/ PODER-ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (PoE)

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi;Profundidade de bits:48 bits;Níveis da escala de cinzas:256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm;Tipos de suportes suportados:Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D;Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.;Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0;Versão TWAIN: Versão 1.9;Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6;Compatível com Mac;Consumo de energia: 17 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®.Garantia Brasil de 12 meses.

028686 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm;Tipos de papel suportado-Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text;Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows®(7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac;Consumo de energia: 25 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®.

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 29/04/2019

Garantia de 12 meses Brasil.

028710 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

22,0000 UNIDADE | 1.800,00 | 41.800,00 |

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,0000 UNIDADE | 90,00 | 4050,00 |

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,0000 UNIDADE | 50,00 | 2.250,00 |

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028713 SWITCH MONTAVEL-MEMORIA RAM64 MB-MEMORIA FLAS

150,0000 UNIDADE | 800,00 | 120.000,00 |

Switch Montável em bastidor de 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtde portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio (TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free). 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028697 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

13,0000 UNIDADE | 380,00 | 4.940,00 |

SWITCH-Equipamentado 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas) / Inserção e remoção / Anel e Cadeia opções de empilhamento / Mestre e Mestre de backup para o

Diego Murbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 29/04/2019

Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring-Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância-Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

14 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

50,0000 UNIDADE

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

028696 TABLET 16GB

25,0000 UNIDADE

1.900,00 47.500,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia; Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

028700 MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOTH

3,0000 UNIDADE

1.390,00 4.170,00

MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de

Diego M. V. Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag.: 15

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

041786 PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de

2,0000 UNIDADE

PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)

041788 CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRI

5,0000 UNIDADE

CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8Ohms;

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : 30 Dias

Valor das mercadorias : R\$ 7.135.176.00

Validade da proposta : 60 Dias

Impostos : R\$

Prazo de entrega : 30 Dias

Descontos : R\$

Valor do pedido : R\$

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

Carimbo e assinatura

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda

Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N

Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Diego Morbach Santos
Gerente



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 16

Emitida em : 29/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001, emitida em 29 de Abril de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Diego Morbach Santos
Gerente

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

Em : ____/____/____

Itaituba - PA
Comércio - CEP: 68.161-005
AV. Dr. Hugo de Mendonça, S/N
NOVO LAR MOVEIS e Eletros Ltda
22.244.205/0001-55



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 29/04/2019

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68181-140

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 29 de Abril de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012339	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	1.950,00	156,0000
012340	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	150,0000	UNIDADE	2.400,00	360,0000
012341	Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 <i>Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	80,0000	UNIDADE	3.200,00	256,0000



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

- 041736 BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg 150,0000 UNIDADE 1300,00 195.000,00
- BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg
- 041737 BALANÇA MECÂNICA 150kg 150,0000 UNIDADE 1390,00 208.500,00
- BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.
- 041738 BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg 150,0000 UNIDADE 500,00 75.000,00
- BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.
- 028679 BEBEDOURO TIPO TORRE 45,0000 UNIDADE 790,00 35.550,00
- BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um ano)
- 041739 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS 30,0000 UNIDADE 2.100,00 63.000,00
- BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134ª, motor hermético.
- 013833 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 50,0000 UNIDADE 2.400,00 120.000,00
- BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado;



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

40,0000 UNIDADE | 2.800,00 | 112.000,00

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

041740 BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros

20,0000 UNIDADE | 2.950,00 | 59.000,00

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,0000 UNIDADE | 1.500,00 | 30.000,00

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

55,0000 UNIDADE | 1.600,00 | 88.000,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81X90X90CM (AxLxP)

013824 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE

30,0000 UNIDADE | 1.900,00 | 57.000,00

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 29/04/2019

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,0000 UNIDADE

550,00 33.000,00

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

50,0000 UNIDADE

2.600,00 130.000,00

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais: prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45,78 Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

041743 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

50,0000 UNIDADE

3.500,00 175.000,00

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

013831 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

40,0000 UNIDADE

1.150,00 46.000,00

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

016997 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

15,0000 UNIDADE

3390,00 50.850,00

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 Refrigerador duplex 475L

50,0000 UNIDADE

3.599,00 179.950,00

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

013323 ARMÁRIO DE AÇO

90,0000 UNIDADE

900,00 81.000,00

ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS, COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

DUAS CHAVES),SOLDA PROCESSO MIG,MEDIDAS 1970X900
PROFUNDIDADES DE 400.

013816 Cadeira giratória tipo diretor

70,0000 UNIDADE

550.00 38500.00

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

013817 Cadeira giratória

70,0000 UNIDADE

270.00 18900.00

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

028856 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei

2000,0000 UNIDADE

200.00 400.000.00

CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,0000 UNIDADE

2430.00 97200.00

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura. Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,0000 UNIDADE

1800.00 900.000.00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO
Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1.06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1.20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1.06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1.06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30(parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,0000 UNIDADE

500.00 250.000.00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm.Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 29/04/2019

modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Pontelras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013821 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FND)

500,0000 UNIDADE

650,00 325.000,00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa-600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Pontelras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,0000 UNIDADE

350,00 45.500,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

028673 MESA PROFESSOR ELO

100,0000 UNIDADE

550,00 55.000,00

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

041745 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

70,0000 UNIDADE

650,00 45.500,00

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

013815 Mesa de Trabalho em MDF

110,0000 UNIDADE

400,00 44.000,00

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

028680 TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS

40,0000 UNIDADE

1.700,00 68.000,00

TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

028681 CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS

8,0000 UNIDADE

1499.00 11992.00

Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12" e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz. Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55Hz. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg

028683 CALCULADORA FINANCEIRA

20,0000 UNIDADE

430.00 8600.00

CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmo). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

15,0000 UNIDADE

1200.00 18000.00

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,0000 UNIDADE

2600.00 130.000.00

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lumens; Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nível de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico); Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300"; Zoom Manual 1.15:1; Quantidade de Cores 16.7 milhões; Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz; Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1; DVI-I (Suporte HDCP); RJ 45x1; Áudio/ Vídeo; Vídeo Componente: RCA x 1 set; S-Video: Mini Din 4 pinx1; Vídeo Composto: RCA x 1; PC Audio: Mini Jack x 3; L/R audio = RCA set x 3; Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM; Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês / Tcheco; com 5000 ANSI Lumens; Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor; Brilhante Color TM; Cronômetro para apresentação; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança; Mode de altitudes elevadas; DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes; Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início /



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 29/04/2019

Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028689 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,0000 UNIDADE | 2.350,00 | 117.500,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240v); portátil; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto com seleção de entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° à 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b, Maleta de transporte, Manual do usuário; Garantia Fabricante de 36 meses Brasil

028690 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,0000 UNIDADE | 2.200,00 | 110.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador (VGA); HDMI; Vídeo Composto RCA; Audio in (Ministereo o RCA); Vídeocomposto (SRGB); Entrada Microfona; Contraste de 2000:1; Nível de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus; Conjunto de controle de códigos; com Brilho de 2.000 Ansi lumens; Tecnologia 3LCD Epson; Método de projeção Frontal e reversa; Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade); Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas; PAL: 560 linhas; Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16,7 milhões de cores; Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Surround & Dolby Digital; Distância da projeção de 30 a 300 a uma distância de 89cm - 9.1 mts. Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequência: 50/60 Hz; Condições ambientais. Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,0000 UNIDADE | 160,00 | 27.200,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,0000 UNIDADE | 220,00 | 37.400,00

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída:



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Governo Municipal de Itaituba

Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 29/04/2019

115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W

170,0000 UNIDADE

600,00 102.000,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013857 HD externo de 1 TB

100,0000 UNIDADE

420,00 42.000,00

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB,memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

041747 IMPRESSORA COPIADORA SCANNER

80,0000 UNIDADE

1750,00 142.000,00

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, scanner Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P)48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso4,4 kg. Conteúdo da Embalagem:1 garrafa de tinta Preta 664,1 garrafa de tinta Ciano 664,1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664 .Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

95,0000 UNIDADE

1950,00 185.250

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 29/04/2019

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I

200,0000 UNIDADE

3.800,00 760.000,00

Microcomputador com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Seriais, (1) Bahia externa de 5.25 e 1.35 + (1) Baía interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta* 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75 Hz, Garantia de 12 meses. Certificações Rohs. Brasil

028703 MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9

50,0000 UNIDADE

750,00 37.500,00

Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms; Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,0000 UNIDADE

610,00 30.500,00

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10*RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho : 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90°, V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal : 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem : f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclinação (-5° / +15°); Certificações EMC : FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo), Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

110,0000 UNIDADE

600,00 66.000,00

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 11

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE | 900.00 | 180000.00 |

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

028707 NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL (VA/W):3000/2100

100,0000 UNIDADE | 490.00 | 49000.00 |

Nobreak com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sinal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

50,0000 UNIDADE | 3.000.00 | 150.000.00 |

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 Gb de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz, Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics 3000, Dispositivo de Áudio - Placa de som integrada com áudio de alta definição (SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação; Dispositivo de Rede- Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia, 1 eSata/USB. Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

45,0000 UNIDADE | 950.00 | 42.750.00 |

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020,



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 12

Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

041471 ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

250,00 25.000,00

ROTIADOR -DISPOSITIVO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO; PROCESSADOR/ MEMÓRIA/ ARMAZANAMENTO RAM INSTALADA (MAX): 128 MB DE MEMÓRIA FLASH INSTALADA (MAX):32 MB FLASH NETWORKING FORMFACTOR: EXTERNO TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: SEM FIO TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS:300 Mbps DATA LINK PROTOCOLO DE GESTÃO REMOTA: SNMP FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2,4 GHz, 5 GHz INDICADORES DE STATUS: ERRO, ACTIVE, ESTADO CARACTERÍSTICA: AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, PODER SOBRE ETHERNET (PoE), GERENCIÁVEL, A TECNOLOGIA MIMO, WI-FI MULTIMIDIA (WMM) SUPORTE ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA: AES, TLS, PEAP,TLS, TKIP, WPA, ANTENA: INTERNA INTEGRADA Qtd ANTENA: 2 DIREÇÃO: Omni-DIRECIONAIS EXPANSÃO/ CONECTIVIDADE INTERFACES: 1 X REDE/ PODER-ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (PoE)

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

2.700,00 13.500,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi;Profundidade de bits:48 bits;Níveis da escala de cinzas:256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm;Tipos de suportes suportados:Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D;Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.;Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0;Versão TWAIN: Versão 1,9;Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6;Compatível com Mac;Consumo de energia: 17 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®.Garantia Brasil de 12 meses.

028686 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

2.900,00 14.500,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências;Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm;Tipos de papel suportado-Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text;Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows®(7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac;Consumo de energia: 25 Watts no máximo;Qualificado pela ENERGY STAR®;



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 13

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

Garantia de 12 meses Brasil.

028710 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

22,0000 UNIDADE

1999.00 43.978,00

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0,5% @ 1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,0000 UNIDADE

110.00 4.950.00

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,0000 UNIDADE

45.00 2.025.00

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028713 SWITCH MONTAVEL-MEMORIA RAM64 MB-MEMORIA FLAS

150,0000 UNIDADE

1000.00 150.000.00

Switch Montável em bastidor de 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtde portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio (TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028697 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

13,0000 UNIDADE

400.00 5200.00

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Aneel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pará

Pag.: 14

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

Prefeitura Municipal de Itaituba

Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância-Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

14 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

50,0000 UNIDADE

2.100,00 105.000,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

028696 TABLET 16GB

25,0000 UNIDADE

1.799,00 44.975,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

028700 MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT

3,0000 UNIDADE

1.500,00 4.500,00

MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Para
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 15

Emitida em : 29/04/2019

volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

041786 PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de

2,0000 UNIDADE

32000,00 64000,00

PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)

041788 CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRI

5,0000 UNIDADE

1900,00 9.500,00

CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 8Ohms;

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ _____

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

Carimbo e assinatura

TERLENE SODRÉS AGUIAR ME
CNPJ: 83.670.539/0001-85
IE: 15.178.771-9



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001

Pag. 16

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 29/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001, emitida em 29 de Abril de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

Cidade : Itaituba UF : PA
TERILENE SIMÕES AGUIAR ME
CNPJ: 83.670.539/0001-85
IE: 15.178.771-0

Em : ____/____/____

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190429001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPOSITANTE :

NOME: Barbara da Silva Comercio de Madeiras LTDA-MEENDEREÇO: R. Aramandhy Couto S/NBAIRRO: Bela VistaCIDADE: Itaituba - PaCNPJ: 10.663.900/0001-72

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 29 de Abril de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28856	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-MADEIRA DE LEI Especificação : CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa , porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.		2000,000	UNIDADE	140,00	280.000,00
28857	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-EM MADEIRA DE LEI Especificação : CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura . Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.		40,000	UNIDADE	1500,000	60.000,00

Total : 340.000,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

carimbo e assinatura



Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20190429001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em :29/04/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190429001, emitida em 29 de Abril de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

10.663.996/0001-72
BARBOSA DA SILVA COMERCIO DE
MADEIRAS LDA-ME
AV. ARAMANA, 200 TO. N° 868 CEP: 68.180-630
TEL: (81) 4518-1266
Email: estanciatapajos@hotmail.com

Em: 08/05/2019

RONISON AGUIAR
HOLANDA:98145584272

Assinado de forma digital por RONISON
AGUIAR HOLANDA:98145584272
Dados: 2019.06.28 15:41:42 -03'00'